



Guide de référence

AWS SDKs et outils



AWS SDKs et outils: Guide de référence

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques commerciales et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service extérieur à Amazon, d'une manière susceptible d'entraîner une confusion chez les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

AWS SDKs Guide de référence et d'outils	1
Ressources pour développeurs	3
Notification de télémétrie du kit d'outils	3
Configuration	5
Partage config et credentials fichiers	6
Profils	6
Format du fichier de configuration	8
Format du fichier d'informations d'identification	11
Emplacement des fichiers partagés	12
Résolution du répertoire personnel	12
Modifier l'emplacement par défaut de ces fichiers	13
Variables d'environnement	14
Comment définir les variables d'environnement	15
Configuration de variables d'environnement sans serveur	16
Propriétés du système JVM	16
Comment définir les propriétés du système JVM	17
Authentification et accès	19
ID de constructeur AWS	21
Authentification IAM Identity Center	21
Prérequis	22
Configuration de l'accès programmatique à l'aide d'IAM Identity Center	22
Actualisation des sessions d'accès au portail	25
Comprendre l'authentification IAM Identity Center	26
Rôles Anywhere IAM	30
Étape 1 : configurer les rôles IAM n'importe où	30
Étape 2 : Utiliser les rôles IAM n'importe où	31
Assumer un rôle	32
Assumez un rôle IAM	33
Assumer un rôle (web)	34
Fédérez avec l'identité Web ou OpenID Connect	35
AWS clés d'accès	37
Utiliser des identifiants à court terme	37
Utilisez des identifiants à long terme	37
Identifiants à court terme	39

Des références à long terme	40
Rôles IAM pour les instances EC2	44
Créer un rôle IAM	44
Lancez une EC2 instance Amazon et spécifiez votre rôle IAM	45
Connect à l' EC2 instance	45
Exécutez votre application sur l' EC2 instance	46
Propagation d'identité fiable	46
Conditions préalables à l'utilisation du plugin TIP	47
Pour utiliser le plugin TIP dans votre code	47
Référence des paramètres	51
Création de clients de service	51
Priorité des paramètres	51
Comprendre les pages de paramètres de ce guide	53
Configliste des paramètres de fichier	54
Credentialsliste des paramètres de fichier	59
Liste des variables d'environnement	59
Liste des propriétés du système JVM	64
Fournisseurs d'informations d'identification standardisés	67
Comprendre la chaîne des fournisseurs d'informations d'identification	68
Chaînes de fournisseurs d'informations d'identification spécifiques au SDK et aux outils	70
AWS clés d'accès	71
Assumer le rôle de fournisseur	74
Fournisseur de conteneurs	82
Fournisseur de centre d'identité IAM	86
fournisseur IMDS	93
Fournisseur de processus	98
Fonctionnalités standardisées	103
Points de terminaison basés sur des comptes	104
ID d'application	107
Métadonnées de EC2 l'instance Amazon	109
Points d'accès Amazon S3	112
Amazon S3 Multi-Region Access Points	114
Schéma d'authentification	117
Région AWS	119
AWS STS Points de terminaison régionaux	123
Protections de l'intégrité des données	129

Points de terminaison à double pile et FIPS	134
Découverte du points de terminaison	137
Configuration générale	139
Injection du préfixe hôte	143
Client IMDS	148
Comportement de nouvelle tentative	151
Compression des demandes	158
Points de terminaison spécifiques au service	160
Paramètres de configuration intelligents par défaut	209
Runtime commun	216
Dépendances CRT	217
Politique de maintenance	218
Présentation	218
Gestion des versions	218
Cycle de vie des versions majeures du SDK	218
Cycle de vie des dépendances	219
Méthodes de communication	220
Cycle de vie des versions	221
Historique de la documentation	224
.....	ccxxviii

Ce qui est couvert dans le guide de référence sur les outils AWS SDKs et

De nombreux SDKs outils partagent certaines fonctionnalités communes, soit par le biais de spécifications de conception partagées, soit par le biais d'une bibliothèque partagée.

Ce guide contient des informations concernant :

- [Configuration globale AWS SDKs et outils](#)— Comment utiliser les credentials fichiers partagés ou config les variables d'environnement pour configurer vos outils AWS SDKs et.
- [Utilisation et outils d'authentification AWS SDKs et d'accès](#)— Déterminez comment votre code ou outil s'authentifie AWS lorsque vous développez avec Services AWS.
- [AWS SDKs et référence des paramètres des outils](#)— Référence pour tous les paramètres standardisés disponibles pour l'authentification et la configuration.
- [AWS bibliothèques CRT \(Common Runtime\)](#)— Vue d'ensemble des bibliothèques CRT (AWS Common Runtime) partagées accessibles à presque tous SDKs.
- [AWS SDKs et politique de maintenance des outils](#)couvre la politique de maintenance et le contrôle des versions des kits de développement AWS logiciel (SDKs) et des outils, notamment le mobile et l'Internet des objets (IoT) SDKs, ainsi que leurs dépendances sous-jacentes.

Ce guide de référence AWS SDKs et les outils sont destinés à être une base d'informations applicable à SDKs de multiples outils. Le guide spécifique au SDK ou à l'outil que vous utilisez doit être utilisé en plus des informations présentées ici. Le SDK et les outils suivants contiennent des sections pertinentes dans ce guide :

Si vous utilisez :	Les sections pertinentes de ce guide pour vous sont les suivantes :
• N'importe quel SDK ou outil	AWS SDKs et politique de maintenance des outils
• AWS Cloud9 • AWS CDK • AWS Toolkit for Azure DevOps • AWS Toolkit for JetBrains	Configuration globale AWS SDKs et outils Utilisation et outils d'authentification AWS SDKs et d'accès

Si vous utilisez :	Les sections pertinentes de ce guide pour vous sont les suivantes :
• AWS Toolkit for Visual Studio • AWS Toolkit for Visual Studio Code • AWS Serverless Application Model • AWS CodeArtifact • AWS CodeBuild • Amazon CodeCatalyst • AWS CodeCommit • AWS CodeDeploy • AWS CodePipeline	AWS SDKs et politique de maintenance des outils
• AWS CLI • AWS SDK pour C++ • AWS SDK pour Go • AWS SDK pour Java • AWS SDK pour JavaScript • AWS SDK pour Kotlin • AWS SDK pour .NET • AWS SDK pour PHP • AWS SDK pour Python (Boto3) • AWS SDK pour Ruby • Kit AWS SDK pour Rust • Kit AWS SDK pour Swift • AWS Tools for Windows PowerShell	Configuration globale AWS SDKs et outils Utilisation et outils d'authentification AWS SDKs et d'accès AWS SDKs et référence des paramètres des outils AWS bibliothèques CRT (Common Runtime) AWS SDKs et politique de maintenance des outils AWS SDKs et cycle de vie des versions des outils

- Pour un aperçu des outils qui peuvent vous aider à développer des applications AWS, consultez la section [Outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer AWS](#).
- Pour plus d'informations sur le support, consultez le [centre de AWS connaissances](#).
- Pour AWS la terminologie, voir le [AWS glossaire](#) dans la Glossaire AWS référence.

Ressources pour développeurs

Amazon Q Developer est un assistant conversationnel génératif alimenté par l'IA qui peut vous aider à comprendre, créer, étendre et exploiter des applications. AWS Pour accélérer votre développement AWS, le modèle sur lequel repose Amazon Q est complété par AWS du contenu de haute qualité afin de produire des réponses plus complètes, exploitables et référencées. Pour plus d'informations, consultez la section [What is Amazon Q Developer?](#) du guide de l'utilisateur Amazon Q Developer.

Notification de télémétrie du kit d'outils

AWS Les boîtes à outils de l'environnement de développement intégré (IDE) sont des plugins et des extensions qui permettent d'accéder aux AWS services de votre IDE. Les plugins et extensions Amazon Q IDE permettent une assistance générative basée sur l'IA dans votre environnement de développement intégré. Pour des informations détaillées sur chacun des kits d'outils IDE, consultez les guides de l'utilisateur du kit d'outils dans le tableau précédent. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Amazon Q dans votre IDE, consultez la rubrique [Utilisation d'Amazon Q dans l'IDE](#) du guide du développeur Amazon Q.

AWS IDE Toolkits et Amazon Q peuvent collecter et stocker des données de télémétrie côté client afin d'éclairer les décisions concernant les futures versions de Toolkit AWS et d'Amazon Q. Les données collectées quantifient votre utilisation du AWS Toolkit et d'Amazon Q.

Pour en savoir plus sur les données de télémétrie collectées dans tous les kits d'outils AWS IDE et Amazon Q, consultez le document [CommonDefinitions.json dans le référentiel Github](#). aws-toolkit-common

Pour obtenir des informations détaillées sur les données de télémétrie collectées par chacun des kits d'outils AWS IDE et des extensions Amazon Q, consultez les documents de ressources dans les référentiels de boîtes à outils suivants : AWS GitHub

- [AWS Boîte à outils Visual Studio avec Amazon Q](#)
- [AWS Toolkit for Visual Studio Code et extension Amazon Q pour VS Code](#)
- [AWS Toolkit for JetBrains et le plugin Amazon Q pour JetBrains](#)
- [Amazon Q pour Eclipse](#)

Certains AWS services accessibles dans les boîtes à AWS outils peuvent collecter des données de télémétrie supplémentaires côté client. Pour des informations détaillées sur le type de données

collectées par chaque AWS service individuel, consultez la rubrique [AWS Documentation](#) du service spécifique qui vous intéresse.

Configuration globale AWS SDKs et outils

Avec AWS SDKs d'autres AWS outils de développement, tels que le AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous pouvez interagir avec le AWS service APIs. Avant d'essayer, vous devez toutefois configurer le SDK ou l'outil avec les informations dont il a besoin pour effectuer l'opération demandée.

Ces informations incluent les éléments suivants :

- Informations d'identification qui identifient la personne qui appelle l'API. Les informations d'identification sont utilisées pour chiffrer la demande adressée aux AWS serveurs. À l'aide de ces informations, vous AWS confirmez votre identité et pouvez récupérer les politiques d'autorisation qui y sont associées. Il peut ensuite déterminer les actions que vous êtes autorisé à effectuer.
- Autres détails de configuration que vous utilisez pour indiquer au AWS CLI SDK comment traiter la demande, où envoyer la demande (à quel point de terminaison de AWS service) et comment interpréter ou afficher la réponse.

Chaque SDK ou outil prend en charge plusieurs sources que vous pouvez utiliser pour fournir les informations d'identification et de configuration requises. Certaines sources sont propres au SDK ou à l'outil, et vous devez consulter la documentation de cet outil ou de ce SDK pour savoir comment utiliser cette méthode.

Cependant, les outils AWS SDKs et prennent en charge les paramètres courants provenant de sources principales autres que le code lui-même. Cette section couvre les rubriques suivantes :

Rubriques

- [Utilisation du partage config et credentials des fichiers pour une configuration AWS SDKs et des outils globaux](#)
- [Recherche et modification de l'emplacement du partage, des credentials fichiers configAWS SDKs et des outils](#)
- [Utilisation de variables d'environnement pour une configuration globale AWS SDKs et des outils](#)
- [Utilisation des propriétés du système JVM pour configurer AWS SDK pour Java globalement et AWS SDK pour Kotlin](#)

Utilisation du partage **config** et **credentials** des fichiers pour une configuration AWS SDKs et des outils globaux

Le partage AWS **config** et **credentials** les fichiers constituent le moyen le plus courant de spécifier l'authentification et la configuration d'un AWS SDK ou d'un outil.

Les **credentials** fichiers partagés **config** contiennent un ensemble de profils. Un profil est un ensemble de paramètres de configuration, sous forme de paires clé-valeur, utilisé par AWS SDKs, the AWS Command Line Interface (AWS CLI) et d'autres outils. Les valeurs de configuration sont associées à un profil afin de configurer certains aspects du SDK ou de l'outil lorsque ce profil est utilisé. Ces fichiers sont « partagés » dans la mesure où les valeurs ont un effet sur les applications, les processus ou SDKs sur l'environnement local d'un utilisateur.

Les fichiers partagés **config** et **credentials** les fichiers sont des fichiers en texte brut contenant uniquement des caractères ASCII (encodés en UTF-8). Ils prennent la forme de ce que l'on appelle généralement des [fichiers INI](#).

Profils

Les paramètres du partage **config** et **credentials** des fichiers sont associés à un profil spécifique. Plusieurs profils peuvent être définis dans le fichier afin de créer différentes configurations de paramètres à appliquer dans différents environnements de développement.

Le `[default]` profil contient les valeurs utilisées par un SDK ou une opération d'outil si aucun profil nommé spécifique n'est spécifié. Vous pouvez également créer des profils distincts auxquels vous pouvez explicitement faire référence par leur nom. Chaque profil peut utiliser des paramètres et des valeurs différents selon les besoins de votre application et de votre scénario.

Note

`[default]` est simplement un profil anonyme. Ce profil est nommé `default` car il s'agit du profil par défaut utilisé par le SDK si l'utilisateur ne spécifie aucun profil. Il ne fournit pas de valeurs par défaut héritées aux autres profils. Si vous définissez un élément dans le `[default]` profil et que vous ne le définissez pas dans un profil nommé, la valeur n'est pas définie lorsque vous utilisez le profil nommé.

Définissez un profil nommé

Le `[default]` profil et plusieurs profils nommés peuvent exister dans le même fichier. Utilisez le paramètre suivant pour sélectionner les paramètres du profil utilisés par votre SDK ou votre outil lors de l'exécution de votre code. Les profils peuvent également être sélectionnés dans le code ou par commande lorsque vous travaillez avec le AWS CLI.

Configurez cette fonctionnalité en définissant l'une des options suivantes :

AWS_PROFILE- variable d'environnement

Lorsque cette variable d'environnement est définie sur un profil nommé ou « par défaut », tous les codes et AWS CLI commandes du SDK utilisent les paramètres de ce profil.

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_PROFILE="my_default_profile_name";
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_PROFILE "my_default_profile_name"
```

aws.profile- Propriété du système JVM

[Pour le SDK pour Kotlin sur la JVM et le SDK pour Java 2.x, vous pouvez définir la propriété du système. `aws.profile`](#) Lorsque le SDK crée un client de service, il utilise les paramètres du profil nommé, sauf si le paramètre est remplacé dans le code. Le SDK pour Java 1.x ne prend pas en charge cette propriété système.

Note

Si votre application se trouve sur un serveur exécutant plusieurs applications, nous vous recommandons de toujours utiliser des profils nommés plutôt que le profil par défaut. Le profil par défaut est automatiquement sélectionné par n'importe quelle AWS application de l'environnement et est partagé entre elles. Ainsi, si quelqu'un d'autre met à jour le profil par défaut de son application, cela peut avoir un impact involontaire sur les autres. Pour éviter cela, définissez un profil nommé dans le `config` fichier partagé, puis utilisez-le dans votre application en définissant le profil nommé dans votre code. Vous pouvez utiliser la variable

d'environnement ou la propriété du système JVM pour définir le profil nommé si vous savez que sa portée n'affecte que votre application.

Format du fichier de configuration

Le config fichier est organisé en sections. Une section est un ensemble nommé de paramètres qui continue jusqu'à ce qu'une autre ligne de définition de section soit rencontrée.

Le config fichier est un fichier en texte brut qui utilise le format suivant :

- Toutes les entrées d'une section prennent la forme générale `setting-name=value`.
- Les lignes peuvent être commentées en commençant par un hashtag (#).

Types de sections

Une définition de section est une ligne qui donne un nom à un ensemble de paramètres. Les lignes de définition de section commencent et se terminent par des crochets ([]). À l'intérieur des crochets, il y a un identifiant de type de section et un nom personnalisé pour la section. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres, des traits d'union (-) et des traits de soulignement (_), mais pas d'espaces.

Type de section : **default**

Exemple de ligne de définition de section : `[default]`

`[default]` est le seul profil qui ne nécessite pas l'identifiant de profile section.

L'exemple suivant montre un config fichier de base avec un `[default]` profil. Il définit le [region](#) réglage. Tous les paramètres qui suivent cette ligne, jusqu'à ce qu'une autre définition de section soit trouvée, font partie de ce profil.

```
[default]
#Full line comment, this text is ignored.
region = us-east-2
```

Type de section : **profile**

Exemple de ligne de définition de section : `[profile dev]`

La ligne de définition de `profile` section est un groupe de configuration nommé que vous pouvez appliquer à différents scénarios de développement. Pour mieux comprendre les profils nommés, consultez la section précédente sur les profils.

L'exemple suivant montre un `config` fichier avec une ligne de définition de `profile` section et un profil nommé appelé `foo`. Tous les paramètres qui suivent cette ligne, jusqu'à ce qu'une autre définition de section soit trouvée, font partie de ce profil nommé.

```
[profile foo]  
...settings...
```

Certains paramètres possèdent leur propre groupe imbriqué de sous-paramètres, tels que le `s3` paramètre et les sous-paramètres de l'exemple suivant. Associez les sous-paramètres au groupe en les indentant d'un ou de plusieurs espaces.

```
[profile test]  
region = us-west-2  
s3 =  
    max_concurrent_requests=10  
    max_queue_size=1000
```

Type de section : **sso-session**

Exemple de ligne de définition de section : `[sso-session my-sso]`

La ligne de définition de `sso-session` section nomme un groupe de paramètres que vous utilisez pour configurer un profil afin de résoudre les AWS informations d'identification utilisées AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations sur la configuration de l'authentification unique, consultez [Utilisation d'IAM Identity Center pour authentifier le AWS SDK et les outils](#). Un profil est lié à une `sso-session` section par une paire clé-valeur où `sso-session` est la clé et le nom de votre `sso-session` section est la valeur, par exemple. `sso-session = <name-of-sso-session-section>`

L'exemple suivant configure un profil qui obtiendra des informations d'AWS identification à court terme pour le rôle IAM « `SampleRole` » dans le compte « `111122223333` » à l'aide d'un jeton du « `my-sso` ». La section « `my-sso` » est référencée dans la `sso-session` `profile` section par son nom à l'aide de la `sso-session` clé.

```
[profile dev]  
sso_session = my-sso
```

```
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

Type de section : **services**

Exemple de ligne de définition de section : [services *dev*]

 Note

La `services` section prend en charge les personnalisations de point de terminaison spécifiques au service et n'est disponible que dans les SDKs outils qui incluent cette fonctionnalité. Pour savoir si cette fonctionnalité est disponible pour votre SDK, consultez la section relative aux points de terminaison [Support par AWS SDKs et outils](#) spécifiques au service.

La ligne de définition de `services` section nomme un groupe de paramètres qui configurent les points de terminaison personnalisés pour les Service AWS demandes. Un profil est lié à une `services` section par une paire clé-valeur où `services` est la clé et le nom de votre `services` section est la valeur, par exemple. `services = <name-of-services-section>`

La `services` section est ensuite séparée en sous-sections par des `<SERVICE>` = lignes, où se `<SERVICE>` trouve la clé d' Service AWS identification. L' Service AWS identifiant est basé sur le modèle d'API `serviceId` en remplaçant tous les espaces par des traits de soulignement et en minuscules toutes les lettres. Pour obtenir la liste de toutes les clés d'identification de service à utiliser dans `services` cette section, consultez [Identifiants pour les points de terminaison spécifiques au service](#). La clé d'identification du service est suivie de paramètres imbriqués, chacun sur sa propre ligne et indentés de deux espaces.

L'exemple suivant utilise une `services` définition pour configurer le point de terminaison à utiliser pour les demandes adressées uniquement au Amazon DynamoDB service. La "local-dynamodb" `services` section est référencée dans la `profile` section par son nom à l'aide de la `services` clé. La clé Service AWS d'identification est `stdynamodb`. La sous-section des Amazon DynamoDB services commence sur la ligne `dynamodb =` . Toutes les lignes indentées qui suivent immédiatement sont incluses dans cette sous-section et s'appliquent à ce service.

```
[profile dev]
services = local-dynamodb

[services local-dynamodb]
dynamodb =
    endpoint_url = http://localhost:8000
```

Pour plus d'informations sur la configuration personnalisée des points de terminaison, consultez [Points de terminaison spécifiques au service](#).

Format du fichier d'informations d'identification

Les règles du `credentials` fichier sont généralement identiques à celles du `config` fichier, sauf que les sections du profil ne commencent pas par le mot `profile`. Utilisez uniquement le nom du profil lui-même entre crochets. L'exemple suivant montre un `credentials` fichier dont la section de profil nommée est appelée `foo`.

```
[foo]
...credential settings...
```

Seuls les paramètres considérés comme « secrets » ou sensibles peuvent être enregistrés dans le `credentials` fichier : `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key`, et `aws_session_token`. Bien que ces paramètres puissent également être placés dans le `config` fichier partagé, nous vous recommandons de conserver ces valeurs sensibles dans un `credentials` fichier distinct. Ainsi, vous pouvez fournir des autorisations distinctes pour chaque fichier, si nécessaire.

L'exemple suivant montre un `credentials` fichier de base avec un `[default]` profil. Il définit les paramètres `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key`, et `aws_session_token` globaux.

[illegible]

Que vous utilisiez un profil nommé ou un « default » dans votre `credentials` fichier, tous les paramètres de ce fichier seront combinés avec ceux de votre `config` fichier qui utilisent le même nom de profil. S'il existe des informations d'identification dans les deux fichiers pour un profil partageant le même nom, les clés du fichier d'informations d'identification ont priorité.

Recherche et modification de l'emplacement du partage, des **credentials** fichiers **config**

AWS SDKs et des outils

Les fichiers partagés sont AWS config des credentials fichiers en texte brut contenant des informations de configuration pour les outils AWS SDKs et. Les fichiers résident localement dans votre environnement et sont utilisés automatiquement par le code du SDK ou par AWS CLI les commandes que vous exécutez dans cet environnement. Par exemple, sur votre propre ordinateur ou lors du développement sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud.

Lorsque le SDK ou l'outil s'exécute, il vérifie la présence de ces fichiers et charge tous les paramètres de configuration disponibles. Si les fichiers n'existent pas déjà, un fichier de base est automatiquement créé par le SDK ou l'outil.

Par défaut, les fichiers se trouvent dans un dossier nommé `.aws` qui est placé dans votre dossier home ou dans celui de l'utilisateur.

Système d'exploitation	Emplacement et nom par défaut des fichiers
Linux et macOS	<code>~/.aws/config</code>
	<code>~/.aws/credentials</code>
Windows	<code>%USERPROFILE%\.aws\config</code>
	<code>%USERPROFILE%\.aws\credentials</code>

Résolution du répertoire personnel

`~` n'est utilisé pour la résolution du répertoire personnel que lorsqu'il :

- Démarre le chemin
- Est immédiatement suivi par `/` ou par un séparateur spécifique à la plate-forme. Sous Windows, `~/` et `~\` les deux se résolvent dans le répertoire de base.

Lors de la détermination du répertoire de base, les variables suivantes sont vérifiées :

- (Toutes les plateformes) La variable d'`HOME` environnement

- (Plateformes Windows) La variable d'USERPROFILEenvironnement
- (Plateformes Windows) La concaténation de variables d'HOMEPATHenvironnement HOMEDRIVE et de variables d'environnement () \$HOMEDRIVE\$HOMEPATH
- (Facultatif par SDK ou outil) Fonction ou variable de résolution du chemin d'accueil spécifique au SDK ou à l'outil

Dans la mesure du possible, si le répertoire personnel d'un utilisateur est spécifié au début du chemin (par exemple,~username/), il est résolu dans le répertoire personnel du nom d'utilisateur demandé (par exemple,/home/username/.aws/config).

Modifier l'emplacement par défaut de ces fichiers

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour modifier l'emplacement à partir duquel ces fichiers sont chargés par le SDK ou l'outil.

Utiliser des variables d'environnement

Les variables d'environnement suivantes peuvent être définies pour modifier l'emplacement ou le nom de ces fichiers de la valeur par défaut à une valeur personnalisée :

- configvariable d'environnement de fichier : **AWS_CONFIG_FILE**
- credentialvariable d'environnement de fichier : **AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE**

Linux/macOS

Vous pouvez spécifier un autre emplacement en exécutant les commandes [d'exportation](#) suivantes sous Linux ou macOS.

```
$ export AWS_CONFIG_FILE=/some/file/path/on/the/system/config-file-name
$ export AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE=/some/other/file/path/on/the/system/
credentials-file-name
```

Windows

Vous pouvez spécifier un autre emplacement en exécutant les commandes [setx](#) suivantes sous Windows.

```
C:\> setx AWS_CONFIG_FILE c:\some\file\path\on\the\system\config-file-name
```

```
C:\> setx AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE c:\some\other\file\path\on\the\system
\credentials-file-name
```

Pour plus d'informations sur la configuration de votre système à l'aide de variables d'environnement, consultez [Utilisation de variables d'environnement pour une configuration globale AWS SDKs et des outils](#).

Utiliser les propriétés du système JVM

Pour le SDK pour Kotlin exécuté sur la JVM et pour le SDK for Java 2.x, vous pouvez définir les propriétés du système JVM suivantes pour modifier l'emplacement ou le nom de ces fichiers de la valeur par défaut à une valeur personnalisée :

- configpropriété du système JVM de fichiers : **aws.configFile**
- credentialsvariable d'environnement de fichier : **aws.sharedCredentialsFile**

Pour obtenir des instructions sur la façon de définir les propriétés du système JVM, consultez [the section called “Comment définir les propriétés du système JVM”](#). Le SDK pour Java 1.x ne prend pas en charge ces propriétés système.

Utilisation de variables d'environnement pour une configuration globale AWS SDKs et des outils

Les variables d'environnement constituent un autre moyen de spécifier les options de configuration et les informations d'identification lors de l'utilisation AWS SDKs d'outils. Les variables d'environnement peuvent être utiles pour créer des scripts ou définir temporairement un profil nommé par défaut. Pour la liste des variables d'environnement prises en charge par la plupart SDKs, consultez [Liste des variables d'environnement](#).

Priorité d'options

- Si vous spécifiez un paramètre à l'aide de sa variable d'environnement, il remplace toute valeur chargée à partir d'un profil dans le partage AWS config et credentials les fichiers.
- Si vous spécifiez un paramètre à l'aide d'un paramètre sur la ligne de AWS CLI commande, il remplace toute valeur de la variable d'environnement correspondante ou d'un profil du fichier de configuration.

Comment définir les variables d'environnement

Les exemples suivants montrent comment vous pouvez configurer des variables d'environnement pour l'utilisateur par défaut.

Linux, macOS, or Unix

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export
  AWS_SESSION_TOKEN=AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
$ export AWS_REGION=us-west-2
```

La définition de la variable d'environnement permet de modifier la valeur utilisée jusqu'à la fin de votre session shell, ou jusqu'à ce que vous définissiez la variable sur une autre valeur. Vous pouvez rendre les variables persistantes dans de futures sessions en les définissant dans votre script de démarrage de shell.

Windows Command Prompt

```
C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx
  AWS_SESSION_TOKEN AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
C:\> setx AWS_REGION us-west-2
```

L'utilisation [set](#) pour définir une variable d'environnement modifie la valeur utilisée jusqu'à la fin de la session d'invite de commande en cours ou jusqu'à ce que vous définissiez une valeur différente pour la variable. Le fait [setx](#) de définir une variable d'environnement modifie la valeur utilisée à la fois dans la session d'invite de commande en cours et dans toutes les sessions d'invite de commandes que vous créez après avoir exécuté la commande. Cela n'affecte pas les autres shells de commande qui sont déjà en cours d'exécution lorsque vous exécutez la commande.

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\>
  $Env:AWS_SESSION_TOKEN="AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk"
PS C:\> $Env:AWS_REGION="us-west-2"
```

Si vous définissez une variable d'environnement à l'invite PowerShell, comme indiqué dans les exemples précédents, elle enregistre la valeur uniquement pendant la durée de la session en cours. Pour que le paramètre de variable d'environnement soit persistant dans toutes les sessions PowerShell et dans les sessions d'invite de commande, stockez-le à l'aide de l'application système du Panneau de configuration. Vous pouvez également définir la variable pour toutes les PowerShell sessions futures en l'ajoutant à votre PowerShell profil. Consultez la [PowerShell documentation](#) pour plus d'informations sur le stockage des variables d'environnement ou leur persistance d'une session à l'autre.

Configuration de variables d'environnement sans serveur

Si vous utilisez une architecture sans serveur pour le développement, vous disposez d'autres options pour définir les variables d'environnement. En fonction de votre conteneur, vous pouvez utiliser différentes stratégies pour exécuter le code dans ces conteneurs afin de voir et d'accéder aux variables d'environnement, comme dans les environnements non cloud.

Par exemple, avec AWS Lambda, vous pouvez définir directement des variables d'environnement. Pour plus de détails, consultez la section [Utilisation de variables d' AWS Lambda environnement](#) dans le Guide du AWS Lambda développeur.

Dans Serverless Framework, vous pouvez souvent définir des variables d'environnement du SDK dans le `serverless.yml` fichier sous la clé du fournisseur sous le paramètre d'environnement. Pour plus d'informations sur le `serverless.yml` fichier, consultez la section [Paramètres généraux des fonctions](#) dans la documentation du Serverless Framework.

Quel que soit le mécanisme que vous utilisez pour définir les variables d'environnement du conteneur, certaines sont réservées par le conteneur, comme celles décrites pour Lambda dans la section Variables [d'environnement d'exécution définies](#). Consultez toujours la documentation officielle du conteneur que vous utilisez pour déterminer comment les variables d'environnement sont traitées et s'il existe des restrictions.

Utilisation des propriétés du système JVM pour configurer AWS SDK pour Java globalement et AWS SDK pour Kotlin

[Les propriétés du système JVM](#) fournissent un autre moyen de spécifier les options de configuration et les informations d'identification pour SDKs celles exécutées sur la JVM, telles que le AWS SDK

pour Java et le. AWS SDK pour Kotlin Pour obtenir la liste des propriétés du système JVM prises en charge par SDKs, consultez la section [Référence des paramètres](#).

Priorité d'options

- Si vous spécifiez un paramètre à l'aide de sa propriété système JVM, il remplace toute valeur trouvée dans les variables d'environnement ou chargée à partir d'un profil dans l'AWS config et `credentials` les fichiers partagés.
- Si vous spécifiez un paramètre à l'aide de sa variable d'environnement, il remplace toute valeur chargée à partir d'un profil dans l'AWS config et `credentials` les fichiers partagés.

Comment définir les propriétés du système JVM

Vous pouvez définir les propriétés du système JVM de plusieurs manières.

Sur la ligne de commande

Définissez les propriétés du système JVM sur la ligne de commande lorsque vous appelez la `java` commande à l'aide du commutateur. `-D` La commande suivante configure le Région AWS globalement pour tous les clients du service, sauf si vous remplacez explicitement la valeur dans le code.

```
java -Daws.region=us-east-1 -jar <your_application.jar> <other_arguments>
```

Si vous devez définir plusieurs propriétés du système JVM, spécifiez le `-D` commutateur plusieurs fois.

Avec une variable d'environnement

Si vous ne pouvez pas accéder à la ligne de commande pour appeler la machine virtuelle Java afin d'exécuter votre application, vous pouvez utiliser la variable d'`JAVA_TOOL_OPTIONS` environnement pour configurer les options de ligne de commande. Cette approche est utile dans des situations telles que l'exécution d'une AWS Lambda fonction sur le runtime Java ou l'exécution de code dans une machine virtuelle Java intégrée.

L'exemple suivant configure le Région AWS globalement pour tous les clients du service, sauf si vous remplacez explicitement la valeur dans le code.

Linux, macOS, or Unix

```
$ export JAVA_TOOL_OPTIONS="-Daws.region=us-east-1"
```

La définition de la variable d'environnement permet de modifier la valeur utilisée jusqu'à la fin de votre session shell, ou jusqu'à ce que vous définissiez la variable sur une autre valeur. Vous pouvez rendre les variables persistantes dans de futures sessions en les définissant dans votre script de démarrage de shell.

Windows Command Prompt

```
C:\> setx JAVA_TOOL_OPTIONS -Daws.region=us-east-1
```

L'utilisation [set](#) pour définir une variable d'environnement modifie la valeur utilisée jusqu'à la fin de la session d'invite de commande en cours ou jusqu'à ce que vous définissiez une valeur différente pour la variable. Le fait [setx](#) de définir une variable d'environnement modifie la valeur utilisée à la fois dans la session d'invite de commande en cours et dans toutes les sessions d'invite de commandes que vous créez après avoir exécuté la commande. Cela n'affecte pas les autres shells de commande qui sont déjà en cours d'exécution lorsque vous exécutez la commande.

Au moment de l'exécution

Vous pouvez également définir les propriétés du système JVM lors de l'exécution dans le code en utilisant la `System.setProperty` méthode illustrée dans l'exemple suivant.

```
System.setProperty("aws.region", "us-east-1");
```

Important

Définissez les propriétés du système JVM avant d'initialiser les clients du service SDK, sinon les clients de service peuvent utiliser d'autres valeurs.

Utilisation et outils d'authentification AWS SDKs et d'accès

Lorsque vous développez une application AWS SDK ou que vous utilisez AWS des outils à utiliser Services AWS, vous devez définir la manière dont votre code ou outil s'authentifie. AWS Vous pouvez configurer l'accès programmatique aux AWS ressources de différentes manières, en fonction de l'environnement dans lequel le code s'exécute et de l' AWS accès dont vous disposez.

Options d'authentification pour le code exécuté localement (pas dans AWS)

- [Utilisation d'IAM Identity Center pour authentifier le AWS SDK et les outils](#)— En tant que bonne pratique en matière de sécurité, nous vous recommandons AWS Organizations d'utiliser IAM Identity Center pour gérer l'accès de tous vos Comptes AWS utilisateurs. Vous pouvez créer des utilisateurs dans AWS IAM Identity Center, utiliser Microsoft Active Directory, utiliser un fournisseur d'identité (IdP) SAML 2.0 ou fédérer individuellement votre IdP avec. Comptes AWS Pour vérifier si votre région prend en charge le centre d'identité IAM, consultez la section sur les [AWS IAM Identity Center points de terminaison et les quotas](#) dans le. Référence générale d'Amazon Web Services
- [Utilisation d'IAM Roles Anywhere pour l'authentification et les outils AWS SDKs](#) — Vous pouvez utiliser IAM Roles Anywhere pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM pour les charges de travail telles que les serveurs, les conteneurs et les applications qui s'exécutent en dehors de. AWS Pour utiliser IAM Roles Anywhere, vos charges de travail doivent utiliser des certificats X.509.
- [Assumer un rôle avec des AWS informations d'identification pour l'authentification AWS SDKs et des outils](#)— Vous pouvez assumer un rôle IAM pour accéder temporairement à AWS des ressources auxquelles vous n'auriez peut-être pas accès autrement.
- [Utilisation de clés AWS d'accès pour l'authentification AWS SDKs et d'outils](#)— D'autres options peuvent être moins pratiques ou augmenter les risques de sécurité pour vos AWS ressources.

Options d'authentification pour le code exécuté dans un AWS environnement

Si votre code continue à s'exécuter AWS, les informations d'identification peuvent être automatiquement mises à la disposition de votre application. Par exemple, si votre application est hébergée sur Amazon Elastic Compute Cloud et qu'un rôle IAM est associé à cette ressource, les informations d'identification sont automatiquement mises à la disposition de votre application. De même, si vous utilisez des conteneurs Amazon ECS ou Amazon EKS, les informations d'identification définies pour le rôle IAM peuvent être automatiquement obtenues par le code exécuté dans le conteneur via la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification du SDK.

- [Utilisation des rôles IAM pour authentifier les applications déployées sur Amazon EC2](#)— Utilisez les rôles IAM pour exécuter votre application en toute sécurité sur une EC2 instance Amazon.
- Vous pouvez interagir par programmation avec AWS IAM Identity Center de la manière suivante :
 - Permet [AWS CloudShell](#) d'exécuter AWS CLI des commandes depuis la console.
 - Pour essayer un espace de collaboration basé sur le cloud pour les équipes de développement de logiciels, pensez à utiliser [Amazon CodeCatalyst](#).

Authentification via un fournisseur d'identité basé sur le Web - Applications Web mobiles ou basées sur le client

Si vous créez des applications mobiles ou des applications Web basées sur des clients qui nécessitent un accès à AWS, créez votre application de manière à ce qu'elle demande des informations d'identification de AWS sécurité temporaires de manière dynamique à l'aide de la fédération d'identité Web.

Lors de l'utilisation de la fédération d'identité web, il n'est pas nécessaire de créer de code de connexion personnalisé ni de gérer vos propres identités utilisateur. Les utilisateurs de l'application peuvent plutôt se connecter à l'aide d'un fournisseur d'identité externe (IdP) connu, tel que Login with Amazon, Facebook, Google ou tout autre IdP compatible avec OpenID Connect (OIDC). Ils peuvent recevoir un jeton d'authentification, puis échanger ce jeton contre des informations d'identification de sécurité temporaires associées à un rôle IAM autorisé à utiliser les ressources de votre Compte AWS. AWS

Pour savoir comment le configurer pour votre SDK ou votre outil, consultez [Assumer un rôle avec l'identité Web ou OpenID Connect pour l'authentification et les outils AWS SDKs](#).

Pour les applications mobiles, pensez à utiliser Amazon Cognito. Amazon Cognito agit en tant que courtier d'identité et effectue une grande partie du travail de fédération à votre place. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation d'Amazon Cognito pour les applications mobiles](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Plus d'informations sur la gestion des accès

Le guide de l'utilisateur IAM contient les informations suivantes sur le contrôle sécurisé de l'accès aux AWS ressources :

- [Identités IAM \(utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles\)](#) : comprenez les bases des identités dans AWS.

- [Bonnes pratiques de sécurité en matière d'IAM](#) : recommandations de sécurité à suivre lors du développement d' AWS applications selon le modèle de [responsabilité partagée](#).

Référence générale d'Amazon Web ServicesIl contient des éléments de base sur les points suivants :

- [Comprendre et obtenir vos AWS informations d'identification](#) : accédez aux principales options et pratiques de gestion pour l'accès par console et par programmation.

Plug-in de propagation d'identité sécurisée (TIP) d'IAM Identity Center pour y accéder Services AWS

- [Utiliser le plugin TIP pour accéder Services AWS](#)— Si vous créez une application pour Amazon Q Business ou un autre service qui prend en charge la propagation fiable des identités et que vous utilisez le AWS SDK pour Java ou le AWS SDK pour JavaScript, vous pouvez utiliser le plug-in TIP pour une expérience d'autorisation rationalisée.

ID de constructeur AWS

Vos ID de constructeur AWS compléments à ceux Comptes AWS que vous possédez déjà ou que vous souhaitez créer. Alors qu'un Compte AWS agit comme un conteneur pour les AWS ressources que vous créez et fournit une limite de sécurité pour ces ressources, vous vous ID de constructeur AWS représente en tant qu'individu. Vous pouvez vous connecter ID de constructeur AWS pour accéder à des outils et services de développement tels qu'Amazon Q et Amazon CodeCatalyst.

- [ID de constructeur AWS Connectez-vous avec](#) le guide de l'Connexion à AWS utilisateur : découvrez comment créer et utiliser un Builder ID ID de constructeur AWS et découvrez ce que fournit le Builder ID.
- [CodeCatalystconcepts - ID de constructeur AWS](#) dans le guide de CodeCatalyst l'utilisateur Amazon - Découvrez comment CodeCatalyst utilise un ID de constructeur AWS.

Utilisation d'IAM Identity Center pour authentifier le AWS SDK et les outils

AWS IAM Identity Center est la méthode recommandée pour fournir des AWS informations d'identification lors du développement d'une AWS application sur un service non AWS informatique. Par exemple, cela pourrait être quelque chose comme votre environnement de développement local.

Si vous développez sur une AWS ressource, telle qu'Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS Cloud9, nous vous recommandons plutôt d'obtenir des informations d'identification auprès de ce service.

Dans ce didacticiel, vous établissez l'accès à IAM Identity Center et vous le configurez pour votre SDK ou outil à l'aide du portail AWS d'accès et du AWS CLI

- Le portail AWS d'accès est l'emplacement Web où vous vous connectez manuellement à l'IAM Identity Center. Le format de l'URL est `d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start` ou `your_subdomain.awsapps.com/start`. Lorsque vous êtes connecté au portail AWS d'accès, vous pouvez consulter Comptes AWS les rôles qui ont été configurés pour cet utilisateur. Cette procédure utilise le portail AWS d'accès pour obtenir les valeurs de configuration dont vous avez besoin pour le processus d'authentification du SDK ou de l'outil.
- AWS CLI Il est utilisé pour configurer votre SDK ou votre outil afin d'utiliser l'authentification IAM Identity Center pour les appels d'API effectués par votre code. Ce processus unique met à jour votre AWS config fichier partagé, qui est ensuite utilisé par votre SDK ou votre outil lorsque vous exécutez votre code.

Prérequis

Avant de commencer cette procédure, vous devez avoir effectué les opérations suivantes :

- Si vous n'en avez pas Compte AWS, [inscrivez-vous pour un Compte AWS](#).
- Si vous n'avez pas encore activé IAM Identity Center, [activez IAM Identity Center](#) en suivant les instructions du guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.

Configuration de l'accès programmatique à l'aide d'IAM Identity Center

Étape 1 : établir l'accès et sélectionner l'ensemble d'autorisations approprié

Choisissez l'une des méthodes suivantes pour accéder à vos AWS informations d'identification.

Je n'ai pas établi d'accès via IAM Identity Center

1. Ajoutez un utilisateur et ajoutez des autorisations administratives en suivant la procédure de [configuration de l'accès utilisateur avec le répertoire IAM Identity Center par défaut](#) du guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.

2. L'ensemble `AdministratorAccess` d'autorisations ne doit pas être utilisé pour le développement normal. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser l'ensemble d'`PowerUserAccess` autorisations prédéfini, sauf si votre employeur a créé un ensemble d'autorisations personnalisé à cette fin.

Suivez à nouveau la même procédure de [configuration de l'accès utilisateur avec la procédure d'annuaire par défaut d'IAM Identity Center](#), mais cette fois :

- Au lieu de créer le *Admin team* groupe, créez-en un *Dev team* et remplacez-le par la suite dans les instructions.
- Vous pouvez utiliser l'utilisateur existant, mais celui-ci doit être ajouté au nouveau *Dev team* groupe.
- Au lieu de créer l'ensemble d'*AdministratorAccess* autorisations, *PowerUserAccess* créez-en un et remplacez-le par la suite dans les instructions.

Lorsque vous aurez terminé, vous devriez avoir les éléments suivants :

- Un *Dev team* groupe.
 - Une `PowerUserAccess` autorisation attachée définie pour le *Dev team* groupe.
 - Votre utilisateur a été ajouté au *Dev team* groupe.
3. Quittez le portail et reconnectez-vous pour voir vos options Comptes AWS et celles pour `Administrator` ou `PowerUserAccess`. Sélectionnez `PowerUserAccess` lorsque vous travaillez avec votre outil/SDK.

J'y ai déjà accès AWS via un fournisseur d'identité fédéré géré par mon employeur (tel que Microsoft Entra ou Okta)

Connectez-vous AWS via le portail de votre fournisseur d'identité. Si votre administrateur cloud vous a accordé des autorisations `PowerUserAccess` (de développeur), vous voyez Comptes AWS celles auxquelles vous avez accès et votre ensemble d'autorisations. À côté du nom de votre ensemble d'autorisations, vous pouvez accéder aux comptes manuellement ou par programmation à l'aide de cet ensemble d'autorisations.

Les implémentations personnalisées peuvent entraîner des expériences différentes, telles que des noms d'ensembles d'autorisations différents. Si vous ne savez pas quel ensemble d'autorisations utiliser, contactez votre équipe informatique pour obtenir de l'aide.

J'y ai déjà accès AWS via le portail AWS d'accès géré par mon employeur

Connectez-vous AWS via le portail AWS d'accès. Si votre administrateur cloud vous a accordé des autorisations `PowerUserAccess` (de développeur), vous voyez Comptes AWS celles auxquelles vous avez accès et votre ensemble d'autorisations. À côté du nom de votre ensemble d'autorisations, vous pouvez accéder aux comptes manuellement ou par programmation à l'aide de cet ensemble d'autorisations.

J'y ai déjà accès AWS via un fournisseur d'identité personnalisé fédéré géré par mon employeur

Contactez votre équipe informatique pour obtenir de l'aide.

Étape 2 : Configuration SDKs et outils pour utiliser IAM Identity Center

1. Sur votre machine de développement, installez la dernière version AWS CLI.
 - a. Consultez la section [Installation ou mise à jour de la dernière version du AWS CLI](#) dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.
 - b. (Facultatif) Pour vérifier que le AWS CLI fonctionne, ouvrez une invite de commande et exécutez la `aws --version` commande.
2. Connectez-vous au portail d' AWS accès. Votre employeur peut fournir cette URL ou vous pouvez l'obtenir par e-mail après l'étape 1 : Établir l'accès. Si ce n'est pas le cas, trouvez l'URL de votre portail d'AWS accès sur le tableau de bord de <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>.
 - a. Dans le portail AWS d'accès, dans l'onglet Comptes, sélectionnez le compte individuel à gérer. Les rôles de votre utilisateur sont affichés. Choisissez les clés d'accès pour obtenir les informations d'identification pour la ligne de commande ou l'accès programmatique pour l'ensemble d'autorisations approprié. Utilisez l'ensemble `PowerUserAccess` d'autorisations prédéfini, ou le jeu d'autorisations que vous ou votre employeur avez créé pour appliquer les autorisations du moindre privilège au développement.
 - b. Dans la boîte de dialogue Obtenir les informations d'identification, choisissez macOS et Linux ou Windows, selon votre système d'exploitation.
 - c. Choisissez la méthode d'identification IAM Identity Center pour obtenir les `SSO Region` valeurs `Issuer URL` et dont vous avez besoin pour l'étape suivante. Remarque : `SSO Start URL` peut être utilisé de manière interchangeable avec `Issuer URL`.
3. Dans l'invite de AWS CLI commande, exécutez la `aws configure sso` commande. Lorsque vous y êtes invité, entrez les valeurs de configuration que vous avez collectées à l'étape

précédente. Pour plus de détails sur cette AWS CLI commande, voir [Configurer votre profil à l'aide de l'aws configure ssoassistant](#).

- a. Pour l'inviteSSO Start URL, entrez la valeur que vous avez obtenue pourIssuer URL.
 - b. Pour le nom du profil CLI, nous vous recommandons de le saisir *default* lorsque vous commencez. Pour plus d'informations sur la façon de définir des profils (nommés) autres que ceux par défaut et leur variable d'environnement associée, consultez[Profils](#).
4. (Facultatif) Dans l'invite de AWS CLI commande, confirmez l'identité de la session active en exécutant la `aws sts get-caller-identity` commande. La réponse doit indiquer l'ensemble d'autorisations IAM Identity Center que vous avez configuré.
 5. Si vous utilisez un AWS SDK, créez une application pour celui-ci dans votre environnement de développement.
 - a. Pour certains SDKs, des packages supplémentaires tels que SSO et SSO0IDC doivent être ajoutés à votre application avant de pouvoir utiliser l'authentification IAM Identity Center. Pour plus de détails, consultez votre SDK spécifique.
 - b. Si vous avez déjà configuré l'accès à AWS, passez en revue votre AWS `credentials` fichier partagé pour en détecter d'éventuels[AWS clés d'accès](#). Vous devez supprimer toutes les informations d'identification statiques avant que le SDK ou l'outil n'utilise les informations d'identification du centre d'identité IAM en raison de la [Comprendre la chaîne des fournisseurs d'informations d'identification](#) priorité.

Pour en savoir plus sur la façon dont les outils SDKs et utilisent et actualisent les informations d'identification à l'aide de cette configuration, consultez[Comment l'authentification IAM Identity Center est-elle résolue AWS SDKs et quels outils ?](#).

Pour configurer les paramètres du fournisseur IAM Identity Center directement dans le config fichier partagé, consultez [Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center](#) ce guide.

Actualisation des sessions d'accès au portail

Votre accès finira par expirer et le SDK ou l'outil rencontrera une erreur d'authentification. La date d'expiration dépend de la durée de session que vous avez configurée. Pour actualiser à nouveau la session du portail d'accès en cas de besoin, utilisez la commande AWS CLI pour exécuter la `aws sso login` commande.

Vous pouvez prolonger à la fois la durée de session du portail d'accès IAM Identity Center et celle de la session d'ensemble d'autorisations. Cela allonge le délai pendant lequel vous pouvez exécuter le code avant de devoir vous reconnecter manuellement avec le AWS CLI. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes dans le AWS IAM Identity Center Guide de l'utilisateur :

- Durée de session IAM Identity Center : [configurez la durée des sessions du portail d' AWS accès de vos utilisateurs](#)
- Autoriser définir la durée de la session — [Définir la durée de la session](#)

Comment l'authentification IAM Identity Center est-elle résolue AWS SDKs et quels outils ?

Termes pertinents du centre d'identité IAM

Les termes suivants vous aident à comprendre le processus et la configuration sous-jacents AWS IAM Identity Center. La documentation du AWS SDK APIs utilise des noms différents de ceux d'IAM Identity Center pour certains de ces concepts d'authentification. Il est utile de connaître les deux noms.

Le tableau suivant montre comment les noms alternatifs sont liés les uns aux autres.

Nom du centre d'identité IAM	Nom de l'API du SDK	Description
Centre d'identité	sso	Bien que AWS Single Sign-On soit renommé, les espaces de noms de l'ssoAPI conserveront leur nom d'origine à des fins de rétrocompatibilité. Pour plus d'informations, voir Renommer le centre d'identité IAM dans le guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.
Console IAM Identity Center Console d'administration		La console que vous utilisez pour configurer l'authentification unique.

Nom du centre d'identité IAM	Nom de l'API du SDK	Description
AWS URL du portail d'accès		Une URL propre à votre compte IAM Identity Center, par exemple <code>https://xxx.awsapps.com/start</code> . Vous vous connectez à ce portail à l'aide de vos identifiants de connexion IAM Identity Center.
Session sur le portail d'accès à l'IAM Identity Center	Session d'authentification	Fournit un jeton d'accès au porteur à l'appelant.
Session d'ensemble d'autorisations		La session IAM que le SDK utilise en interne pour effectuer les Service AWS appels. Dans les discussions informelles, il est possible que cette session soit incorrectement appelée « session de rôle ».
Informations d'identification du jeu d'autorisations	AWS informations d'identification informations d'identification sigv4	Les informations d'identification que le SDK utilise réellement pour la plupart des Service AWS appels (en particulier, tous les Service AWS appels sigv4). Dans les discussions informelles, il est possible que cela soit appelé à tort « informations d'identification du rôle ».

Nom du centre d'identité IAM	Nom de l'API du SDK	Description
Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center	fournisseur d'informations d'identification SSO	Comment obtenez-vous les informations d'identif ication, telles que la classe ou le module fournissant les fonctionnalités.

Comprendre la résolution des informations d'identification du SDK pour Services AWS

L'API IAM Identity Center échange les informations d'identification du jeton porteur contre des informations d'identification sigv4. La plupart Services AWS sont des sigv4 APIs, à quelques exceptions près comme Amazon CodeWhisperer et Amazon CodeCatalyst. Ce qui suit décrit le processus de résolution des informations d'identification permettant de prendre en charge la plupart des Service AWS appels visant à obtenir le code de votre application. AWS IAM Identity Center

Démarrer une session sur le portail AWS d'accès

- Commencez le processus en vous connectant à la session avec vos informations d'identification.
 - Utilisez la `aws sso login` commande dans le AWS Command Line Interface (AWS CLI). Cela démarre une nouvelle session IAM Identity Center si vous n'avez pas encore de session active.
- Lorsque vous démarrez une nouvelle session, vous recevez un jeton d'actualisation et un jeton d'accès de la part d'IAM Identity Center. AWS CLI II met également à jour un fichier JSON de cache SSO avec un nouveau jeton d'accès et un nouveau jeton d'actualisation et le rend disponible pour utilisation par SDKs.
- Si vous avez déjà une session active, la AWS CLI commande réutilise la session existante et expirera chaque fois que la session existante expirera. Pour savoir comment définir la durée d'une session IAM Identity Center, voir [Configurer la durée des sessions du portail d' AWS accès de vos utilisateurs](#) dans le Guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.
 - La durée maximale des sessions a été étendue à 90 jours afin de réduire le besoin de connexions fréquentes.

Comment le SDK obtient les informations d'identification pour les appels Service AWS

SDKs fournir un accès Services AWS lorsque vous instanciez un objet client par service. Lorsque le profil sélectionné du AWS config fichier partagé est configuré pour la résolution des informations

d'identification IAM Identity Center, IAM Identity Center est utilisé pour résoudre les informations d'identification de votre application.

- Le [processus de résolution des informations d'identification](#) est terminé pendant l'exécution lorsqu'un client est créé.

Pour récupérer les informations d'identification pour sigv4 à APIs l'aide de l'authentification unique IAM Identity Center, le SDK utilise le jeton d'accès IAM Identity Center pour obtenir une session IAM. Cette session IAM est appelée session d'ensemble d'autorisations et permet d' AWS accéder au SDK en assumant un rôle IAM.

- La durée de session de l'ensemble d'autorisations est définie indépendamment de celle de la session IAM Identity Center.
 - Pour savoir comment définir la durée de session définie par les autorisations, voir [Définir la durée de session](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.
- Sachez que les informations d'identification de l'ensemble d'autorisations sont également appelées informations AWS d'identification et informations d'identification sigv4 dans la plupart des documentations d'API du AWS SDK.

Les informations d'identification de l'ensemble d'autorisations sont renvoyées par un appel [getRoleCredentials](#) de l'API IAM Identity Center au SDK. L'objet client du SDK utilise ce rôle IAM supposé pour effectuer des appels Service AWS, par exemple pour demander à Amazon S3 de répertorier les buckets de votre compte. L'objet client peut continuer à fonctionner en utilisant ces informations d'identification du jeu d'autorisations jusqu'à l'expiration de la session du jeu d'autorisations.

Expiration et actualisation de la session

Lorsque vous utilisez le [Configuration du fournisseur de jetons SSO](#), le jeton d'accès horaire obtenu auprès d'IAM Identity Center est automatiquement actualisé à l'aide du jeton d'actualisation.

- Si le jeton d'accès a expiré lorsque le SDK essaie de l'utiliser, le SDK utilise le jeton d'actualisation pour essayer d'obtenir un nouveau jeton d'accès. L'IAM Identity Center compare le jeton d'actualisation à la durée de la session de votre portail d'accès IAM Identity Center. Si le jeton d'actualisation n'est pas expiré, le centre d'identité IAM répond avec un autre jeton d'accès.
- Ce jeton d'accès peut être utilisé soit pour actualiser la session d'ensemble d'autorisations des clients existants, soit pour résoudre les informations d'identification des nouveaux clients.

Toutefois, si la session du portail d'accès IAM Identity Center est expirée, aucun nouveau jeton d'accès n'est accordé. Par conséquent, la durée définie d'autorisations ne peut pas être renouvelée. Il expirera (et l'accès sera perdu) chaque fois que la durée de session définie par le cache expirera pour les clients existants.

Tout code qui crée un nouveau client échouera à l'authentification dès l'expiration de la session IAM Identity Center. Cela est dû au fait que les informations d'identification du jeu d'autorisations ne sont pas mises en cache. Votre code ne sera pas en mesure de créer un nouveau client et de terminer le processus de résolution des informations d'identification tant que vous ne disposerez pas d'un jeton d'accès valide.

Pour récapituler, lorsque le SDK a besoin de nouvelles informations d'identification d'un ensemble d'autorisations, le SDK vérifie d'abord si des informations d'identification existantes sont valides et les utilise. Cela s'applique qu'il s'agisse d'un nouveau client ou d'un client existant dont les informations d'identification ont expiré. Si les informations d'identification ne sont pas trouvées ou si elles ne sont pas valides, le SDK appelle l'API IAM Identity Center pour obtenir de nouvelles informations d'identification. Pour appeler l'API, elle a besoin du jeton d'accès. Si le jeton d'accès est expiré, le SDK utilise le jeton d'actualisation pour essayer d'obtenir un nouveau jeton d'accès auprès du service IAM Identity Center. Ce jeton est accordé si votre session du portail d'accès à l'IAM Identity Center n'a pas expiré.

Utilisation d'IAM Roles Anywhere pour l'authentification et les outils AWS SDKs

Vous pouvez utiliser IAM Roles Anywhere pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM pour les charges de travail telles que les serveurs, les conteneurs et les applications qui s'exécutent en dehors de AWS. Pour utiliser IAM Roles Anywhere, vos charges de travail doivent utiliser des certificats X.509. Votre administrateur cloud doit fournir le certificat et la clé privée nécessaires pour configurer IAM Roles Anywhere en tant que fournisseur d'informations d'identification.

Étape 1 : configurer les rôles IAM n'importe où

IAM Roles Anywhere permet d'obtenir des informations d'identification temporaires pour une charge de travail ou un processus qui s'exécute en dehors de AWS. Une ancre de confiance est établie avec l'autorité de certification afin d'obtenir des informations d'identification temporaires pour le rôle IAM associé. Le rôle définit les autorisations dont bénéficiera votre charge de travail lorsque votre code s'authentifie auprès d'IAM Roles Anywhere.

Pour connaître les étapes de configuration de l'ancre de confiance, du rôle IAM et du profil IAM Roles Anywhere, consultez la section [Création d'une ancre de confiance et d'un profil dans AWS Identity and Access Management Roles Anywhere](#) du guide de l'utilisateur d'IAM Roles Anywhere.

Note

Un profil figurant dans le guide de l'utilisateur d'IAM Roles Anywhere fait référence à un concept unique au sein du service IAM Roles Anywhere. Cela n'est pas lié aux profils contenus dans le AWS config fichier partagé.

Étape 2 : Utiliser les rôles IAM n'importe où

Pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires auprès d'IAM Roles Anywhere, utilisez l'outil d'aide aux informations d'identification fourni par IAM Roles Anywhere. L'outil d'identification met en œuvre le processus de signature pour IAM Roles Anywhere.

Pour obtenir des instructions sur le téléchargement de l'outil d'aide aux informations d'identification, consultez la section [Obtention d'informations d'identification de sécurité temporaires auprès de AWS Identity and Access Management Roles Anywhere](#) dans le guide de l'utilisateur d'IAM Roles Anywhere.

Pour utiliser les informations d'identification de sécurité temporaires d'IAM Roles Anywhere avec AWS SDKs et le AWS CLI, vous pouvez configurer le `credential_process` paramètre dans le AWS config fichier partagé. Le AWS CLI support SDKs et un fournisseur d'informations d'identification de processus utilisé `credential_process` pour s'authentifier. Ce qui suit montre la structure générale à définir `credential_process`.

```
credential_process = [path to helper tool] [command] [--parameter1 value] [--parameter2 value] [...]
```

La `credential-process` commande de l'outil d'assistance renvoie des informations d'identification temporaires dans un format JSON standard compatible avec le `credential_process` paramètre. Notez que le nom de la commande contient un trait d'union mais que le nom du paramètre contient un trait de soulignement. La commande nécessite les paramètres suivants :

- `private-key`— Le chemin d'accès à la clé privée qui a signé la demande.
- `certificate`— Le chemin d'accès au certificat.

- `role-arn`— L'ARN du rôle pour lequel vous souhaitez obtenir des informations d'identification temporaires.
- `profile-arn`— L'ARN du profil qui fournit un mappage pour le rôle spécifié.
- `trust-anchor-arn`— L'ARN de l'ancre de confiance utilisée pour l'authentification.

Votre administrateur cloud doit fournir le certificat et la clé privée. Les trois valeurs ARN peuvent être copiées à partir du AWS Management Console. L'exemple suivant montre un config fichier partagé qui configure la récupération d'informations d'identification temporaires à partir de l'outil d'assistance.

```
[profile dev]
credential_process = ./aws_signing_helper credential-process --certificate /
path/to/certificate --private-key /path/to/private-key --trust-anchor-
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:trust-anchor/TA_ID --profile-
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:profile/PROFILE_ID --role-
arn arn:aws:iam::account:role/ROLE_ID
```

Pour les paramètres facultatifs et des informations supplémentaires sur les outils d'assistance, voir [IAM Roles Anywhere Credential Helper](#) on. GitHub

Pour plus de détails sur le paramètre de configuration du SDK lui-même et sur le fournisseur d'informations d'identification du processus, consultez ce [Fournisseur d'identifiants de processus](#) guide.

Assumer un rôle avec des AWS informations d'identification pour l'authentification AWS SDKs et des outils

Assumer un rôle implique l'utilisation d'un ensemble d'informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder à AWS des ressources auxquelles vous n'auriez peut-être pas accès autrement. Ces informations d'identification temporaires incluent un ID de clé d'accès, une clé d'accès secrète et un jeton de sécurité. Pour en savoir plus sur les demandes d'API AWS Security Token Service (AWS STS), consultez la section [Actions](#) de la référence AWS Security Token Service d'API.

Pour configurer votre SDK ou votre outil afin qu'il assume un rôle, vous devez d'abord créer ou identifier un rôle spécifique à assumer. Les rôles IAM sont identifiés de manière unique par un rôle Amazon Resource Name ([ARN](#)). Les rôles établissent des relations de confiance avec une autre entité. L'entité de confiance qui utilise le rôle peut être une Service AWS ou une autre Compte AWS.

Pour en savoir plus sur les rôles IAM, consultez la section [Utilisation des rôles IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Une fois le rôle IAM identifié, si ce rôle vous fait confiance, vous pouvez configurer votre SDK ou votre outil pour utiliser les autorisations accordées par le rôle.

 Note

Il est recommandé d' AWS utiliser des points de terminaison régionaux dans la mesure du possible et de configurer votre [Région AWS](#).

Assumez un rôle IAM

Lorsque vous assumez un rôle, AWS STS renvoie un ensemble d'informations d'identification de sécurité temporaires. Ces informations d'identification proviennent d'un autre profil ou de l'instance ou du conteneur dans lequel votre code est exécuté. Le plus souvent, ce type d'attribution de rôle est utilisé lorsque vous possédez les AWS informations d'identification d'un compte, mais que votre application doit accéder aux ressources d'un autre compte.

Étape 1 : configurer un rôle IAM

Pour configurer votre SDK ou votre outil afin qu'il assume un rôle, vous devez d'abord créer ou identifier un rôle spécifique à assumer. Les rôles IAM sont identifiés de manière unique à l'aide d'un [ARN](#) de rôle. Les rôles établissent des relations de confiance avec une autre entité, généralement au sein de votre compte ou pour un accès entre comptes. Pour configurer cela, consultez la section [Création de rôles IAM](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Étape 2 : Configuration du SDK ou de l'outil

Configurez le SDK ou l'outil pour obtenir des informations d'identification auprès de `credential_source` ou `source_profile`.

`credential_source` À utiliser pour obtenir des informations d'identification à partir d'un conteneur Amazon ECS, d'une EC2 instance Amazon ou de variables d'environnement.

`source_profile` À utiliser pour obtenir des informations d'identification à partir d'un autre profil. `source_profile` prend également en charge le chaînage des rôles, qui consiste en des hiérarchies de profils dans lesquelles un rôle assumé est ensuite utilisé pour assumer un autre rôle.

Lorsque vous le spécifiez dans un profil, le SDK ou l'outil lance automatiquement l'appel d' AWS STS [AssumeRole](#) API correspondant pour vous. Pour récupérer et utiliser des informations d'identification temporaires en assumant un rôle, spécifiez les valeurs de configuration suivantes dans le AWS config fichier partagé. Pour plus de détails sur chacun de ces paramètres, consultez la [Paramètres du fournisseur d'informations d'identification du rôle](#) section.

- `role_arn`- À partir du rôle IAM que vous avez créé à l'étape 1
- Configurez `source_profile` soit `credential_source`
- (Facultatif) `duration_seconds`
- (Facultatif) `external_id`
- (Facultatif) `mfa_serial`
- (Facultatif) `role_session_name`

Les exemples suivants montrent la configuration des deux options d'attribution de rôle dans un config fichier partagé :

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name  
source_profile = profile-name-with-user-that-can-assume-role
```

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name  
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

Pour plus de détails sur tous les paramètres du fournisseur d'informations d'identification d'assumer un rôle, consultez [Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification](#) ce guide.

Assumer un rôle avec l'identité Web ou OpenID Connect pour l'authentification et les outils AWS SDKs

Assumer un rôle implique l'utilisation d'un ensemble d'informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder à AWS des ressources auxquelles vous n'auriez peut-être pas accès autrement. Ces informations d'identification temporaires incluent un ID de clé d'accès, une clé d'accès secrète et un jeton de sécurité. Pour en savoir plus sur les demandes d'API AWS Security Token Service (AWS STS), consultez la section [Actions](#) de la référence AWS Security Token Service d'API.

Pour configurer votre SDK ou votre outil afin qu'il assume un rôle, vous devez d'abord créer ou identifier un rôle spécifique à assumer. Les rôles IAM sont identifiés de manière unique par un rôle Amazon Resource Name ([ARN](#)). Les rôles établissent des relations de confiance avec une autre entité. L'entité de confiance qui utilise le rôle peut être un fournisseur d'identité Web, OpenID Connect (OIDC) ou une fédération SAML. Pour en savoir plus sur les rôles IAM, consultez la section [Méthodes pour assumer un rôle](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Une fois le rôle IAM configuré dans votre SDK, s'il est configuré pour faire confiance à votre fournisseur d'identité, vous pouvez configurer davantage votre SDK pour qu'il assume ce rôle afin d'obtenir des informations d'identification temporaires. AWS

 Note

Il est recommandé d' AWS utiliser des points de terminaison régionaux dans la mesure du possible et de configurer votre [Région AWS](#).

Fédérez avec l'identité Web ou OpenID Connect

Vous pouvez utiliser les jetons Web JSON (JWTs) provenant de fournisseurs d'identité publics, tels que Login With Amazon, Facebook, Google pour obtenir des AWS informations d'identification temporaires `AssumeRoleWithWebIdentity`. Selon la manière dont ils sont utilisés, ils JWTs peuvent être appelés jetons d'identification ou jetons d'accès. Vous pouvez également utiliser des JWTs documents émis par des fournisseurs d'identité (IdPs) compatibles avec le protocole de découverte de l'OIDC, tels que EntraId ou PingFederate.

Si vous utilisez Amazon Elastic Kubernetes Service, cette fonctionnalité permet de spécifier différents rôles IAM pour chacun de vos comptes de service dans un cluster Amazon EKS. Cette fonctionnalité de Kubernetes est distribuée JWTs à vos pods, qui sont ensuite utilisés par ce fournisseur d'informations d'identification pour obtenir des informations d'identification temporaires. AWS Pour plus d'informations sur cette configuration Amazon EKS, consultez la section [Rôles IAM pour les comptes de service](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EKS. Toutefois, pour une option plus simple, nous vous recommandons d'utiliser [Amazon EKS Pod Identities](#) à la place si votre [SDK le prend en charge](#).

Étape 1 : configurer un fournisseur d'identité et un rôle IAM

Pour configurer la fédération avec un IdP externe, utilisez un fournisseur d'identité IAM pour fournir des AWS informations sur l'IdP externe et sa configuration. Cela établit la confiance entre votre

Compte AWS IdP et l'IdP externe. Avant de configurer le SDK pour utiliser le jeton Web JSON (JWT) pour l'authentification, vous devez d'abord configurer le fournisseur d'identité (IdP) et le rôle IAM utilisé pour y accéder. Pour les configurer, consultez la section [Création d'un rôle pour l'identité Web ou OpenID Connect Federation \(console\)](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Étape 2 : Configuration du SDK ou de l'outil

Configurez le SDK ou l'outil pour utiliser un jeton Web JSON (JWT) à des AWS STS fins d'authentification.

Lorsque vous le spécifiez dans un profil, le SDK ou l'outil lance automatiquement l'appel d' AWS STS [AssumeRoleWithWebIdentity](#) API correspondant pour vous. Pour récupérer et utiliser des informations d'identification temporaires à l'aide de la fédération d'identité Web, spécifiez les valeurs de configuration suivantes dans le AWS config fichier partagé. Pour plus de détails sur chacun de ces paramètres, consultez la [Paramètres du fournisseur d'informations d'identification du rôle](#) section.

- `role_arn`- À partir du rôle IAM que vous avez créé à l'étape 1
- `web_identity_token_file`- Depuis l'IdP externe
- (Facultatif) `duration_seconds`
- (Facultatif) `role_session_name`

Voici un exemple de configuration de config fichier partagé pour assumer un rôle avec une identité Web :

```
[profile web-identity]  
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name  
web_identity_token_file=/path/to/a/token
```

Note

Pour les applications mobiles, pensez à utiliser Amazon Cognito. Amazon Cognito agit en tant que courtier d'identité et effectue une grande partie du travail de fédération à votre place. Cependant, le fournisseur d'identité Amazon Cognito n'est pas inclus dans les bibliothèques principales de SDKs and tools comme les autres fournisseurs d'identité. Pour accéder à l'API Amazon Cognito, incluez le client du service Amazon Cognito dans la version ou les bibliothèques de votre SDK ou outil. Pour une utilisation avec AWS SDKs, consultez les [exemples de code](#) dans le manuel Amazon Cognito Developer Guide.

Pour plus de détails sur tous les paramètres du fournisseur d'informations d'identification d'assumer un rôle, consultez [Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification](#) ce guide.

Utilisation de clés AWS d'accès pour l'authentification AWS SDKs et d'outils

L'utilisation de clés d' AWS accès est une option d'authentification lors de l'utilisation AWS SDKs d'outils.

Utiliser des identifiants à court terme

Nous vous recommandons de configurer votre SDK ou outil à utiliser [Utilisation d'IAM Identity Center pour authentifier le AWS SDK et les outils](#) pour utiliser les options de durée de session prolongée.

Toutefois, pour configurer directement les informations d'identification temporaires du SDK ou de l'outil, consultez [Utilisation d'informations d'identification à court terme pour l'authentification AWS SDKs et d'outils](#).

Utilisez des identifiants à long terme

Warning

Afin d'éviter les risques de sécurité, n'employez pas les utilisateurs IAM pour l'authentification lorsque vous développez des logiciels spécialisés ou lorsque vous travaillez avec des données réelles. Préférez la fédération avec un fournisseur d'identité tel que [AWS IAM Identity Center](#).

Gérez l'accès à travers Comptes AWS

En tant que bonne pratique en matière de sécurité, nous vous recommandons AWS Organizations d'utiliser IAM Identity Center pour gérer l'accès de tous vos Comptes AWS utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer des utilisateurs dans IAM Identity Center, utiliser Microsoft Active Directory, utiliser un fournisseur d'identité (IdP) SAML 2.0 ou fédérer individuellement votre IdP avec. Comptes AWS En utilisant l'une de ces approches, vous pouvez proposer une expérience

d'authentification unique à vos utilisateurs. Vous pouvez également appliquer l'authentification multifactorielle (MFA) et utiliser des informations d'identification Compte AWS temporaires pour l'accès. Cela diffère d'un utilisateur IAM, qui est un identifiant à long terme qui peut être partagé et qui peut augmenter le risque de sécurité pour vos AWS ressources.

Création d'utilisateurs IAM pour les environnements sandbox uniquement

Si vous débutez dans ce domaine AWS, vous pouvez créer un utilisateur IAM de test, puis l'utiliser pour exécuter des didacticiels et découvrir ce que AWS a à offrir. Vous pouvez utiliser ce type d'identifiant lorsque vous apprenez, mais nous vous recommandons d'éviter de l'utiliser en dehors d'un environnement sandbox.

Pour les cas d'utilisation suivants, il peut être judicieux de commencer avec les utilisateurs IAM dans AWS :

- Démarrage avec votre AWS SDK ou outil et exploration Services AWS dans un environnement sandbox.
- Exécution de scripts, de tâches et d'autres processus automatisés planifiés qui ne prennent pas en charge un processus de connexion assisté par un humain dans le cadre de votre apprentissage.

Si vous utilisez des utilisateurs IAM en dehors de ces cas d'utilisation, passez à IAM Identity Center ou fédérez votre fournisseur d'identité Comptes AWS dès que possible. Pour plus d'informations, consultez la section [Fédération des identités dans AWS](#).

Clés d'accès utilisateur IAM sécurisées

Vous devez régulièrement alterner les clés d'accès utilisateur IAM. Suivez les instructions de la section [Rotation des touches d'accès](#) du guide de l'utilisateur IAM. Si vous pensez avoir accidentellement partagé vos clés d'accès utilisateur IAM, faites pivoter vos clés d'accès.

Les clés d'accès utilisateur IAM doivent être stockées dans le `AWS credentials` fichier partagé sur la machine locale. Ne stockez pas les clés d'accès utilisateur IAM dans votre code. N'incluez aucun fichier de configuration contenant vos clés d'accès utilisateur IAM dans un logiciel de gestion de code source. Des outils externes, tels que le projet open source [git-secrets](#), peuvent vous aider à éviter de transférer par inadvertance des informations sensibles dans un dépôt Git. Pour plus d'informations, consultez [Identités IAM \(utilisateurs, groupes et rôles\)](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour configurer un utilisateur IAM pour qu'il démarre, voir [Utilisation d'informations d'identification à long terme pour l'authentification AWS SDKs et d'outils](#).

Utilisation d'informations d'identification à court terme pour l'authentification AWS SDKs et d'outils

Nous vous recommandons de configurer votre AWS SDK ou votre outil pour l'utiliser [Utilisation d'IAM Identity Center pour authentifier le AWS SDK et les outils](#) avec des options de durée de session prolongée. Toutefois, vous pouvez copier et utiliser les informations d'identification temporaires disponibles sur le portail AWS d'accès. Les nouvelles informations d'identification devront être copiées à leur expiration. Vous pouvez utiliser les informations d'identification temporaires dans un profil ou les utiliser comme valeurs pour les propriétés du système et les variables d'environnement.

Bonne pratique : au lieu de gérer manuellement les clés d'accès et un jeton dans le fichier d'informations d'identification, nous recommandons que votre application utilise des informations d'identification temporaires fournies par :

- Un service de AWS calcul, tel que l'exécution de votre application sur Amazon Elastic Compute Cloud ou dans AWS Lambda.
- Une autre option de la chaîne des fournisseurs d'informations d'identification, telle que [Utilisation d'IAM Identity Center pour authentifier le AWS SDK et les outils](#).
- Vous pouvez également utiliser le [Fournisseur d'identifiants de processus](#) pour récupérer des informations d'identification temporaires.

Configuration d'un fichier d'informations d'identification à l'aide d'informations d'identification à court terme extraites du portail AWS d'accès

1. [Créez un fichier d'informations d'identification partagé](#).
2. Dans le fichier d'informations d'identification, collez le texte d'espace réservé suivant jusqu'à ce que vous y colliez des informations d'identification temporaires fonctionnelles.

```
[default]
aws_access_key_id=<value from AWS access portal>
aws_secret_access_key=<value from AWS access portal>
aws_session_token=<value from AWS access portal>
```

3. Enregistrez le fichier. Le fichier `~/.aws/credentials` devrait maintenant exister sur votre système de développement local. Ce fichier contient le [profil \[par défaut\]](#) utilisé par le SDK ou l'outil si aucun profil nommé spécifique n'est spécifié.
4. [Connectez-vous au portail d' AWS accès](#).

5. Suivez ces instructions pour l'[actualisation manuelle des informations d'identification](#) afin de copier les informations d'identification du rôle IAM depuis le portail d' AWS accès.
 - a. Pour l'étape 4 des instructions liées, choisissez le nom du rôle IAM qui accorde l'accès pour vos besoins de développement. Ce rôle porte généralement un nom tel que PowerUserAccess« Développeur ».
 - b. Pour l'étape 7 des instructions liées, sélectionnez l'option Ajouter manuellement un profil à votre fichier AWS d'informations d'identification et copiez le contenu.
6. Collez les informations d'identification copiées dans votre credentials fichier local. Le nom de profil généré n'est pas nécessaire si vous utilisez le default profil. Votre fichier doit ressembler à ce qui suit.

[illegible]

7. Enregistrez le fichier `credentials`.

Lorsque le SDK crée un client de service, il accède à ces informations d'identification temporaires et les utilise pour chaque demande. Les paramètres du rôle IAM choisi à l'étape 5a déterminent [la durée de validité des informations d'identification temporaires](#). La durée maximale est de douze heures.

Une fois les informations d'identification temporaires expirées, répétez les étapes 4 à 7.

Utilisation d'informations d'identification à long terme pour l'authentification AWS SDKs et d'outils

 Warning

Afin d'éviter les risques de sécurité, n'employez pas les utilisateurs IAM pour l'authentification lorsque vous développez des logiciels spécialisés ou lorsque vous travaillez avec des données réelles. Préférez la fédération avec un fournisseur d'identité tel que [AWS IAM Identity Center](#).

Si vous utilisez un utilisateur IAM pour exécuter votre code, le SDK ou l'outil de votre environnement de développement s'authentifie en utilisant les informations d'identification utilisateur IAM à long

terme dans le fichier partagé. `AWS credentials` Consultez la rubrique [Bonnes pratiques de sécurité dans IAM](#) et passez à IAM Identity Center ou à d'autres informations d'identification temporaires dès que possible.

Avertissements et conseils importants concernant les informations d'identification

Avertissements concernant les informations d'identification

- N'utilisez PAS les informations d'identification root de votre compte pour accéder aux ressources AWS . Ces informations d'identification offrent un accès illimité au compte et sont difficiles à révoquer.
- N'insérez PAS de clés d'accès littérales ou d'informations d'identification dans vos fichiers de candidature. Vous risqueriez en effet d'exposer accidentellement vos informations d'identification si, par exemple, vous chargez le projet sur un référentiel public.
- N'incluez PAS de fichiers contenant des informations d'identification dans votre zone de projet.
- Sachez que toutes les informations d'identification stockées dans le `AWS credentials` fichier partagé sont stockées en texte brut.

Conseils supplémentaires pour gérer les informations d'identification en toute sécurité

Pour une discussion générale sur la manière de gérer les AWS informations d'identification en toute sécurité, consultez la section [Meilleures pratiques pour la gestion des clés AWS d'accès](#) dans le [Références générales AWS](#). En plus de cette discussion, envisagez de prendre les mesures suivantes :

- Utilisez des [rôles IAM](#) pour les tâches Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Utilisez les [rôles IAM](#) pour les applications qui s'exécutent sur des EC2 instances Amazon.

Prérequis : créer un compte AWS

Pour utiliser un utilisateur IAM pour accéder aux AWS services, vous avez besoin d'un AWS compte et d' AWS informations d'identification.

1. Créez un compte.

Pour créer un AWS compte, consultez [Commencer : êtes-vous un nouvel AWS utilisateur ?](#) dans le guide Gestion de compte AWS de référence.

2. Créez un utilisateur administratif.

Évitez d'utiliser votre compte utilisateur root (le compte initial que vous créez) pour accéder à la console de gestion et aux services. Au lieu de cela, créez un compte utilisateur administratif, comme décrit à la section [Création d'un utilisateur administratif](#) du Guide de l'utilisateur IAM.

Après avoir créé le compte utilisateur administratif et enregistré les informations de connexion, veuillez à vous déconnecter de votre compte utilisateur root et reconnectez-vous à l'aide du compte administratif.

Aucun de ces comptes n'est approprié pour le développement AWS ou l'exécution d'applications AWS. La meilleure pratique consiste à créer des utilisateurs, des ensembles d'autorisations ou des rôles de service adaptés à ces tâches. Pour en savoir plus, consultez [Appliquer les autorisations de moindre privilège](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Étape 1 : créer votre utilisateur IAM

- Créez votre utilisateur IAM en suivant la procédure de [création d'utilisateurs IAM \(console\)](#) du guide de l'utilisateur IAM. Lors de la création de votre utilisateur IAM :
 - Nous vous recommandons de sélectionner Fournir un accès utilisateur au AWS Management Console. Cela vous permet d'afficher les Services AWS informations relatives au code que vous exécutez dans un environnement visuel, par exemple en consultant les journaux de AWS CloudTrail diagnostic ou en téléchargeant des fichiers sur Amazon Simple Storage Service, ce qui est utile lors du débogage de votre code.
 - Pour Définir les autorisations - Options d'autorisation, sélectionnez Joindre directement les politiques pour définir la manière dont vous souhaitez attribuer les autorisations à cet utilisateur.
 - La plupart des didacticiels du SDK « Getting Started » utilisent le service Amazon S3 comme exemple. Pour fournir à votre application un accès complet à Amazon S3, sélectionnez la AmazonS3FullAccess politique à associer à cet utilisateur.
 - Vous pouvez ignorer les étapes facultatives de cette procédure concernant la définition des limites d'autorisation ou des balises.

Étape 2 : Obtenez vos clés d'accès

1. Dans le volet de navigation de la console IAM, sélectionnez Utilisateurs, puis sélectionnez **User name** l'utilisateur que vous avez créé précédemment.

2. Sur la page de l'utilisateur, sélectionnez la page Informations d'identification de sécurité. Ensuite, sous Clés d'accès, sélectionnez Créer une clé d'accès.
3. Pour l'étape 1 de création d'une clé d'accès, choisissez soit l'interface de ligne de commande (CLI), soit le code local. Les deux options génèrent le même type de clé à utiliser à la fois avec le AWS CLI et le SDKs.
4. Pour l'étape 2 de création d'une clé d'accès, entrez une balise facultative et sélectionnez Suivant.
5. Pour l'étape 3 de création d'une clé d'accès, sélectionnez Télécharger le fichier .csv pour enregistrer un .csv fichier avec la clé d'accès et la clé d'accès secrète de votre utilisateur IAM. Vous avez besoin de ces informations pour plus tard.

 Warning

Utilisez les mesures de sécurité appropriées pour protéger ces informations d'identification.

6. Sélectionnez Done (Terminé).

Étape 3 : mettre à jour le **credentials** fichier partagé

1. Créez ou ouvrez le AWS credentials fichier partagé. Ce fichier se trouve `~/.aws/credentials` sur les systèmes Linux et macOS, ainsi que `%USERPROFILE%\.aws\credentials` sur Windows. Pour plus d'informations, voir [Emplacement des fichiers d'informations d'identification](#).
2. Ajoutez le texte suivant au credentials fichier partagé. Remplacez l'exemple de valeur d'ID et l'exemple de valeur de clé par les valeurs du .csv fichier que vous avez téléchargé précédemment.

```
[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
```

3. Enregistrez le fichier.

Le `credentials` fichier partagé est le moyen le plus courant de stocker les informations d'identification. Elles peuvent également être définies en tant que variables d'environnement, voir

[AWS clés d'accès](#) pour les noms des variables d'environnement. C'est une façon de démarrer, mais nous vous recommandons de passer à IAM Identity Center ou à d'autres informations d'identification temporaires dès que possible. Après avoir cessé d'utiliser des informations d'identification à long terme, n'oubliez pas de supprimer ces informations d'identification du `credentials` fichier partagé.

Utilisation des rôles IAM pour authentifier les applications déployées sur Amazon EC2

Cet exemple décrit la configuration d'un AWS Identity and Access Management rôle avec un accès Amazon S3 à utiliser dans votre application déployée sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud.

Pour exécuter votre application AWS SDK sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud, créez un rôle IAM, puis accordez à votre EC2 instance Amazon l'accès à ce rôle. Pour plus d'informations, consultez la section [Rôles IAM pour Amazon EC2](#) dans le guide de l' EC2 utilisateur Amazon.

Créer un rôle IAM

L'application AWS SDK que vous développez accède probablement à au moins une application Service AWS pour effectuer des actions. Créez un rôle IAM qui accorde les autorisations nécessaires à l'exécution de votre application.

Cette procédure crée un rôle qui accorde un accès en lecture seule à Amazon S3, par exemple. La plupart des guides du AWS SDK contiennent des didacticiels de « mise en route » tirés d'Amazon S3.

1. Connectez-vous à la console IAM AWS Management Console et ouvrez-la à <https://console.aws.amazon.com/iam/> l'adresse.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Rôles, puis sélectionnez Créer un rôle.
3. Pour Sélectionner une entité de confiance, sous Type d'entité fiable, sélectionnez Service AWS.
4. Sous Cas d'utilisation, choisissez Amazon EC2, puis sélectionnez Suivant.
5. Pour Ajouter des autorisations, cochez la case Amazon S3 Read Only Access dans la liste des politiques, puis sélectionnez Suivant.
6. Entrez un nom pour le rôle, puis sélectionnez Créer un rôle. N'oubliez pas ce nom car vous en aurez besoin lors de la création de votre EC2 instance Amazon.

Lancez une EC2 instance Amazon et spécifiez votre rôle IAM

Vous pouvez créer et lancer une EC2 instance Amazon à l'aide de votre rôle IAM en procédant comme suit :

- Suivez [Lancer rapidement une instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon. Toutefois, avant l'étape finale de soumission, effectuez également les opérations suivantes :
 - Sous Détails avancés, pour le profil d'instance IAM, choisissez le rôle que vous avez créé à l'étape précédente.

Avec cette EC2 configuration IAM et Amazon, vous pouvez déployer votre application sur l' EC2 instance Amazon et votre application aura un accès en lecture au service Amazon S3.

Connect à l' EC2 instance

Connectez-vous à l' EC2 instance Amazon afin de pouvoir y transférer votre application, puis exécuter l'application. Vous aurez besoin du fichier contenant la partie privée de la paire de clés que vous avez utilisée sous Key pair (login) lorsque vous avez créé votre instance, c'est-à-dire le fichier PEM.

Pour ce faire, suivez les instructions correspondant à votre type d'instance : [Connect to your Linux instance](#) or [Connect to your Windows instance](#). Lorsque vous vous connectez, faites-le de manière à pouvoir transférer des fichiers de votre machine de développement vers votre instance.

Note

Sur un terminal Linux ou macOS, vous pouvez utiliser la commande de copie sécurisée pour copier votre application. Pour l'utiliser scp avec une paire de clés, vous pouvez utiliser la commande suivante : `scp -i path/to/key file/to/copy ec2-user@ec2-xx-xx-xxx-xxx.compute.amazonaws.com:~`

Pour plus d'informations sur Windows, voir [Transférer des fichiers vers des instances Windows](#).

Si vous utilisez un AWS kit d'outils, vous pouvez souvent également vous connecter à l'instance à l'aide du kit d'outils. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur spécifique à la boîte à outils que vous utilisez.

Exécutez votre application sur l' EC2 instance

1. Copiez les fichiers de votre application depuis votre disque local vers votre EC2 instance Amazon.
2. Lancez l'application et vérifiez qu'elle s'exécute avec les mêmes résultats que sur votre machine de développement.
3. (Facultatif) Vérifiez que l'application utilise les informations d'identification fournies par le rôle IAM.
 - a. Connectez-vous à la EC2 console Amazon AWS Management Console et ouvrez-la à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
 - b. Sélectionnez l'instance.
 - c. Choisissez Actions, Sécurité, puis Modifier le rôle IAM.
 - d. Pour le rôle IAM, détachez le rôle IAM en choisissant Aucun rôle IAM.
 - e. Choisissez Mettre le rôle IAM à jour.
 - f. Réexécutez l'application et vérifiez qu'elle renvoie une erreur d'autorisation.

Utiliser le plugin TIP pour accéder Services AWS

La propagation sécurisée des identités (TIP) est une fonctionnalité AWS IAM Identity Center qui permet aux administrateurs d' Services AWS accorder des autorisations en fonction des attributs de l'utilisateur tels que les associations de groupes. Avec la propagation d'identité sécurisée, le contexte d'identité est ajouté à un rôle IAM pour identifier l'utilisateur qui demande l'accès aux AWS ressources. Ce contexte est propagé à d'autres Services AWS.

Le contexte d'identité comprend les informations Services AWS utilisées pour prendre des décisions d'autorisation lorsqu'ils reçoivent des demandes d'accès. Ces informations incluent des métadonnées qui identifient le demandeur (par exemple, un utilisateur du IAM Identity Center), l'accès Service AWS auquel l'accès est demandé (par exemple, Amazon Redshift) et l'étendue de l'accès (par exemple, accès en lecture seule). Le destinataire Service AWS utilise ce contexte, ainsi que toutes les autorisations attribuées à l'utilisateur, pour autoriser l'accès à ses ressources. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Vue d'ensemble de la propagation des identités fiables](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Le plugin TIP peut être utilisé avec un Services AWS support de propagation d'identité fiable. À titre de cas d'utilisation de référence, consultez [la section Configuration d'une application Amazon Q Business AWS IAM Identity Center à l'aide](#) du guide de l'utilisateur Amazon Q Business.

 Note

Si vous utilisez Amazon Q Business, consultez [Configuration d'une application Amazon Q Business à l'aide AWS IAM Identity Center](#) d'instructions spécifiques au service.

Conditions préalables à l'utilisation du plugin TIP

Les ressources suivantes sont nécessaires pour que le plugin fonctionne :

1. Vous devez utiliser le AWS SDK pour Java ou le AWS SDK pour JavaScript.
2. Vérifiez que le service que vous utilisez prend en charge la propagation d'identités fiables.

Consultez la colonne Permet la propagation d'identités fiables via IAM Identity Center du tableau des [applications AWS gérées qui s'intègrent à IAM Identity Center](#) dans le guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.

3. Activez le centre d'identité IAM et la propagation fiable des identités.

Consultez les [conditions préalables et considérations relatives au TIP](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

4. Vous devez avoir une Identity-Center-integrated candidature.

Consultez la section [Applications AWS gérées ou Applications gérées par le client](#) dans le Guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

5. Vous devez configurer un émetteur de jetons sécurisé (TTI) et connecter votre service à IAM Identity Center.

Consultez [les sections Conditions requises pour les émetteurs de jetons fiables](#) et [Tâches de configuration d'un émetteur de jetons de confiance](#) dans le guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.

Pour utiliser le plugin TIP dans votre code

1. Créez une instance du plugin de propagation d'identité sécurisé.

2. Créez une instance de client de service pour interagir avec votre client de service Service AWS et personnalisez-le en ajoutant le plug-in de propagation d'identité sécurisé.

Le plugin TIP prend les paramètres d'entrée suivants :

- **webTokenProvider**: fonction que le client implémente pour obtenir un jeton OpenID auprès de son fournisseur d'identité externe.
- **accessRoleArn**: L'ARN du rôle IAM à assumer par le plugin avec le contexte d'identité de l'utilisateur pour obtenir les informations d'identification améliorées.
- **applicationArn**: chaîne d'identifiant unique du client ou de l'application. Cette valeur est un ARN d'application pour lequel OAuth des autorisations sont configurées.
- **applicationRoleArn**: (Facultatif) L'ARN du rôle IAM à utiliser pour que l'OIDC et les AWS STS clients AssumeRoleWithWebIdentity puissent être démarrés sans fournisseur d'informations d'identification par défaut. Si ce n'est pas le cas, la valeur du `accessRoleArn` paramètre sera utilisée.
- **ssoOidcClient**: (Facultatif) Un client OIDC SSO, tel que [SsoOidcClient](#) pour Java ou [client-sso-oidc](#) pour Javascript, avec des configurations définies par le client. S'il n'est pas fourni, un client OIDC utilisant les configurations par défaut est instancié et utilisé.
- **stsClient**: (Facultatif) Un AWS STS client avec des configurations définies par le client, utilisé pour assumer le `accessRoleArn` contexte d'identité de l'utilisateur. S'il n'est pas fourni, un AWS STS client utilisant les configurations par défaut est instancié et utilisé.

Java

Pour utiliser le plugin TIP dans votre AWS SDK pour Java projet, vous devez le déclarer en tant que dépendance dans le `pom.xml` fichier de votre projet.

```
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk.trustedIdentityPropagation</groupId>
<artifactId>aws-sdk-java-trustedIdentityPropagation-java-plugin</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

Dans votre code source, incluez l'instruction de package requise pour `software.amazon.awssdk.trustedidentitypropagation`.

L'exemple de code suivant montre comment créer une instance du plug-in de propagation d'identité sécurisé, puis ajouter le plug-in à une instance de client de service.

Cet exemple utilise un `S3Client` comme Service AWS client choisi pour montrer l'obtention de jetons IAM Identity Center. Cependant, toute autre solution Service AWS prenant en charge le TIP serait similaire.

```
StsClient client = StsClient.builder()
    .region(Region.US_EAST_1)
    .credentialsProvider(AnonymousCredentialsProvider.create()).build();

TrustedIdentityPropagationPlugin trustedIdentityPropagationPlugin =
    TrustedIdentityPropagationPlugin.builder()
        .stsClient(client)
        .webTokenProvider(() -> idToken)
        .applicationArn(idcApplicationArn)
        .accessRoleArn(accessRoleArn)
        .sso0idcClient(Sso0idcClient.builder().region(Region.US_EAST_1).build())
        .build();

S3Client s3Client =
    S3Client.builder().region(Region.US_EAST_1).addPlugin(trustedIdentityPropagationPlugin)
        .build();
```

Pour plus de détails et la source, voir [trusted-identity-propagation-java](#) ci-dessous GitHub.

Javascript

Exécutez la commande suivante pour installer le package du plugin d'authentification TIP dans votre AWS SDK pour JavaScript projet :

```
$ npm i @aws-sdk-extension/trusted-identity-propagation
```

La version finale package .json doit inclure une dépendance similaire à la suivante :

```
"dependencies": {
"@aws-sdk-extension/trusted-identity-propagation": "^1.0.0"
},
```

Dans votre code source, importez la `TrustedIdentityPropagationExtension` dépendance requise.

L'exemple de code suivant montre comment créer une instance du plug-in de propagation d'identité sécurisé, puis ajouter le plug-in à une instance de client de service.

Cet exemple utilise un `S3Client` comme Service AWS client choisi pour montrer l'obtention de jetons IAM Identity Center. Cependant, toute autre solution Service AWS prenant en charge le TIP serait similaire.

```
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { TrustedIdentityPropagationExtension } from "@aws-sdk-extension/trusted-identity-propagation";

// Plugin configurations, please refer to the documentation on each of these fields.
const applicationRoleArn = 'YOUR_APPLICATION_ROLE_ARN';
const accessRoleArn = 'YOUR_ACCESS_ROLE_ARN';
const applicationArn = 'YOUR_APPLICATION_ARN';

const s3Client = new S3Client({
  region,
  extensions: [
    TrustedIdentityPropagationExtension.create({
      webTokenProvider: async () => {
        return 'ID_TOKEN_FROM_YOUR_IDENTITY_PROVIDER';
      },
      applicationRoleArn,
      accessRoleArn,
      applicationArn,
    }),
  ],
});
```

Pour plus de détails et la source, voir [trusted-identity-propagation-jsci](#) dessous GitHub.

AWS SDKs et référence des paramètres des outils

SDKs fournir des informations spécifiques à la langue APIs pour. Services AWS Ils prennent en charge certaines des tâches les plus lourdes nécessaires à la réussite des appels d'API, notamment l'authentification, le comportement des nouvelles tentatives, etc. Pour ce faire, SDKs ils disposent de stratégies flexibles pour obtenir des informations d'identification à utiliser pour vos demandes, pour maintenir les paramètres à utiliser avec chaque service et pour obtenir des valeurs à utiliser pour les paramètres globaux.

Vous trouverez des informations détaillées sur les paramètres de configuration dans les sections suivantes :

- [AWS SDKs et outils, fournisseurs d'accréditations standardisés](#)— Fournisseurs d'informations d'identification communs normalisés sur plusieurs SDKs.
- [AWS SDKs et fonctionnalités standardisées des outils](#)— Fonctionnalités communes standardisées sur plusieurs SDKs.

Création de clients de service

Pour y accéder par programmation Services AWS, SDKs utilisez un client class/object pour chacun d'entre eux. Service AWS Par exemple, si votre application doit accéder à Amazon EC2, elle crée un objet EC2 client Amazon pour interagir avec ce service. Vous utilisez ensuite le client du service pour y faire des demandes Service AWS. Dans la plupart des cas SDKs, un objet client de service est immuable. Vous devez donc créer un nouveau client pour chaque service auquel vous faites des demandes et pour envoyer des demandes au même service en utilisant une configuration différente.

Priorité des paramètres

Les paramètres globaux configurent les fonctionnalités, les fournisseurs d'informations d'identification et les autres fonctionnalités prises en charge par la plupart des SDKs utilisateurs et ayant un large impact sur tous Services AWS. Tous SDKs ont une série de lieux (ou de sources) qu'ils vérifient afin de trouver une valeur pour les paramètres globaux. La définition de la priorité de recherche est la suivante :

1. Tout paramètre explicite défini dans le code ou sur un client de service lui-même a priorité sur tout autre paramètre.

- Certains paramètres peuvent être définis pour chaque opération et peuvent être modifiés selon les besoins pour chaque opération que vous invoquez. Pour le AWS CLI ou Outils AWS pour PowerShell, ils prennent la forme de paramètres par opération que vous entrez sur la ligne de commande. Pour un SDK, les attributions explicites peuvent prendre la forme d'un paramètre que vous définissez lorsque vous instanciez un Service AWS client ou un objet de configuration, ou parfois lorsque vous appelez une API individuelle.
2. Java/Kotlin uniquement : la propriété du système JVM pour le paramètre est vérifiée. Si elle est définie, cette valeur est utilisée pour configurer le client.
 3. La variable d'environnement est contrôlée. Si elle est définie, cette valeur est utilisée pour configurer le client.
 4. Le SDK vérifie le paramètre dans `credentials` le fichier partagé. S'il est défini, le client l'utilise.
 5. Le `config` fichier partagé pour le paramètre. Si le paramètre est présent, le SDK l'utilise.
 - La variable d'`AWS_PROFILE` environnement ou la propriété du système `aws.profile` JVM peuvent être utilisées pour spécifier le profil chargé par le SDK.
 6. Toute valeur par défaut fournie par le code source du SDK lui-même est utilisée en dernier.

Note

Certains SDKs outils peuvent être enregistrés dans un ordre différent. En outre, certains SDKs outils prennent en charge d'autres méthodes de stockage et de récupération des paramètres. Par exemple, il AWS SDK pour .NET prend en charge une source supplémentaire appelée [SDK Store](#). Pour plus d'informations sur les fournisseurs spécifiques à un SDK ou à un outil, consultez le guide spécifique au SDK ou à l'outil que vous utilisez.

L'ordre détermine quelles méthodes ont priorité et remplacent les autres. Par exemple, si vous configurez un profil dans le `config` fichier partagé, il n'est trouvé et utilisé qu'une fois que le SDK ou l'outil a d'abord vérifié les autres emplacements. Cela signifie que si vous insérez un paramètre dans le `credentials` fichier, il est utilisé à la place de celui qui se trouve dans le `config` fichier. Si vous configurez une variable d'environnement avec un paramètre et une valeur, elle remplacera ce paramètre dans les `config` fichiers `credentials` et. Enfin, un réglage sur l'opération individuelle (paramètre de AWS CLI ligne de commande ou paramètre d'API) ou dans le code remplacerait toutes les autres valeurs de cette commande.

Comprendre les pages de paramètres de ce guide

Les pages de la section de référence des paramètres de ce guide détaillent les paramètres disponibles qui peuvent être définis par le biais de différents mécanismes. Les tableaux suivants répertorient les paramètres des fichiers de configuration et d'identification, les variables d'environnement et (pour Java et Kotlin SDKs) les paramètres JVM qui peuvent être utilisés en dehors de votre code pour configurer la fonctionnalité. Chaque rubrique liée dans chaque liste vous amène à la page de paramètres correspondante.

- [Configliste des paramètres de fichier](#)
- [Credentialliste des paramètres de fichier](#)
- [Liste des variables d'environnement](#)
- [Liste des propriétés du système JVM](#)

Chaque fournisseur d'informations d'identification ou fonctionnalité possède une page répertoriant les paramètres utilisés pour configurer cette fonctionnalité. Pour chaque paramètre, vous pouvez souvent définir la valeur soit en ajoutant le paramètre à un fichier de configuration, soit en définissant une variable d'environnement, soit (pour Java et Kotlin uniquement) en définissant une propriété système JVM. Chaque paramètre répertorie toutes les méthodes prises en charge pour définir la valeur dans un bloc situé au-dessus des détails de la description. Bien que la [priorité](#) varie, la fonctionnalité qui en résulte est la même, quelle que soit la manière dont vous la définissez.

La description inclura la valeur par défaut, le cas échéant, qui prend effet si vous ne faites rien. Il définit également la valeur valide pour ce paramètre.

Par exemple, examinons un paramètre de la page des [Compression des demandes](#) fonctionnalités.

Les informations de l'`disable_request_compression` exemple de paramètre documentent les éléments suivants :

- Il existe trois méthodes équivalentes pour contrôler la compression des demandes en dehors de votre base de code. Vous avez le choix entre les options suivantes :
 - Définissez-le dans votre fichier de configuration en utilisant `disable_request_compression`
 - Définissez-la comme variable d'environnement en utilisant `AWS_DISABLE_REQUEST_COMPRESSION`

- Ou, si vous utilisez le SDK Java ou Kotlin, définissez-le comme propriété du système JVM en utilisant `aws.disableRequestCompression`

Note

Il existe peut-être également un moyen de configurer la même fonctionnalité directement dans votre code, mais cette référence ne couvre pas ce point car il est unique à chaque SDK. Si vous souhaitez définir votre configuration dans le code lui-même, consultez le guide de votre SDK ou votre référence d'API spécifique.

- Si vous ne faites rien, la valeur par défaut sera `false`.
- Les seules valeurs valides pour ce paramètre booléen sont `true` et `false`

Au bas de chaque page de fonctionnalité se trouve un tableau **Support by AWS SDKs et Tools**.

Ce tableau indique si votre SDK prend en charge les paramètres répertoriés sur la page. La **Supported** colonne indique le niveau de support avec les valeurs suivantes :

- **Yes**— Les paramètres sont entièrement pris en charge par le SDK tel qu'il est écrit.
- **Partial**— Certains paramètres sont pris en charge ou le comportement s'écarte de la description. En **Partial** effet, une note supplémentaire indique l'écart.
- **No**— Aucun des paramètres n'est pris en charge. Cela ne prétend pas que les mêmes fonctionnalités peuvent être obtenues dans le code ; cela indique simplement que les paramètres de configuration externes répertoriés ne sont pas pris en charge.

Configliste des paramètres de fichier

Les paramètres répertoriés dans le tableau suivant peuvent être attribués dans le AWS config fichier partagé. Elles sont mondiales et concernent tout le monde Services AWS. SDKs et les outils peuvent également prendre en charge des paramètres et des variables d'environnement uniques. Pour voir les paramètres et les variables d'environnement pris en charge uniquement par un SDK ou un outil individuel, consultez ce SDK ou ce guide d'outils spécifique.

Nom du paramètre	Détails	
account_id_endpoint_mode	Points de terminaison basés sur des comptes	
api_versions	Paramètres de configuration généraux	
auth_scheme_preference	Schéma d'authentification	
aws_access_key_id	AWS clés d'accès	
aws_account_id	Points de terminaison basés sur des comptes	
aws_secret_access_key	AWS clés d'accès	
aws_session_token	AWS clés d'accès	
ca_bundle	Paramètres de configuration généraux	
credential_process	Fournisseur d'identifiants de processus	
credential_source	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
defaults_mode	Paramètres de configuration intelligents par défaut	
disable_host_prefix_injection	Injection du préfixe hôte	

Nom du paramètre	Détails	
<code>disable_request_compression</code>	Compression des demandes	
<code>duration_seconds</code>	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
<code>ec2_metadata_service_endpoint</code>	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
<code>ec2_metadata_service_endpoint_mode</code>	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
<code>ec2_metadata_v1_disabled</code>	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
<code>endpoint_discovery_enabled</code>	Découverte des terminaux	
<code>endpoint_url</code>	Points de terminaison spécifiques au service	
<code>external_id</code>	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
<code>ignore_configured_endpoint_urls</code>	Points de terminaison spécifiques au service	
<code>max_attempts</code>	Comportement des nouvelles tentatives	

Nom du paramètre	Détails	
metadata_service_num_attempts	Métadonnées de EC2 l'instance Amazon	
metadata_service_timeout	Métadonnées de EC2 l'instance Amazon	
mfa_serial	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
output	Paramètres de configuration généraux	
parameter_validation	Paramètres de configuration généraux	
region	Région AWS	
request_checksum_calculation	Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3	
request_min_compression_size_bytes	Compression des demandes	
response_checksum_validation	Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3	
retry_mode	Comportement des nouvelles tentatives	
role_arn	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	

Nom du paramètre	Détails	
role_session_name	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
s3_disable_multiregion_access_points	Amazon S3 Multi-Region Access Points	
s3_use_arn_region	Points d'accès Amazon S3	
sdk_ua_app_id	ID d'application	
sigv4a_signing_region_set	Schéma d'authentification	
source_profile	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
sso_account_id	Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center	
sso_region	Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center	
sso_registration_scopes	Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center	
sso_role_name	Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center	
sso_start_url	Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center	
sts_regional_endpoints	AWS STS Points de terminaison régionaux	
use_dualstack_endpoint	Points de terminaison à double pile et FIPS	

Nom du paramètre	Détails	
use_fips_endpoint	Points de terminaison à double pile et FIPS	
web_identity_token_file	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	

Credentialsliste des paramètres de fichier

Les paramètres répertoriés dans le tableau suivant peuvent être attribués dans le AWS credentials fichier partagé. Elles sont mondiales et concernent tout le monde Services AWS. SDKs et les outils peuvent également prendre en charge des paramètres et des variables d'environnement uniques. Pour voir les paramètres et les variables d'environnement pris en charge uniquement par un SDK ou un outil individuel, consultez ce SDK ou ce guide d'outils spécifique.

Nom du paramètre	Détails	
aws_access_key_id	AWS clés d'accès	
aws_secret_access_key	AWS clés d'accès	
aws_session_token	AWS clés d'accès	

Liste des variables d'environnement

Les variables d'environnement prises en charge par la plupart SDKs sont répertoriées dans le tableau suivant. Elles sont mondiales et concernent tout le monde Services AWS. SDKs et les outils peuvent également prendre en charge des paramètres et des variables d'environnement uniques. Pour voir les paramètres et les variables d'environnement pris en charge uniquement par un SDK ou un outil individuel, consultez ce SDK ou ce guide d'outils spécifique.

Nom du paramètre	Détails	
AWS_ACCES S_KEY_ID	AWS clés d'accès	
AWS_ACCOUNT_ID	Points de terminaison basés sur des comptes	
AWS_ACCOU NT_ID_END POINT_MODE	Points de terminaison basés sur des comptes	
AWS_AUTH_ SCHEME_PR EFERENCE	Schéma d'authentification	
AWS_CA_BUNDLE	Paramètres de configuration généraux	
AWS_CONFIG_FILE	Recherche et modification de l'emplacement du partage, des credentials fichiers configAWS SDKs et des outils	
AWS_CONTA INER_AUTH ORIZATION _TOKEN	Fournisseur d'informations d'identification du conteneur	
AWS_CONTA INER_AUTH ORIZATION _TOKEN_FILE	Fournisseur d'informations d'identification du conteneur	
AWS_CONTA INER_CRED ENTIALS_F ULL_URI	Fournisseur d'informations d'identification du conteneur	
AWS_CONTA INER_CRED	Fournisseur d'informations d'identification du conteneur	

Nom du paramètre	Détails	
ENTIALS_RELATIVE_URI		
AWS_DEFAULTS_MODE	Paramètres de configuration intelligents par défaut	
AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION	Injection du préfixe hôte	
AWS_DISABLE_REQUEST_COMPRESSION	Compression des demandes	
AWS_EC2_METADATA_DISABLED	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT_MODE	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
AWS_EC2_METADATA_V1_DISABLED	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
AWS_ENABLE_ENDPOINT_DISCOVERY	Découverte des terminaux	

Nom du paramètre	Détails	
AWS_ENDPO INT_URL	Points de terminaison spécifiques au service	
AWS_ENDPO INT_URL_< SERVICE>	Points de terminaison spécifiques au service	
AWS_IGNORE CONFIGURED ENDPOINTS URLS	Points de terminaison spécifiques au service	
AWS_MAX_A TTEMPTS	Comportement des nouvelles tentatives	
AWS_METADATA SERVICE_NUM_A TTEMPTS	Métadonnées de EC2 l'instance Amazon	
AWS_METADATA SERVICE_TIMEOUT	Métadonnées de EC2 l'instance Amazon	
AWS_PROFILE	Utilisation du partage config et credentials des fichiers pour une configuration AWS SDKs et des outils globaux	
AWS_REGION	Région AWS	
AWS_REQUEST CHECKSUM_CALCULATION	Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3	

Nom du paramètre	Détails	
AWS_REQUEST_MIN_COMPRESSION_SIZE_BYTES	Compression des demandes	
AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION	Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3	
AWS_RETRY_MODE	Comportement des nouvelles tentatives	
AWS_ROLE_ARN	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
AWS_ROLE_SESSION_NAME	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
AWS_S3_DISABLE_MULTIREGION_ACCESS_POINTS	Amazon S3 Multi-Region Access Points	
AWS_S3_US_E_ARN_REGION	Points d'accès Amazon S3	
AWS_SDK_USER_APP_ID	ID d'application	
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	AWS clés d'accès	
AWS_SESSION_TOKEN	AWS clés d'accès	
AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE	Recherche et modification de l'emplacement du partage, des credentials fichiers configAWS SDKs et des outils	

Nom du paramètre	Détails	
AWS_SIGV4 A_SIGNING _REGION_SET	Schéma d'authentification	
AWS_STS_R EGIONAL_E NDPOINTS	AWS STS Points de terminaison régionaux	
AWS_USE_D UALSTACK_ ENDPOINT	Points de terminaison à double pile et FIPS	
AWS_USE_F IPS_ENDPOINT	Points de terminaison à double pile et FIPS	
AWS_WEB_I DENTITY_T OKEN_FILE	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	

Liste des propriétés du système JVM

Vous pouvez utiliser les propriétés du système JVM suivantes pour le AWS SDK pour Java et AWS SDK pour Kotlin (en ciblant la JVM). Consultez [the section called “Comment définir les propriétés du système JVM”](#) les instructions sur la façon de définir les propriétés du système JVM.

Nom du paramètre	Détails	
<code>aws.accessKeyId</code>	AWS clés d'accès	
<code>aws.accountId</code>	Points de terminaison basés sur des comptes	
<code>aws.accountIdEndpointMode</code>	Points de terminaison basés sur des comptes	

Nom du paramètre	Détails	
<code>aws.authSchemePreference</code>	Schéma d'authentification	
<code>aws.configFile</code>	Recherche et modification de l'emplacement du partage, des credentials fichiers configAWS SDKs et des outils	
<code>aws.defaultMode</code>	Paramètres de configuration intelligents par défaut	
<code>aws.disableEc2MetadataV1</code>	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
<code>aws.disableHostPrefixInjection</code>	Injection du préfixe hôte	
<code>aws.disableRequestCompression</code>	Compression des demandes	
<code>aws.ec2MetadataServiceEndpoint</code>	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
<code>aws.ec2MetadataServiceEndpointMode</code>	fournisseur d'informations d'identification IMDS	
<code>aws.endpointDiscoveryEnabled</code>	Découverte des terminaux	
<code>aws.endpointUrl</code>	Points de terminaison spécifiques au service	

Nom du paramètre	Détails	
<code>aws.endpointUrl<ServiceName></code>	Points de terminaison spécifiques au service	
<code>aws.ignoreConfiguredEndpointUrls</code>	Points de terminaison spécifiques au service	
<code>aws.maxAttempts</code>	Comportement des nouvelles tentatives	
<code>aws.profile</code>	Utilisation du partage config et credentials des fichiers pour une configuration AWS SDKs et des outils globaux	
<code>aws.region</code>	Région AWS	
<code>aws.requestChecksumCalculation</code>	Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3	
<code>aws.requestMinCompressionSizeBytes</code>	Compression des demandes	
<code>aws.responseChecksumValidation</code>	Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3	
<code>aws.retryMode</code>	Comportement des nouvelles tentatives	
<code>aws.roleArn</code>	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
<code>aws.roleSessionName</code>	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	

Nom du paramètre	Détails	
<code>aws.s3DisableMultiRegionAccessPoints</code>	Amazon S3 Multi-Region Access Points	
<code>aws.s3UseArnRegion</code>	Points d'accès Amazon S3	
<code>aws.secretAccessKey</code>	AWS clés d'accès	
<code>aws.sessionToken</code>	AWS clés d'accès	
<code>aws.sharedCredentialsFile</code>	Recherche et modification de l'emplacement du partage, des credentials fichiers configAWS SDKs et des outils	
<code>aws.useDualstackEndpoint</code>	Points de terminaison à double pile et FIPS	
<code>aws.useFipsEndpoint</code>	Points de terminaison à double pile et FIPS	
<code>aws.webIdentityTokenFile</code>	Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	
<code>sdk.ua.appId</code>	ID d'application	

AWS SDKs et outils, fournisseurs d'accréditations standardisés

De nombreux fournisseurs d'informations d'identification ont été normalisés selon des valeurs par défaut cohérentes et fonctionnent de la même manière pour de nombreux fournisseurs. SDKs Cette cohérence augmente la productivité et la clarté lors du codage sur plusieurs SDKs. Tous les

paramètres peuvent être remplacés dans le code. Pour plus de détails, consultez l'API de votre SDK spécifique.

⚠ Important

Tous ne prennent pas SDKs en charge tous les fournisseurs, ni même tous les aspects d'un fournisseur.

Rubriques

- [Comprendre la chaîne des fournisseurs d'informations d'identification](#)
- [Chaînes de fournisseurs d'informations d'identification spécifiques au SDK et aux outils](#)
- [AWS clés d'accès](#)
- [Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification](#)
- [Fournisseur d'informations d'identification du conteneur](#)
- [Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center](#)
- [fournisseur d'informations d'identification IMDS](#)
- [Fournisseur d'identifiants de processus](#)

Comprendre la chaîne des fournisseurs d'informations d'identification

Tous SDKs ont une série de lieux (ou de sources) qu'ils vérifient afin de trouver des informations d'identification valides à utiliser pour faire une demande à un Service AWS. Une fois les informations d'identification valides trouvées, la recherche s'arrête. Cette recherche systématique est appelée chaîne de fournisseurs d'informations d'identification.

Lorsque vous utilisez l'un des fournisseurs d'informations d'identification standardisés, ils essaient AWS SDKs toujours de renouveler automatiquement les informations d'identification lorsqu'elles expirent. La chaîne de fournisseurs d'informations d'identification intégrée permet à votre application d'actualiser vos informations d'identification quel que soit le fournisseur que vous utilisez dans la chaîne. Aucun code supplémentaire n'est requis pour que le SDK puisse effectuer cette opération.

Bien que la chaîne distincte utilisée par chaque SDK varie, ils incluent le plus souvent des sources telles que les suivantes :

Fournisseur d'informations d'identification	Description
AWS clés d'accès	AWS clés d'accès pour un utilisateur IAM (telles que <code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code> , et <code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code>).
Fédérez avec l'identité Web ou OpenID Connect - Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	Connectez-vous à l'aide d'un fournisseur d'identité externe (IdP) connu, tel que Login with Amazon, Facebook, Google ou tout autre IdP compatible avec OpenID Connect (OIDC). Assumez les autorisations d'un rôle IAM à l'aide d'un jeton Web JSON (JWT) provenant de AWS Security Token Service (AWS STS).
Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center	Obtenez des informations d'identification auprès de AWS IAM Identity Center.
Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification	Accédez à d'autres ressources en assumant les autorisations d'un rôle IAM. (Récupérez puis utilisez les informations d'identification temporaires pour un rôle).
Fournisseur d'informations d'identification du conteneur	Informations d'identification Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) et Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Le fournisseur d'informations d'identification du conteneur récupère les informations d'identification de l'application conteneurisée du client.
Fournisseur d'identifiants de processus	Fournisseur d'informations d'identification personnalisé. Obtenez vos informations d'identification auprès d'une source ou d'un processus externe, notamment IAM Roles Anywhere.
fournisseur d'informations d'identification IMDS	Informations d'identification du profil d'instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Associez un rôle IAM à chacune de vos EC2 instances. Les informations d'identification temporaires pour ce rôle sont mises à la disposition du code exécuté dans l'instance. Les informati

Fournisseur d'informations d'identification	Description
	ons d'identification sont fournies via le service de EC2 métadonnées Amazon.

Pour chaque étape de la chaîne, il existe plusieurs manières d'attribuer des valeurs de réglage. La définition des valeurs spécifiées dans le code est toujours prioritaire. Cependant, il y a aussi [Variables d'environnement](#) et les [Utilisation du partage config et credentials des fichiers pour une configuration AWS SDKs et des outils globaux](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Priorité des paramètres](#).

Chaînes de fournisseurs d'informations d'identification spécifiques au SDK et aux outils

Pour accéder directement aux détails de la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification spécifique à votre SDK ou à votre outil, choisissez votre SDK ou outil parmi les options suivantes :

- [AWS CLI](#)
- [SDK pour C++](#)
- [SDK pour Go](#)
- [SDK pour Java](#)
- [SDK pour JavaScript](#)
- [SDK pour Kotlin](#)
- [SDK pour .NET](#)
- [SDK pour PHP](#)
- [SDK pour Python \(Boto3\)](#)
- [SDK pour Ruby](#)
- [SDK pour Rust](#)
- [SDK pour Swift](#)
- [Outils pour PowerShell](#)

AWS clés d'accès

Warning

Afin d'éviter les risques de sécurité, n'employez pas les utilisateurs IAM pour l'authentification lorsque vous développez des logiciels spécialisés ou lorsque vous travaillez avec des données réelles. Préférez la fédération avec un fournisseur d'identité tel que [AWS IAM Identity Center](#).

AWS les clés d'accès d'un utilisateur IAM peuvent être utilisées comme AWS informations d'identification. Le AWS SDK utilise automatiquement ces AWS informations d'identification pour signer les demandes d'API AWS, afin que vos charges de travail puissent accéder à vos AWS ressources et à vos données de manière sûre et pratique. Il est recommandé de toujours utiliser le `aws_session_token` afin que les informations d'identification soient temporaires et ne soient plus valides après leur expiration. L'utilisation d'informations d'identification à long terme n'est pas recommandée.

Note

Si vous AWS ne parvenez pas à actualiser ces informations d'identification temporaires, cela AWS peut prolonger la validité des informations d'identification afin que vos charges de travail ne soient pas affectées.

Le `AWS credentials` fichier partagé est l'emplacement recommandé pour stocker les informations d'identification, car il se trouve en toute sécurité en dehors des répertoires des sources de l'application et distinct des paramètres spécifiques au SDK du fichier partagé `config`.

Pour en savoir plus sur les informations AWS d'identification et l'utilisation des clés d'accès, consultez les [AWS sections Identifiants de sécurité](#) et [Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

aws_access_key_id- réglage AWS **config** du fichier partagé, **aws_access_key_id**- réglage AWS **credentials** du fichier partagé (méthode recommandée), **AWS_ACCESS_KEY_ID**- variable d'environnement, **aws.accessKeyId**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie la clé AWS d'accès utilisée dans le cadre des informations d'identification pour authentifier l'utilisateur.

aws_secret_access_key- réglage AWS **config** du fichier partagé, **aws_secret_access_key**- réglage AWS **credentials** du fichier partagé (méthode recommandée),

AWS_SECRET_ACCESS_KEY- variable d'environnement, **aws.secretAccessKey**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie la clé AWS secrète utilisée dans le cadre des informations d'identification pour authentifier l'utilisateur.

aws_session_token- réglage AWS **config** du fichier partagé, **aws_session_token**- réglage AWS **credentials** du fichier partagé (méthode recommandée), **AWS_SESSION_TOKEN**- variable d'environnement, **aws.sessionToken**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie un jeton de AWS session utilisé dans le cadre des informations d'identification pour authentifier l'utilisateur. Vous recevez cette valeur dans le cadre des informations d'identification temporaires renvoyées en cas de réussite des demandes d'attribution d'un rôle. Un jeton de session n'est nécessaire que si vous spécifiez manuellement des informations d'identification de sécurité temporaires. Cependant, nous vous recommandons de toujours utiliser des informations de sécurité temporaires plutôt que des informations d'identification à long terme. Pour les recommandations en matière de sécurité, consultez [la section Meilleures pratiques en matière de sécurité dans IAM](#).

Pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir ces valeurs, consultez [Utilisation d'informations d'identification à court terme pour l'authentification AWS SDKs et d'outils](#).

Exemple de définition de ces valeurs obligatoires dans le `credentials` fichier `config` or :

```
[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token = AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
```

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
export
AWS_SESSION_TOKEN=AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
setx
AWS_SESSION_TOKEN AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPy...truncated...zrkuWJ0gQs8IZZaIv2BXIa2R40lgk
```

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	configle fichier partagé n'est pas pris en charge.
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Oui	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	Les variables d'environnement ne sont pas prises en charge.

Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Assumer un rôle implique l'utilisation d'un ensemble d'informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder à AWS des ressources auxquelles vous n'auriez peut-être pas accès autrement. Ces informations d'identification temporaires incluent un ID de clé d'accès, une clé d'accès secrète et un jeton de sécurité.

Pour configurer votre SDK ou votre outil afin qu'il assume un rôle, vous devez d'abord créer ou identifier un rôle spécifique à assumer. Les rôles IAM sont identifiés de manière unique par un rôle Amazon Resource Name ([ARN](#)). Les rôles établissent des relations de confiance avec une autre

entité. L'entité de confiance qui utilise le rôle peut être un Service AWS fournisseur d'identité Web Compte AWS, une fédération OIDC ou SAML.

Une fois le rôle IAM identifié, si ce rôle vous fait confiance, vous pouvez configurer votre SDK ou votre outil pour utiliser les autorisations accordées par le rôle. Pour ce faire, utilisez les paramètres suivants.

Pour savoir comment commencer à utiliser ces paramètres, consultez [Assumer un rôle avec des AWS informations d'identification pour l'authentification AWS SDKs et des outils](#) ce guide.

Paramètres du fournisseur d'informations d'identification du rôle

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

credential_source- réglage AWS **config** du fichier partagé

Utilisé dans les EC2 instances Amazon ou les conteneurs Amazon Elastic Container Service pour spécifier où le SDK ou l'outil peut trouver les informations d'identification autorisées à assumer le rôle que vous spécifiez avec le `role_arn` paramètre.

Valeur par défaut : Aucune

Valeurs valides:

- Environnement — Spécifie que le SDK ou l'outil doit récupérer les informations d'identification de la source à partir des variables d'environnement [AWS_ACCESS_KEY_ID](#) et [AWS_SECRET_ACCESS_KEY](#).
- Ec2 InstanceMetadata — Spécifie que le SDK ou l'outil doit utiliser le [rôle IAM attaché au profil d' EC2 instance pour obtenir les informations d'identification](#) de la source.
- EcsContainer— Spécifie que le SDK ou l'outil doit utiliser le [rôle IAM attaché au conteneur ECS pour obtenir les informations d'identification](#) de la source.

Vous ne pouvez pas spécifier à la fois `credential_source` et `source_profile` dans le même profil.

Exemple de définition de ce paramètre dans un `config` fichier pour indiquer que les informations d'identification doivent provenir d'Amazon EC2 :

```
credential_source = Ec2InstanceMetadata
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-name
```

duration_seconds- réglage AWS **config** du fichier partagé

Spécifie la durée maximale de la session de rôle, en secondes.

Ce paramètre s'applique uniquement lorsque le profil indique d'assumer un rôle.

Valeur par défaut : 3 600 secondes (une heure)

Valeurs valides : La valeur peut aller de 900 secondes (15 minutes) à la durée maximale de session configurée pour le rôle (qui peut être de 43 200 secondes ou 12 heures au maximum). Pour plus d'informations, voir [Afficher le paramètre de durée maximale de session pour un rôle](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Exemple de configuration de ce paramètre dans un config fichier :

```
duration_seconds = 43200
```

external_id- réglage AWS **config** du fichier partagé

Identifiant unique utilisé par des tiers pour assumer un rôle dans les comptes de leurs clients.

Ce paramètre s'applique uniquement lorsque le profil indique d'assumer un rôle et que la politique de confiance associée à ce rôle nécessite une valeur pour `ExternalId`. La valeur correspond au `ExternalId` paramètre transmis à l'`AssumeRole` opération lorsque le profil spécifie un rôle.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : consultez la section [Comment utiliser un identifiant externe lorsque vous accordez l'accès à vos AWS ressources à un tiers](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Exemple de configuration de ce paramètre dans un config fichier :

```
external_id = unique_value_assigned_by_3rd_party
```

mfa_serial- réglage AWS **config** du fichier partagé

Spécifie l'identification ou le numéro de série d'un dispositif d'authentification multifactorielle (MFA) que l'utilisateur doit utiliser lorsqu'il assume un rôle.

Obligatoire lorsque vous assumez un rôle où la politique de confiance associée à ce rôle inclut une condition nécessitant une authentification MFA. Pour plus d'informations sur l'authentification multifactorielle, consultez la section [Authentification AWS multifactorielle dans le guide de l'utilisateur IAM](#).

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : la valeur peut être soit un numéro de série pour un périphérique matériel (tel que GAHT12345678), soit un Amazon Resource Name (ARN) pour un périphérique MFA virtuel. Le format de l'ARN est le suivant : `arn:aws:iam::account-id:mfa/mfa-device-name`

Exemple de configuration de ce paramètre dans un config fichier :

Cet exemple suppose qu'un périphérique MFA virtuel, appelé `MyMFADevice`, a été créé pour le compte et activé pour un utilisateur.

```
mfa_serial = arn:aws:iam::123456789012:mfa/MyMFADevice
```

role_arn- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_ROLE_ARN**- variable d'environnement, **aws.roleArn**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie le nom de ressource Amazon (ARN) d'un rôle IAM que vous souhaitez utiliser pour effectuer les opérations demandées à l'aide de ce profil.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : la valeur doit être l'ARN d'un rôle IAM, formaté comme suit :

`arn:aws:iam::account-id:role/role-name`

En outre, vous devez également définir l'un des paramètres suivants :

- **source_profile**— Pour identifier un autre profil à utiliser pour trouver les informations d'identification autorisées à assumer le rôle dans ce profil.
- **credential_source**— Pour utiliser les informations d'identification identifiées par les variables d'environnement actuelles ou les informations d'identification associées à un profil d'EC2 instance Amazon ou à une instance de conteneur Amazon ECS.
- **web_identity_token_file**— Utiliser des fournisseurs d'identité publics ou tout autre fournisseur d'identité compatible avec OpenID Connect (OIDC) pour les utilisateurs authentifiés dans une application mobile ou Web.

role_session_name- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_ROLE_SESSION_NAME**- variable d'environnement, **aws.roleSessionName**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie le nom à attacher à la session de rôle. Ce nom apparaît dans AWS CloudTrail les journaux des entrées associées à cette session, ce qui peut être utile lors d'un audit. Pour plus de détails, consultez [l'élément CloudTrail UserIdentity](#) dans le guide de l'AWS CloudTrail utilisateur.

Valeur par défaut : paramètre facultatif. Si vous ne fournissez pas cette valeur, un nom de session est généré automatiquement si le profil assume un rôle.

Valeurs valides : fournies au `RoleSessionName` paramètre lorsque l' AWS API AWS CLI ou appelle l'`AssumeRole` opération (ou des opérations telles que l'`AssumeRoleWithWebIdentity` opération) en votre nom. La valeur fait partie du rôle assumé par l'utilisateur Amazon Resource Name (ARN) que vous pouvez interroger et apparaît dans les entrées du CloudTrail journal pour les opérations invoquées par ce profil.

`arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/my-role-name/my-role_session_name.`

Exemple de configuration de ce paramètre dans un config fichier :

```
role_session_name = my-role-session-name
```

source_profile- réglage AWS **config** du fichier partagé

Spécifie un autre profil dont les informations d'identification sont utilisées pour assumer le rôle spécifié par le `role_arn` paramètre du profil d'origine. Pour comprendre comment les profils sont utilisés dans le partage AWS config et `credentials` les fichiers, consultez [Partage config et credentials fichiers](#).

Si vous spécifiez un profil qui est également un profil d'acceptation de rôle, chaque rôle sera assumé dans un ordre séquentiel afin de résoudre complètement les informations d'identification. Cette chaîne est arrêtée lorsque le SDK rencontre un profil avec des informations d'identification. Le chaînage des rôles limite votre session de rôle AWS CLI ou celle de l' AWS API à une heure maximum et ne peut pas être augmenté. Pour plus d'informations, consultez la section [Termes et concepts relatifs aux rôles](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : chaîne de texte composée du nom d'un profil défini dans les `credentials` fichiers config et. Vous devez également spécifier une valeur pour `role_arn` dans le profil actuel.

Vous ne pouvez pas spécifier à la fois `credential_source` et `source_profile` dans le même profil.

Exemple de configuration dans un fichier de configuration :

```
[profile A]
source_profile = B
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA
role_session_name = ProfileARoleSession

[profile B]
credential_process = ./aws_signing_helper credential-process --certificate /
path/to/certificate --private-key /path/to/private-key --trust-anchor-
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:trust-anchor/TA_ID --profile-
arn arn:aws:rolesanywhere:region:account:profile/PROFILE_ID --role-arn
arn:aws:iam::account:role/ROLE_ID
```

Dans l'exemple précédent, le A profil indique au SDK ou à l'outil de rechercher automatiquement les informations d'identification du B profil lié. Dans ce cas, le B profil utilise l'outil d'aide aux informations d'identification fourni par pour [Utilisation d'IAM Roles Anywhere pour l'authentification et les outils AWS SDKs](#) obtenir les informations d'identification du AWS SDK. Ces informations d'identification temporaires sont ensuite utilisées par votre code pour accéder aux AWS ressources. Le rôle spécifié doit être associé à des politiques d'autorisation IAM autorisant l'exécution du code demandé, comme la commande ou la méthode d'API. Service AWS Le nom de session du rôle est inclus dans les CloudTrail journaux pour chaque action entreprise par profilA.

Pour un deuxième exemple de chaînage de rôles, la configuration suivante peut être utilisée si vous avez une application sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud et que vous souhaitez que cette application assume un autre rôle.

```
[profile A]
source_profile = B
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA
role_session_name = ProfileARoleSession

[profile B]
credential_source=Ec2InstanceMetadata
```

Le profil A utilisera les informations d'identification de l' EC2 instance Amazon pour assumer le rôle spécifié et les renouvellera automatiquement.

web_identity_token_file- réglage AWS **config** du fichier partagé,
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE- variable d'environnement, **aws.webIdentityTokenFile**-
 Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie le chemin d'accès à un fichier contenant un jeton d'accès provenant d'un [fournisseur OAuth 2.0 compatible](#) ou d'un [fournisseur d'identité OpenID Connect ID](#).

Ce paramètre active l'authentification en utilisant des fournisseurs de fédération d'identité Web, tels que [Google](#), [Facebook](#) et [Amazon](#), entre autres. Le SDK ou l'outil de développement charge le contenu de ce fichier et le transmet comme `WebIdentityToken` argument lorsqu'il appelle `AssumeRoleWithWebIdentity` opération en votre nom.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : cette valeur doit être un chemin et un nom de fichier. Le fichier doit contenir un jeton d'accès OAuth 2.0 ou un jeton OpenID Connect qui vous a été fourni par un fournisseur d'identité. Les chemins relatifs sont traités comme relatifs au répertoire de travail du processus.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Partiel	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Partiel	<code>credential_source</code> non pris en charge. <code>duration_seconds</code> non pris en charge. <code>mfa_serial</code> non pris en charge.
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Java 2.x	Partie	<code>mfa_serial</code> non pris en charge. <code>duration_seconds</code> non pris en charge.
SDK pour Java 1.x	Partie	<code>credential_source</code> non pris en charge. <code>mfa_serial</code> non pris en charge. Les propriétés du système JVM ne sont pas prises en charge.
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Partie	<code>credential_source</code> non pris en charge.
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Fournisseur d'informations d'identification du conteneur

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Le fournisseur d'informations d'identification du conteneur récupère les informations d'identification de l'application conteneurisée du client. Ce fournisseur d'informations d'identification est utile pour les clients d'Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) et d'Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). SDKs tente de charger les informations d'identification depuis le point de terminaison HTTP spécifié via une requête GET.

Si vous utilisez Amazon ECS, nous vous recommandons d'utiliser un rôle IAM de tâche pour améliorer l'isolation, l'autorisation et l'auditabilité des informations d'identification. Une fois configuré, Amazon ECS définit la variable d'AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI environnement que les outils SDKs et utilisent pour obtenir des informations d'identification. Pour configurer Amazon ECS pour cette fonctionnalité, consultez le [rôle de Task IAM](#) dans le manuel Amazon Elastic Container Service Developer Guide.

Si vous utilisez Amazon EKS, nous vous recommandons d'utiliser Amazon EKS Pod Identity pour améliorer l'isolation des informations d'identification, le moindre privilège, l'auditabilité, le fonctionnement indépendant, la réutilisabilité et l'évolutivité. Votre Pod et un rôle IAM sont associés à un compte de service Kubernetes pour gérer les informations d'identification de vos applications. Pour en savoir plus sur Amazon EKS Pod Identity, consultez [Amazon EKS Pod Identities](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EKS. Une fois configuré, Amazon EKS définit les variables d'AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE environnement AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI et que les outils SDKs et utilisent pour obtenir des informations d'identification. Pour plus d'informations sur la configuration, consultez [Configuration de l'agent Amazon EKS Pod Identity](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EKS ou [Amazon EKS Pod Identity simplifie les autorisations IAM pour les applications sur les clusters Amazon EKS](#) sur le site Web du AWS blog.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI- variable d'environnement

Spécifie le point de terminaison de l'URL HTTP complet que le SDK doit utiliser lors d'une demande d'informations d'identification. Cela inclut à la fois le schéma et l'hôte.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : URI valide.

Remarque : Ce paramètre est une alternative `AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` et ne sera utilisé que s'il n'`AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI` est pas défini.

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credentials
```

or

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost:8080/get-credentials
```

AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI- variable d'environnement

Spécifie le point de terminaison de l'URL HTTP relative que le SDK doit utiliser lors d'une demande d'informations d'identification. La valeur est ajoutée au nom d'hôte Amazon ECS par défaut de. 169.254.170.2

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : URI relative valide.

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI=/get-credentials?a=1
```

AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN- variable d'environnement

Spécifie un jeton d'autorisation en texte brut. Si cette variable est définie, le SDK définira l'en-tête d'autorisation de la requête HTTP avec la valeur de la variable d'environnement.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : chaîne.

Remarque : Ce paramètre est une alternative `AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE` et ne sera utilisé que s'il n'`AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE` est pas défini.

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credential
export AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN=Basic abcd
```

`AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE`- variable d'environnement

Spécifie un chemin de fichier absolu vers un fichier contenant le jeton d'autorisation en texte brut.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : chaîne.

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI=http://localhost/get-credential
export AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE=/path/to/token
```

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pi er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	

SDK	Pré-requis	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Java 2.x	Oui	Lorsque Lambda SnapStart est activé, AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI il est automatiquement utilisé pour l'authentification. AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN
SDK pour Java 1.x	Oui	Lorsque Lambda SnapStart est activé, AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI il est automatiquement utilisé pour l'authentification. AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	Lorsque Lambda SnapStart est activé, AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI il est automatiquement utilisé pour l'authentification. AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN
SDK pour .NET 3.x	Oui	Lorsque Lambda SnapStart est activé, AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI il est automatiquement utilisé pour l'authentification. AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	Lorsque Lambda SnapStart est activé, AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI il est automatiquement utilisé pour l'authentification. AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN
SDK pour Ruby 3.x	Oui	

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Fournisseur d'identifiants IAM Identity Center

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Ce mécanisme d'authentification permet AWS IAM Identity Center d'obtenir un accès par authentification unique (SSO) Services AWS à votre code.

Note

Dans la documentation de l'API du AWS SDK, le fournisseur d'informations d'identification IAM Identity Center est appelé fournisseur d'informations d'identification SSO.

Après avoir activé IAM Identity Center, vous définissez un profil pour ses paramètres dans votre AWS config fichier partagé. Ce profil est utilisé pour se connecter au portail d'accès IAM Identity Center. Lorsqu'un utilisateur s'authentifie avec succès auprès d'IAM Identity Center, le portail renvoie des informations d'identification à court terme pour le rôle IAM associé à cet utilisateur. Pour savoir comment le SDK obtient des informations d'identification temporaires à partir de la configuration et les utilise pour les Service AWS demandes, consultez [Comment l'authentification IAM Identity Center est-elle résolue AWS SDKs et quels outils ?](#).

Il existe deux manières de configurer IAM Identity Center via le fichier de configuration :

- Configuration du fournisseur de jetons SSO (recommandée) — Durées de session prolongées. Inclut la prise en charge de durées de session personnalisées.
- Configuration ancienne non actualisable : utilise une session fixe de huit heures.

Dans les deux configurations, vous devez vous reconnecter à l'expiration de votre session.

Les deux guides suivants contiennent des informations supplémentaires sur IAM Identity Center :

- [AWS IAM Identity Center Guide de l'utilisateur](#)
- [AWS IAM Identity Center Référence de l'API du portail](#)

Pour en savoir plus sur la façon dont les outils SDKs et utilisent et actualisent les informations d'identification à l'aide de cette configuration, consultez [Comment l'authentification IAM Identity Center est-elle résolue AWS SDKs et quels outils ?](#).

Prérequis

Vous devez d'abord activer IAM Identity Center. Pour plus de détails sur l'activation de l'authentification IAM Identity Center, consultez la section [Activation AWS IAM Identity Center](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Note

Sinon, pour connaître les prérequis complets et la configuration de fichiers partagés nécessaire, détaillés sur cette page, consultez les instructions de configuration [Utilisation d'IAM Identity Center pour authentifier le AWS SDK et les outils](#).

Configuration du fournisseur de jetons SSO

Lorsque vous utilisez la configuration du fournisseur de jetons SSO, votre AWS SDK ou outil actualise automatiquement votre session jusqu'à votre période de session prolongée. Pour plus d'informations sur la durée de session et la durée maximale, voir [Configurer la durée de session du portail d' AWS accès et des applications intégrées d'IAM Identity Center](#) dans le guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.

La `sso-session` section du config fichier est utilisée pour regrouper les variables de configuration permettant d'acquérir des jetons d'accès SSO, qui peuvent ensuite être utilisés pour acquérir des AWS informations d'identification. Pour plus de détails sur cette section d'un config fichier, consultez [Format du fichier de configuration](#).

L'exemple de config fichier partagé suivant configure le SDK ou l'outil à l'aide d'un dev profil pour demander les informations d'identification IAM Identity Center.

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

Les exemples précédents montrent que vous définissez une `sso-session` section et que vous l'associez à un profil. Généralement, `sso_account_id` et `sso_role_name` doit être défini dans la `profile` section afin que le SDK puisse demander des AWS informations d'identification. `sso_region`, `sso_start_url`, et `sso_registration_scopes` doit être défini dans la `sso-session` section.

`sso_account_id` et `sso_role_name` ne sont pas obligatoires pour tous les scénarios de configuration de jetons SSO. Si votre application utilise uniquement Services AWS cette authentification par support, les informations d' AWS identification traditionnelles ne sont pas nécessaires. L'authentification du porteur est un schéma d'authentification HTTP qui utilise des jetons de sécurité appelés jetons porteurs. Dans ce scénario, `sso_account_id` et `sso_role_name` ne sont pas obligatoires. Consultez le Service AWS guide individuel pour déterminer si le service prend en charge l'autorisation par jeton au porteur.

Les étendues d'enregistrement sont configurées dans le cadre d'une `sso-session`. Scope est un mécanisme permettant OAuth 2.0 de limiter l'accès d'une application au compte d'un utilisateur. L'exemple précédent vise `sso_registration_scopes` à fournir l'accès nécessaire pour répertorier les comptes et les rôles.

L'exemple suivant montre comment vous pouvez réutiliser la même `sso-session` configuration sur plusieurs profils.

```
[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[profile prod]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole2

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

Le jeton d'authentification est mis en cache sur le disque sous le `~/.aws/sso/cache` répertoire avec un nom de fichier basé sur le nom de session.

Ancienne configuration non actualisable

L'actualisation automatique des jetons n'est pas prise en charge avec l'ancienne configuration non actualisable. Nous vous recommandons d'utiliser le à la [Configuration du fournisseur de jetons SSO](#) place.

Pour utiliser l'ancienne configuration non actualisable, vous devez spécifier les paramètres suivants dans votre profil :

- `sso_start_url`
- `sso_region`
- `sso_account_id`
- `sso_role_name`

Vous spécifiez le portail utilisateur d'un profil avec les `sso_region` paramètres `sso_start_url` et. Vous spécifiez les autorisations à l'aide `sso_account_id` des `sso_role_name` paramètres et.

L'exemple suivant définit les quatre valeurs requises dans le config fichier.

```
[profile my-sso-profile]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
```

```
sso_region = us-west-2
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SSOReadOnlyRole
```

Le jeton d'authentification est mis en cache sur le disque sous le `~/.aws/sso/cache` répertoire avec un nom de fichier basé sur `lesso_start_url`.

Paramètres du fournisseur d'informations d'identification IAM Identity Center

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

sso_start_url- réglage AWS **config** du fichier partagé

URL pointant vers l'URL de l'émetteur du centre d'identité IAM ou l'URL du portail d'accès de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation du portail AWS d'accès](#) dans le guide de AWS IAM Identity Center l'utilisateur.

Pour trouver cette valeur, ouvrez la [console IAM Identity Center](#), consultez le tableau de bord, recherchez l'URL du portail AWS d'accès.

- À partir de la version 2.22.0 du AWS CLI, vous pouvez également utiliser la valeur de l'URL de l'AWS émetteur.

sso_region- réglage AWS **config** du fichier partagé

Celui Région AWS qui contient l'hôte de votre portail IAM Identity Center, c'est-à-dire la région que vous avez sélectionnée avant d'activer IAM Identity Center. Elle est indépendante de votre AWS région par défaut et peut être différente.

Pour une liste complète des Régions AWS et de leurs codes, consultez la section [Points de terminaison régionaux](#) dans le Référence générale d'Amazon Web Services. Pour trouver cette valeur, ouvrez la [console IAM Identity Center](#), consultez le tableau de bord et recherchez Region.

sso_account_id- réglage AWS **config** du fichier partagé

L'ID numérique du Compte AWS qui a été ajouté via le AWS Organizations service à utiliser pour l'authentification.

Pour consulter la liste des comptes disponibles, accédez à la [console IAM Identity Center](#) et ouvrez la Comptes AWSpage. Vous pouvez également consulter la liste des comptes disponibles à l'aide de la méthode [ListAccounts](#)API dans le manuel de référence des API du AWS IAM Identity Center portail. Par exemple, vous pouvez appeler la AWS CLI méthode [list-accounts](#).

sso_role_name- réglage AWS **config** du fichier partagé

Nom d'un ensemble d'autorisations fourni en tant que rôle IAM qui définit les autorisations obtenues par l'utilisateur. Le rôle doit exister dans le champ Compte AWS spécifié par `sso_account_id`. Utilisez le nom du rôle, et non le nom Amazon Resource Name (ARN) du rôle.

Les ensembles d'autorisations sont associés à des politiques IAM et à des politiques d'autorisations personnalisées et définissent le niveau d'accès des utilisateurs à ce qui leur est attribué Comptes AWS.

Pour voir la liste des ensembles d'autorisations disponibles par Compte AWS, accédez à la [console IAM Identity Center](#) et ouvrez la Comptes AWS page. Choisissez le nom du jeu d'autorisations correct répertorié dans le Comptes AWS tableau. Vous pouvez également consulter la liste des ensembles d'autorisations disponibles à l'aide de la méthode [ListAccountRoles](#) API dans le manuel de référence des API du AWS IAM Identity Center portail. Par exemple, vous pouvez appeler la AWS CLI méthode [list-account-roles](#).

sso_registration_scopes- réglage AWS **config** du fichier partagé

Une liste séparée par des virgules de chaînes de portée valides à autoriser pour. `sso-session`
Une application peut demander une ou plusieurs étendues, et le jeton d'accès délivré à l'application est limité aux étendues accordées. Une portée minimale de `sso:account:access` doit être accordée pour récupérer un jeton d'actualisation auprès du service IAM Identity Center. Pour obtenir la liste des options d'étendue d'accès disponibles, voir Étendue [d'accès dans](#) le Guide de l'AWS IAM Identity Center utilisateur.

Ces étendues définissent les autorisations demandées pour être autorisées pour le client OIDC enregistré et les jetons d'accès récupérés par le client. Les étendues autorisent l'accès aux points de terminaison autorisés par le porteur du jeton IAM Identity Center.

Ce paramètre ne s'applique pas à l'ancienne configuration non actualisable. Les jetons émis à l'aide de l'ancienne configuration sont `sso:account:access` implicitement limités à leur portée.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	Les valeurs de configuration sont également prises en charge dans <code>credentials</code> le fichier.
SDK pour Java 1.x	Nor	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Partie	Configuration ancienne non actualisable uniquement.
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	

SDK	Préférences	Remarques ou informations supplémentaires
Outils pour PowerShell V4	Oui	

fournisseur d'informations d'identification IMDS

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Le service de métadonnées d'instance (IMDS) fournit des données sur votre instance que vous pouvez utiliser pour configurer ou gérer l'instance en cours d'exécution. Pour plus d'informations sur les données disponibles, consultez la section [Utilisation des métadonnées d'instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon. Amazon EC2 fournit un point de terminaison local à la disposition des instances qui peut fournir diverses informations à l'instance. Si un rôle est attaché à l'instance, elle peut fournir un ensemble d'informations d'identification valides pour ce rôle. Ils SDKs peuvent utiliser ce point de terminaison pour résoudre les informations d'identification dans le cadre de leur [chaîne de fournisseurs d'informations d'identification par défaut](#). Le service de métadonnées d'instance version 2 (IMDSv2), une version plus sécurisée d'IMDS qui utilise un jeton de session, est utilisé par défaut. Si cela échoue en raison d'une condition non réessayable (codes d'erreur HTTP 403, 404, 405), il IMDSv1 est utilisé comme solution de secours.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

AWS_EC2_METADATA_DISABLED- variable d'environnement

Essayer ou non d'utiliser Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) pour obtenir des informations d'identification.

Valeur par défaut : `false`.

Valeurs valides:

- **true**— N'utilisez pas l'IMDS pour obtenir des informations d'identification.

- **false**— Utilisez IMDS pour obtenir des informations d'identification.

ec2_metadata_v1_disabled- réglage AWS **config** du fichier partagé,

AWS_EC2_METADATA_V1_DISABLED- variable d'environnement, **aws.disableEc2MetadataV1**-

Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

S'il faut ou non utiliser le service de métadonnées d'instance version 1 (IMDSv1) comme solution de secours en cas d' IMDSv2 échec.

 Note

Les nouveautés SDKs ne sont pas compatibles avec ce paramètre IMDSv1 et ne le prennent donc pas en charge. Pour plus de détails, voir le tableau [Support par AWS SDKs et outils](#).

Valeur par défaut : `false`.

Valeurs valides:

- **true**— Ne pas utiliser IMDSv1 comme solution de secours.
- **false**— À utiliser IMDSv1 comme solution de secours.

ec2_metadata_service_endpoint- réglage AWS **config** du fichier

partagé, **AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT**- variable d'environnement,

aws.ec2MetadataServiceEndpoint- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Le point final de l'IMDS. Cette valeur remplace l'emplacement par défaut dans lequel AWS SDKs et les outils rechercheront les métadonnées des EC2 instances Amazon.

Valeur par défaut : si elle `ec2_metadata_service_endpoint_mode` est

égale `IPv4`, le point de terminaison par défaut est `http://169.254.169.254`. Si

`ec2_metadata_service_endpoint_mode` égal `IPv6`, le point de terminaison par défaut est `http://[fd00:ec2::254]`.

Valeurs valides : URI valide.

ec2_metadata_service_endpoint_mode- réglage AWS **config** du fichier

partagé, **AWS_EC2_METADATA_SERVICE_ENDPOINT_MODE**- variable d'environnement,

aws.ec2MetadataServiceEndpointMode- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Le mode endpoint de l'IMDS.

Valeur par défaut :IPv4.

Valeurs valides :IPv4,IPv6.

Note

Le fournisseur d'informations d'identification IMDS fait partie du. [Comprendre la chaîne des fournisseurs d'informations d'identification](#) Cependant, le fournisseur d'informations d'identification IMDS n'est vérifié qu'après plusieurs autres fournisseurs de cette série. Par conséquent, si vous souhaitez que votre programme utilise les informations d'identification de ce fournisseur, vous devez supprimer les autres fournisseurs d'informations d'identification valides de votre configuration ou utiliser un profil différent. Sinon, au lieu de vous fier à la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification pour découvrir automatiquement quel fournisseur renvoie des informations d'identification valides, spécifiez l'utilisation du fournisseur d'informations d'identification IMDS dans le code. Vous pouvez spécifier les sources d'informations d'identification directement lorsque vous créez des clients de service.

Sécurité des informations d'identification IMDS

Par défaut, lorsque le AWS SDK n'est pas configuré avec des informations d'identification valides, le SDK tente d'utiliser le Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) pour récupérer les informations d'identification d'un rôle. AWS Ce comportement peut être désactivé en définissant la variable d'AWS_EC2_METADATA_DISABLEDenvironnement surtrue. Cela empêche toute activité réseau inutile et améliore la sécurité sur les réseaux non fiables sur lesquels le service de métadonnées d' EC2 instance Amazon peut être usurpé.

Note

AWS Les clients du SDK configurés avec des informations d'identification valides n'utiliseront jamais IMDS pour récupérer des informations d'identification, quels que soient ces paramètres.

Désactivation de l'utilisation des informations d'identification Amazon EC2 IMDS

La façon dont vous définissez cette variable d'environnement dépend du système d'exploitation utilisé et du fait que vous souhaitez ou non que la modification soit persistante.

Linux et macOS

Les clients utilisant Linux ou macOS peuvent définir cette variable d'environnement à l'aide de la commande suivante :

```
$ export AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true
```

Si vous souhaitez que ce paramètre soit permanent pendant plusieurs sessions et redémarrages du système, vous pouvez ajouter la commande ci-dessus à votre fichier de profil shell, telle que `.bash_profile`, `.zsh_profile`, ou `.profile`.

Windows

Les clients utilisant Windows peuvent définir cette variable d'environnement à l'aide de la commande suivante :

```
$ set AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true
```

Si vous souhaitez que ce paramètre soit persistant sur plusieurs sessions shell et redémarrages du système, vous pouvez utiliser la commande suivante à la place :

```
$ setx AWS_EC2_METADATA_DISABLED=true
```

Note

La `setx` commande n'applique pas la valeur à la session shell en cours. Vous devrez donc recharger ou rouvrir le shell pour que la modification soit prise en compte.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pré requis	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Partie	Propriétés du système JVM : à utiliser à la com.amazonaws.sdk.disableEc2MetadataV1 place de aws.disableEc2MetadataV1 ; aws.ec2MetadataServiceEndpoint et aws.ec2MetadataServiceEndpointMode non prises en charge.
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	N'utilise pas de solution de IMDSv1 secours.
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	N'utilise pas de solution de IMDSv1 secours.

SDK	Pré-requis	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	Vous pouvez désactiver le IMDSv1 repli de manière explicite dans le code en utilisant <code>[Amazon.Util.EC2InstanceMetadata]::EC2MetadataV1Disabled = \$true</code> .
Outils pour PowerShell V4	Oui	Vous pouvez désactiver le IMDSv1 repli de manière explicite dans le code en utilisant <code>[Amazon.Util.EC2InstanceMetadata]::EC2MetadataV1Disabled = \$true</code> .

Fournisseur d'identifiants de processus

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

SDKs fournir un moyen d'étendre la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification pour les cas d'utilisation personnalisés. Ce fournisseur peut être utilisé pour fournir des implémentations personnalisées, telles que la récupération d'informations d'identification à partir d'un magasin d'informations d'identification local ou l'intégration à votre fournisseur d'identité local.

Par exemple, IAM Roles Anywhere permet `credential_process` d'obtenir des informations d'identification temporaires au nom de votre application. `credential_process` Pour configurer cet usage, voir [Utilisation d'IAM Roles Anywhere pour l'authentification et les outils AWS SDKs](#).

Note

Ce qui suit décrit une méthode d'obtention d'informations d'identification auprès d'un processus externe qui peut être utilisée si vous exécutez un logiciel en dehors de AWS.

Si vous utilisez une ressource de AWS calcul, utilisez d'autres fournisseurs d'informations d'identification. Si vous utilisez cette option, vous devez vous assurer que le fichier de configuration est aussi verrouillé que possible conformément aux meilleures pratiques de sécurité de votre système d'exploitation. Vérifiez que votre outil d'identification personnalisé n'écrit aucune information secrète `StdErr`, car le SDKs and AWS CLI peut capturer et enregistrer ces informations, les exposant potentiellement à des utilisateurs non autorisés.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

credential_process- réglage AWS **config** du fichier partagé

Spécifie une commande externe que le SDK ou l'outil exécute en votre nom pour générer ou récupérer les informations d'authentification à utiliser. Le paramètre spécifie le nom d'un fichier `program/command` que le SDK invoquera. Lorsque le SDK appelle le processus, il attend que celui-ci y écrive des données JSON. `stdout` Le fournisseur personnalisé doit renvoyer les informations dans un format spécifique. Ces informations contiennent les informations d'identification que le SDK ou l'outil peut utiliser pour vous authentifier.

Note

Le fournisseur d'informations d'identification du processus fait partie du [Comprendre la chaîne des fournisseurs d'informations d'identification](#). Cependant, le fournisseur d'identifiants de processus n'est vérifié qu'après plusieurs autres fournisseurs de cette série. Par conséquent, si vous souhaitez que votre programme utilise les informations d'identification de ce fournisseur, vous devez supprimer les autres fournisseurs d'informations d'identification valides de votre configuration ou utiliser un profil différent. Sinon, au lieu de vous fier à la chaîne de fournisseurs d'informations d'identification pour découvrir automatiquement quel fournisseur renvoie des informations d'identification valides, spécifiez l'utilisation du fournisseur d'informations d'identification de processus dans le code. Vous pouvez spécifier les sources d'informations d'identification directement lorsque vous créez des clients de service.

Spécification du chemin d'accès au programme d'identification

La valeur du paramètre est une chaîne qui contient le chemin d'accès à un programme que le SDK ou l'outil de développement exécute en votre nom :

- Le chemin et le nom du fichier ne peuvent être composés que des caractères suivants : A-Z, a-z, 0-9, tiret (-), trait de soulignement (_), point (.), barre oblique (/), barre oblique inverse (\) et espace.
- Si le chemin d'accès ou le nom du fichier contient un espace, entourez le chemin d'accès complet et le nom du fichier de guillemets doubles (" ").
- Si un nom de paramètre ou une valeur de paramètre contient un espace, entourez cet élément de guillemets doubles (" "). Entourez uniquement le nom ou la valeur, pas la paire.
- N'incluez aucune variable d'environnement dans les chaînes. Par exemple, n'incluez pas \$HOME ou %USERPROFILE%.
- Ne spécifiez pas le dossier de base sous la forme ~. * Vous devez spécifier le chemin complet ou le nom du fichier de base. S'il existe un nom de fichier de base, le système tente de trouver le programme dans les dossiers spécifiés par la variable d'PATHenvironnement. Le chemin varie en fonction du système d'exploitation :

L'exemple suivant montre comment définir `credential_process` dans le config fichier partagé sous Linux/macOS.

```
credential_process = "/path/to/credentials.sh" parameterWithoutSpaces "parameter with spaces"
```

L'exemple suivant montre comment définir `credential_process` dans le config fichier partagé sous Windows.

```
credential_process = "C:\Path\To\credentials.cmd" parameterWithoutSpaces "parameter with spaces"
```

- Peut être spécifié dans un profil dédié :

```
[profile cred_process]  
credential_process = /Users/username/process.sh  
region = us-east-1
```

Sortie valide du programme d'identification

Le SDK exécute la commande comme indiqué dans le profil, puis lit les données à partir du flux de sortie standard. La commande que vous spécifiez, qu'il s'agisse d'un script ou d'un programme binaire, doit générer une sortie JSON STDOUT correspondant à la syntaxe suivante.

```
{
  "Version": 1,
  "AccessKeyId": "an AWS access key",
  "SecretAccessKey": "your AWS secret access key",
  "SessionToken": "the AWS session token for temporary credentials",
  "Expiration": "RFC3339 timestamp for when the credentials expire"
}
```

Note

A la date de cette publication, la clé `Version` doit être définie sur 1. Cela pourrait augmenter avec le temps à mesure que la structure évolue.

La `Expiration` clé est un RFC3339 horodatage formaté. Si la `Expiration` clé n'est pas présente dans la sortie de l'outil, le SDK suppose que les informations d'identification sont des informations d'identification à long terme qui ne sont pas actualisées. Dans le cas contraire, les informations d'identification sont considérées comme des informations d'identification temporaires et elles sont automatiquement actualisées en réexécutant la `credential_process` commande avant leur expiration.

Note

Le SDK ne met pas en cache les informations d'identification des processus externes de la même manière qu'il assume les informations d'identification des rôles. Si la mise en cache est obligatoire, vous devez la mettre en œuvre dans le processus externe.

Le processus externe peut renvoyer un code de retour non nul pour indiquer qu'une erreur s'est produite lors de la récupération des informations d'identification.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Oui	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

AWS SDKs et fonctionnalités standardisées des outils

De nombreuses fonctionnalités ont été standardisées selon des valeurs par défaut cohérentes et pour fonctionner de la même manière pour de nombreuses SDKs fonctionnalités. Cette cohérence augmente la productivité et la clarté lors du codage sur plusieurs SDKs. Tous les paramètres peuvent être remplacés dans le code. Consultez l'API de votre SDK spécifique pour plus de détails.

Important

Tous ne prennent pas SDKs en charge toutes les fonctionnalités, ni même tous les aspects d'une fonctionnalité.

Rubriques

- [Points de terminaison basés sur des comptes](#)
- [ID d'application](#)
- [Métadonnées de EC2 l'instance Amazon](#)
- [Points d'accès Amazon S3](#)
- [Amazon S3 Multi-Region Access Points](#)
- [Schéma d'authentification](#)
- [Région AWS](#)
- [AWS STS Points de terminaison régionaux](#)
- [Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3](#)
- [Points de terminaison à double pile et FIPS](#)
- [Découverte du points de terminaison](#)

- [Paramètres de configuration généraux](#)
- [Injection du préfixe hôte](#)
- [Client IMDS](#)
- [Comportement de nouvelle tentative](#)
- [Compression des demandes](#)
- [Points de terminaison spécifiques au service](#)
- [Paramètres de configuration intelligents par défaut](#)

Points de terminaison basés sur des comptes

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Les terminaux basés sur des comptes contribuent à garantir des performances et une évolutivité élevées en utilisant votre Compte AWS identifiant pour acheminer les demandes de services prenant en charge cette fonctionnalité. Lorsque vous utilisez un AWS SDK et un service qui prennent en charge les points de terminaison basés sur des comptes, le client du SDK construit et utilise un point de terminaison basé sur un compte plutôt qu'un point de terminaison régional. Si l'identifiant du compte n'est pas visible pour le client du SDK, celui-ci utilisera le point de terminaison régional. Les points de terminaison basés sur un compte prennent la forme `https://<account-id>.ddb.<region>.amazonaws.com`, où `<account-id>` et `<region>` sont votre Compte AWS identifiant et. Région AWS

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

aws_account_id- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_ACCOUNT_ID**- variable d'environnement, **aws.accountId**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

La Compte AWS pièce d'identité. Utilisé pour le routage des terminaux basé sur un compte. Un Compte AWS identifiant a un format tel que 111122223333.

Le routage des points de terminaison basé sur le compte améliore les performances des demandes pour certains services.

account_id_endpoint_mode- réglage AWS **config** du fichier partagé,

AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE- variable d'environnement, **aws.accountIdEndpointMode**-

Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Ce paramètre est utilisé pour désactiver le routage des points de terminaison basé sur le compte si nécessaire et pour contourner les règles basées sur le compte.

Valeur par défaut : `preferred`

Valeurs valides:

- **preferred**— Le point de terminaison doit inclure l'identifiant du compte s'il est disponible.
- **disabled**— Un point de terminaison résolu n'inclut pas d'identifiant de compte.
- **required**— Le point de terminaison doit inclure l'identifiant du compte. Si l'identifiant du compte n'est pas disponible, le SDK génère une erreur.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pris en charge	Publié en version SDK	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	2.25.0	
AWS CLI v1	Oui	1,38,0	
SDK pour C++	Non		
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	v1.35.0	
SDK pour Go 1.x (V1)	Non		
SDK pour Java 2.x	Oui	v2.28.4	

SDK	Pris en charge	Publié en version SDK	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Java 1.x	Oui	v1.12.771	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	v3.656.0	
SDK pour 2.x JavaScript	Non		
SDK pour Kotlin	Oui	v1.3.37	
SDK pour .NET 4.x	Oui	4.0.0	
SDK pour .NET 3.x	Non		
SDK pour PHP 3.x	Oui	v3.318.0	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	1.37.0	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	v1.123.0	
SDK pour Rust	Non		
SDK pour Swift	Oui	1.2.0	
Outils pour PowerShell V5	Non		
Outils pour PowerShell V4	Non		

ID d'application

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Un seul Compte AWS peut être utilisé par plusieurs applications clients pour passer des appels à Services AWS. L'ID d'application permet aux clients d'identifier quelle application source a effectué un ensemble d'appels à l'aide d'un Compte AWS. AWS SDKs et les services n'utilisent ni n'interprètent cette valeur autrement que pour la réintégrer dans les communications avec les clients. Par exemple, cette valeur peut être incluse dans les e-mails opérationnels ou dans le AWS Health Dashboard pour identifier de manière unique laquelle de vos applications est associée à la notification.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

sdk_ua_app_id- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_SDK_UA_APP_ID**- variable d'environnement, **sdk.ua.appId**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Ce paramètre est une chaîne unique que vous attribuez à votre application pour identifier les applications auxquelles une Compte AWS application donnée appelle AWS.

Valeur par défaut : None

Valeurs valides : chaîne d'une longueur maximale de 50. Les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux suivants sont autorisés : ! \$ % & * , + , - , . , , ^ , _ , ` , | , ~ .

Exemple de définition de cette valeur dans le config fichier :

```
[default]
sdk_ua_app_id=ABCDEF
```

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_SDK_UA_APP_ID=ABCDEF
```

```
export AWS_SDK_UA_APP_ID="ABC DEF"
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_SDK_UA_APP_ID ABCDEF
setx AWS_SDK_UA_APP_ID="ABC DEF"
```

Si vous incluez des symboles qui ont une signification particulière pour le shell utilisé, évitez la valeur le cas échéant.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pré-requis	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	configle fichier partagé n'est pas pris en charge.
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Nor	
SDK pour Java 2.x	Partie	configLe paramètre de fichier partagé n'est pas pris en charge ; la variable d'environnement n'est pas prise en charge.
SDK pour Java 1.x	Nor	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Nor	
SDK pour Kotlin	Oui	La propriété du système JVM est <code>aws.userAgentAppId</code> .

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Nor	
Outils pour PowerShell V5	Nor	
Outils pour PowerShell V4	Nor	

Métadonnées de EC2 l'instance Amazon

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Amazon EC2 fournit un service sur les instances appelé Instance Metadata Service (IMDS). Pour en savoir plus sur ce service, consultez la section [Travailler avec les métadonnées d'instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon. Lorsque vous tentez de récupérer des informations d'identification sur une EC2 instance Amazon configurée avec un rôle IAM, la connexion au service de métadonnées de l'instance est ajustable.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

metadata_service_num_attempts- réglage AWS **config** du fichier partagé,

AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS- variable d'environnement

Ce paramètre indique le nombre total de tentatives à effectuer avant d'abandonner lors de la tentative de récupération de données à partir du service de métadonnées d'instance.

Valeur par défaut : 1

Valeurs valides : nombre supérieur ou égal à 1.

metadata_service_timeout- réglage AWS **config** du fichier partagé,

AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT- variable d'environnement

Spécifie le nombre de secondes avant l'expiration du délai lorsque vous tentez de récupérer des données à partir du service de métadonnées d'instance.

Valeur par défaut : 1

Valeurs valides : nombre supérieur ou égal à 1.

Exemple de définition de ces valeurs dans le config fichier :

```
[default]
metadata_service_num_attempts=10
metadata_service_timeout=10
```

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS=10
export AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT=10
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS 10
setx AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT 10
```

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pré requis	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Nor	
SDK pour Go V2 (1.x)	Nor	
SDK pour Go 1.x (V1)	Nor	
SDK pour Java 2.x	Partie	Seule la clause AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT est prise en charge.
SDK pour Java 1.x	Partie	Seule la clause AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT est prise en charge.
SDK pour 3.x JavaScript	Nor	
SDK pour 2.x JavaScript	Nor	
SDK pour Kotlin	Nor	
SDK pour .NET 4.x	Nor	
SDK pour .NET 3.x	Nor	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Nor	
SDK pour Rust	Nor	
SDK pour Swift	Nor	
Outils pour PowerShell V5	Nor	
Outils pour PowerShell V4	Nor	

Points d'accès Amazon S3

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Le service Amazon S3 fournit des points d'accès comme autre moyen d'interagir avec les compartiments Amazon S3. Les points d'accès ont des politiques et des configurations uniques qui peuvent leur être appliquées plutôt que directement au bucket. Avec AWS SDKs, vous pouvez utiliser le point d'accès Amazon Resource Names (ARNs) dans le champ du bucket pour les opérations d'API au lieu de spécifier explicitement le nom du bucket. Ils sont utilisés pour des opérations spécifiques telles que l'utilisation d'un point d'accès ARN [GetObject](#) pour récupérer un objet dans un bucket, ou l'utilisation d'un ARN de point d'accès avec [PutObject](#) pour ajouter un objet à un bucket.

Pour en savoir plus sur les points d'accès Amazon S3 et ARNs consultez la section [Utilisation des points d'accès](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

s3_use_arn_region- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_S3_USE_ARN_REGION**-variable d'environnement, **aws.s3UseArnRegion**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin , Pour configurer la valeur directement dans le code, consultez directement votre SDK spécifique.

Ce paramètre contrôle si le SDK utilise l'ARN du point d'accès Région AWS pour créer le point de terminaison régional pour la demande. Le SDK confirme que l'ARN Région AWS est servi par la même AWS partition que celle configurée par le client afin Région AWS d'empêcher les appels entre partitions susceptibles d'échouer. S'il est défini par multiplicateur, le paramètre configuré par le code est prioritaire, suivi du paramètre de variable d'environnement.

Valeur par défaut : `false`

Valeurs valides:

- **true**— Le SDK utilise les ARN Région AWS lors de la construction du point de terminaison plutôt que celui configuré Région AWS par le client. Exception : si la configuration du client

Région AWS est une norme FIPS Région AWS, elle doit correspondre à l' Région AWS ARN. Si vous ne le faites pas, une erreur se produit.

- **false**— Le SDK utilise la configuration du client Région AWS lors de la construction du point de terminaison.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Oui	La propriété du système JVM n'est pas prise en charge.
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	Ne suit pas la priorité standard ; la valeur config du fichier partagé a priorité sur la variable d'environnement.

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Nor	
SDK pour Swift	Nor	
Outils pour PowerShell V5	Oui	Ne suit pas la priorité standard ; la valeur config du fichier partagé a priorité sur la variable d'environnement.
Outils pour PowerShell V4	Oui	Ne suit pas la priorité standard ; la valeur config du fichier partagé a priorité sur la variable d'environnement.

Amazon S3 Multi-Region Access Points

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Les points d'accès multirégionaux Amazon S3 fournissent un point de terminaison global que les applications peuvent utiliser pour traiter les demandes provenant de compartiments Amazon S3 situés dans plusieurs compartiments. Régions AWS Vous pouvez utiliser des points d'accès multirégionaux pour créer des applications multirégionales avec la même architecture que celle utilisée dans une seule région, puis exécuter ces applications n'importe où dans le monde.

Pour en savoir plus sur les points d'accès multirégionaux, consultez la section [Points d'accès multirégionaux dans Amazon S3](#) dans le guide de l'utilisateur d'Amazon S3.

Pour en savoir plus sur les points d'accès multirégionaux Amazon Resource Names (ARNs), consultez la section [Faire des demandes à l'aide d'un point d'accès multirégional](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.

Pour en savoir plus sur la création de points d'accès multirégionaux, consultez la section [Gestion des points d'accès multirégionaux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.

L'algorithme SigV4A est l'implémentation de signature utilisée pour signer les demandes régionales globales. Cet algorithme est obtenu par le SDK via une dépendance à l'égard du [AWS bibliothèques CRT \(Common Runtime\)](#).

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

s3_disable_multiregion_access_points- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_S3_DISABLE_MULTIREGION_ACCESS_POINTS**- variable d'environnement, **aws.s3DisableMultiRegionAccessPoints**- Propriété du système JVM : uniquement Java/ Kotlin , Pour configurer la valeur directement dans le code, consultez directement votre SDK spécifique.

Ce paramètre détermine si le SDK est susceptible de tenter des requêtes interrégionales. Si le paramètre multiplicateur est défini, le paramètre configuré par le code est prioritaire, suivi du paramètre de variable d'environnement.

Valeur par défaut : `false`

Valeurs valides:

- **true**— Arrête l'utilisation des demandes interrégionales.
- **false**— Active les demandes interrégionales à l'aide de points d'accès multirégionaux.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Présenté	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Non	
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Non	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Non	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Non	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Schéma d'authentification

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

AWS les services prennent en charge plusieurs schémas d'authentification, tels que AWS Signature Version 4 (SigV4) et AWS Signature Version 4a (SigV4a). Par défaut, SDKs sélectionnez les schémas d'authentification en fonction des définitions des modèles de service et priorisez les schémas offrant la meilleure compatibilité. Cependant, vous pouvez configurer votre schéma d'authentification préféré pour l'optimiser en fonction de besoins spécifiques.

Contrairement à SigV4, les demandes signées avec SigV4a sont valides en plusieurs exemplaires. Régions AWS Le SigV4a améliore la disponibilité grâce à la signature des demandes entre régions, ce qui permet le basculement automatique vers les régions de sauvegarde en cas de perturbations régionales. Cela est particulièrement avantageux pour les services internationaux tels AWS Identity and Access Management qu'Amazon CloudFront.

Pour plus d'informations sur ces deux schémas d'authentification, consultez la [version 4 de AWS Signature pour les demandes d'API](#) dans le guide de l'utilisateur IAM.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

auth_scheme_preference- réglage AWS **config** du fichier partagé,

AWS_AUTH_SCHEME_PREFERENCE- variable d'environnement, **aws.authSchemePreference**-

Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie une liste de schémas d'authentification préférés séparés par des virgules par ordre de priorité. Lorsqu'un service prend en charge plusieurs schémas d'authentification, le SDK tente d'utiliser les schémas de cette liste dans l'ordre indiqué, en revenant au comportement par défaut si aucun des schémas préférés n'est disponible.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : liste séparée par des virgules d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

- **sigv4**— Signature Version 4 (performance la plus rapide, région unique)

- **sigv4a**— Signature Version 4a (disponibilité améliorée, prise en charge interrégionale, performances de signature plus lentes que celles de SigV4)
- **httpBearerAuth**— Authentification par jeton HTTP Bearer

Les espaces et les tabulations entre les noms de schéma sont ignorés.

Exemple de définition de cette valeur dans le `config` fichier pour préférer SigV4a :

```
[default]
auth_scheme_preference=sigv4a,sigv4
```

sigv4a_signing_region_set- réglage AWS **config** du fichier partagé,
AWS_SIGV4A_SIGNING_REGION_SET- variable d'environnement

Spécifie une liste séparée par des virgules Régions AWS pour la signature multirégionale SIGv4a. Elle est utilisée comme région par défaut définie pour la demande si SigV4a est le schéma d'authentification sélectionné.

Valeur par défaut : déterminée par la demande.

Valeurs valides : liste séparée par des virgules de. Régions AWS Les espaces et les tabulations entre les régions ne sont pas pris en compte.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pi er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Nor	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Nor	

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Nor	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Nor	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Nor	
SDK pour .NET 3.x	Nor	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Nor	
Outils pour PowerShell V4	Nor	

Région AWS

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Régions AWS sont un concept important à comprendre lorsque vous travaillez avec Services AWS.

Avec Régions AWS, vous pouvez accéder à Services AWS ceux qui résident physiquement dans une zone géographique spécifique. Cela peut être utile pour que vos données et applications fonctionnent à proximité de l'endroit où vous et vos utilisateurs y accédez. Les régions fournissent une tolérance aux pannes, une stabilité et une résilience, et peuvent également réduire la latence. Avec les régions, vous pouvez créer des ressources redondantes qui restent disponibles et qui ne sont pas affectées par une panne régionale.

La plupart des Service AWS demandes sont associées à une région géographique particulière. Les ressources que vous créez dans une région n'existent dans aucune autre région, sauf si vous utilisez explicitement une fonctionnalité de réplication proposée par un Service AWS. Par exemple, Amazon S3 et Amazon EC2 prennent en charge la réplication entre régions. Certains services, tels que IAM, ne disposent pas de ressources régionales.

Références générales AWSII contient des informations sur les points suivants :

- Pour comprendre la relation entre les régions et les points de terminaison, et pour consulter la liste des points de terminaison régionaux existants, voir Points de terminaison de [AWS service](#).
- Pour consulter la liste actuelle de toutes les régions et points de terminaison pris en charge pour chacune d'entre elles Service AWS, voir Points de [terminaison et quotas de service](#).

Création de clients de service

Pour y accéder par programmation Services AWS, SDKs utilisez un client class/object pour chacun d'entre eux. Service AWS Si votre application doit accéder à Amazon EC2, par exemple, elle créera un objet EC2 client Amazon pour interagir avec ce service.

Si aucune région n'est explicitement spécifiée pour le client dans le code lui-même, le client utilise par défaut la région définie par le biais du `region` paramètre suivant. Cependant, la région active d'un client peut être définie explicitement pour n'importe quel objet client individuel. La définition de la région de cette manière a priorité sur tout paramètre global pour ce client de service en particulier. La région alternative est spécifiée lors de l'instanciation de ce client, en fonction de votre SDK (consultez votre guide SDK spécifique ou la base de code de votre SDK).

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

region- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_REGION**- variable d'environnement, **aws.region**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie la valeur par défaut Région AWS à utiliser pour les AWS demandes. Cette région est utilisée pour les demandes de service du SDK qui ne sont pas fournies avec une région spécifique à utiliser.

Valeur par défaut : Aucune. Vous devez spécifier cette valeur de manière explicite.

Valeurs valides:

- N'importe quel code de région disponible pour le service choisi, tel qu'indiqué dans les [points de terminaison du AWS service](#) dans la référence AWS générale. Par exemple, la valeur `us-east-1` définit le point de terminaison sur l'est des Région AWS États-Unis (Virginie du Nord).
- `aws-global` spécifie le point de terminaison global pour les services qui prennent en charge un point de terminaison mondial distinct en plus des points de terminaison régionaux, tels que AWS Security Token Service (AWS STS) et Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Exemple de définition de cette valeur dans le config fichier :

```
[default]
region = us-west-2
```

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_REGION=us-west-2
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_REGION us-west-2
```

La plupart SDKs disposent d'un objet de « configuration » qui permet de définir la région par défaut à partir du code de l'application. Pour plus de détails, consultez le guide du développeur de votre AWS SDK spécifique.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Préciser	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	AWS CLI v2 utilise n'importe quelle valeur in AWS_REGION avant toute valeur in AWS_DEFAULT_REGION (les deux variables sont cochées).
AWS CLI v1	Oui	AWS CLI v1 utilise une variable d'environnement nommée AWS_DEFAULT_REGION à cette fin.
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Oui	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	Ce SDK utilise une variable d'environnement nommée AWS_DEFAULT_REGION à cette fin.
SDK pour Ruby 3.x	Oui	

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

AWS STS Points de terminaison régionaux

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

AWS Security Token Service (AWS STS) est disponible à la fois en tant que service mondial et régional. Certains d'entre AWS SDKs eux CLIs utilisent le point de terminaison de service global (<https://sts.amazonaws.com>) par défaut, tandis que d'autres utilisent les points de terminaison de service régionaux (https://sts.{region_identifieur}.{partition_domain}). Dans les régions [activées par défaut](#), les demandes adressées au point de terminaison AWS STS global sont automatiquement traitées dans la même région d'où provient la demande. Dans les régions optionnelles, les demandes adressées au point de terminaison AWS STS mondial sont traitées par une seule entité Région AWS, celle de l'est des États-Unis (Virginie du Nord). Pour plus d'informations sur les AWS STS points de terminaison, consultez la section [Points de terminaison](#) dans la référence d'AWS Security Token Service API ou [Gérer AWS STS dans un Région AWS dans le guide de l'AWS Identity and Access Management utilisateur](#).

Il est recommandé d' AWS utiliser des points de terminaison régionaux dans la mesure du possible et de configurer votre [Région AWS](#). Les clients résidant dans [des partitions](#) autres que commerciales doivent utiliser des points de terminaison régionaux. Tous SDKs les outils ne prennent pas en charge

ce paramètre, mais ils ont tous défini un comportement en ce qui concerne les points de terminaison mondiaux et régionaux. Consultez la section suivante pour plus d'informations.

 Note

AWS a apporté des modifications au AWS Security Token Service point de terminaison global (<https://sts.amazonaws.com>) dans les régions [activées par défaut](#) afin d'améliorer sa résilience et ses performances. AWS STS les demandes adressées au point de terminaison global sont automatiquement traitées au même Région AWS titre que vos charges de travail. Ces modifications ne seront pas déployées dans les régions participantes. Nous vous recommandons d'utiliser les points de terminaison AWS STS régionaux appropriés. Pour plus d'informations, voir les [modifications AWS STS globales des terminaux](#) dans le Guide de AWS Identity and Access Management l'utilisateur.

Pour SDKs les outils qui prennent en charge ce paramètre, les clients peuvent configurer la fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

sts_regional_endpoints- réglage AWS **config** du fichier partagé,

AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS- variable d'environnement

Ce paramètre indique comment le SDK ou l'outil détermine le Service AWS point de terminaison qu'il utilise pour communiquer avec le AWS Security Token Service (AWS STS).

Valeur par défaut : `regional`, voir les exceptions dans le tableau suivant.

 Note

Toutes les nouvelles versions majeures du SDK publiées après juillet 2022 seront par défaut définies `surregional`. Les nouvelles versions majeures du SDK peuvent supprimer ce paramètre et utiliser `regional` le comportement. Pour réduire l'impact futur de cette modification, nous vous recommandons de commencer à l'utiliser `regional` dans votre application dès que possible.

Valeurs valides : (Valeur recommandée : `regional`)

- **legacy**— Utilise le point de AWS STS terminaison global, `sts.amazonaws.com`.

- **regional**— Le SDK ou l'outil utilise toujours le AWS STS point de terminaison de la région actuellement configurée. Par exemple, si le client est configuré pour être utilisé `us-west-2`, tous les appels AWS STS sont effectués vers le point de terminaison régional `sts.us-west-2.amazonaws.com`, plutôt que vers le point de terminaison global `sts.amazonaws.com`. Pour envoyer une demande au point de terminaison global lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez définir la région sur `aws-global`.

Exemple de définition de ces valeurs dans le config fichier :

```
[default]
sts_regional_endpoints = regional
```

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS=regional
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS regional
```

Support par AWS SDKs et outils

Note

Il est recommandé d' AWS utiliser des points de terminaison régionaux dans la mesure du possible et de configurer votre [Région AWS](#).

Le tableau ci-dessous récapitule, pour votre SDK ou outil :

- Paramètre pris en charge : si la variable de config fichier partagé et la variable d'environnement pour les points de terminaison régionaux STS sont prises en charge.
- Valeur du paramètre par défaut : valeur par défaut du paramètre s'il est pris en charge.
- Point de terminaison STS cible du client de service par défaut : quel point de terminaison par défaut est utilisé par le client même si le paramètre permettant de le modifier n'est pas disponible.
- Comportement de remplacement du client de service : ce que fait le SDK lorsqu'il est censé utiliser un point de terminaison régional mais qu'aucune région n'a été configurée. C'est le comportement,

qu'il utilise un point de terminaison régional en raison d'une valeur par défaut ou parce qu'il `regional` a été sélectionné par le paramètre.

Le tableau utilise également les valeurs suivantes :

- Point de terminaison global : `https://sts.amazonaws.com`.
- Point de terminaison régional : basé sur la configuration [Région AWS](#) utilisée par votre application.
- **us-east-1**(Régional) : utilise le point de terminaison `us-east-1` régional mais avec des jetons de session plus longs que les demandes globales classiques.

SDK		Valeur de réglage par défaut	Client de service par défaut cible STS Endpoint	Comportement de secours du client de service	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Nc	N/A	Point de terminaison régional	Point de terminaison mondial	
AWS CLI v1	O	legacy	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	
SDK pour C++	Nc	N/A	Point de terminaison régional	us-east-1 (Régional)	
SDK pour Go V2 (1.x)	Nc	N/A	Point de terminaison régional	Echec de la demande	
SDK pour Go 1.x (V1)	O	legacy	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	Pour utiliser les paramètres des fichiers de configuration partagés, vous devez activer le chargement à partir du

SDK		Valeur de réglage par défaut	Client de service par défaut cible STS Endpoint	Comportement de secours du client de service	Remarques ou informations supplémentaires
					fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	No	N/A	Point de terminaison régional	Echec de la demande	Si aucune région n'est configurée, le AssumeRole et AssumeRoleWithWebIdentity utilisera le point de terminaison STS global.
SDK pour Java 1.x	On	legacy	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	
SDK pour 3.x JavaScript	No	N/A	Point de terminaison régional	Echec de la demande	
SDK pour 2.x JavaScript	On	legacy	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	
SDK pour Kotlin	No	N/A	Point de terminaison régional	Point de terminaison mondial	
SDK pour .NET 4.x	No	N/A	Point de terminaison régional	us-east-1 (Régional)	
SDK pour .NET 3.x	On	regional	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	

SDK		Valeur de réglage par défaut	Client de service par défaut cible STS Endpoint	Comportement de secours du client de service	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour PHP 3.x	O	regional	Point de terminaison mondial	Echec de la demande	
SDK pour Python (Boto3)	O	regional	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	
SDK pour Ruby 3.x	O	regional	Point de terminaison régional	Echec de la demande	
SDK pour Rust	Nc	N/A	Point de terminaison régional	Echec de la demande	
SDK pour Swift	Nc	N/A	Point de terminaison régional	Echec de la demande	
Outils pour PowerShell V5	O	regional	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	
Outils pour PowerShell V4	O	regional	Point de terminaison mondial	Point de terminaison mondial	

Protections de l'intégrité des données pour Amazon S3

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Depuis un certain temps, AWS SDKs nous prenons en charge les contrôles d'intégrité des données lors du chargement de données vers ou du téléchargement de données depuis Amazon Simple Storage Service. Auparavant, ces vérifications étaient facultatives. Nous avons maintenant activé ces vérifications par défaut, en utilisant des algorithmes basés sur le CRC tels que NVME CRC32 . CRC64 Bien que chaque SDK ou outil possède un algorithme par défaut, vous pouvez en choisir un autre. Vous pouvez également continuer à fournir manuellement une somme de contrôle précalculée pour les téléchargements si vous le souhaitez. Un comportement cohérent entre les chargements, les chargements partitionnés, les téléchargements et les modes de chiffrement simplifie les contrôles d'intégrité côté client.

Les dernières versions de notre outil AWS SDKs calculent AWS CLI automatiquement une [somme de contrôle basée sur le contrôle de redondance cyclique \(CRC\)](#) pour chaque téléchargement et l'envoi à Amazon S3. Amazon S3 calcule indépendamment une somme de contrôle côté serveur et la valide par rapport à la valeur fournie avant de stocker durablement l'objet et sa somme de contrôle dans les métadonnées de l'objet. En stockant la somme de contrôle dans les métadonnées à côté de l'objet, lorsque l'objet est téléchargé, la même somme de contrôle peut être automatiquement renvoyée et utilisée également pour valider les téléchargements. Vous pouvez également vérifier le checksum enregistré dans les métadonnées de l'objet à tout moment.

Pour en savoir plus sur les opérations de somme de contrôle, les téléchargements partitionnés ou la liste des algorithmes de somme de contrôle pris en charge, consultez la section [Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3 dans](#) le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

Téléchargements partitionnés :

Amazon S3 fournit également aux développeurs des totaux d'objets complets cohérents pour les téléchargements partiels ou partitionnés.

Lorsque vous téléchargez des fichiers en plusieurs parties, les sommes de contrôle sont SDKs calculées pour chaque partie. Amazon S3 utilise ces sommes de contrôle pour vérifier l'intégrité de

chaque partie par le biais de l'`UploadPartAPI`. En outre, Amazon S3 valide la taille complète du fichier et la somme de contrôle lorsque vous appelez l'`CompleteMultipartUploadAPI`.

Si votre SDK dispose d'un gestionnaire de transfert Amazon S3 pour faciliter les téléchargements partitionnés, les sommes de contrôle sont validées pour les parties à l'aide de l'algorithme par défaut spécifique au SDK figurant dans le tableau. [Support par AWS SDKs et outils](#) Vous pouvez opter pour une somme de contrôle complète de l'objet en réglant le paramètre `checksum_type` sur `FULL_OBJECT` ou en choisissant d'utiliser l'algorithme CRC64 NVME.

Si vous utilisez une ancienne version du SDK ou AWS CLI :

Si votre application utilise une version antérieure à décembre 2024 du SDK ou de l'outil, Amazon S3 calcule toujours une somme de contrôle CRC64 NVME sur les nouveaux objets et la stocke dans les métadonnées des objets pour référence future. Vous pouvez ensuite comparer le CRC enregistré avec un CRC calculé de votre côté et vérifier que la transmission réseau était correcte. En outre, vous pouvez toujours étendre manuellement la protection de l'intégrité en fournissant vos propres sommes de contrôle précalculées avec vos `UploadPart` demandes `PutObject` OR, ce qui est la technique standard pour résoudre ce problème dans les anciennes versions.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

`request_checksum_calculation`- réglage AWS **`config`** du fichier

partagé, **`AWS_REQUEST_CHECKSUM_CALCULATION`**- variable d'environnement,

`aws.requestChecksumCalculation`- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Par défaut, les utilisateurs sont autorisés à calculer la somme de contrôle d'une demande lors de l'envoi d'une demande. L'utilisateur peut choisir l'un des [algorithmes de somme de contrôle disponibles](#) dans le cadre de la création de la demande. Dans le cas contraire, un algorithme par défaut spécifique au SDK est utilisé. Consultez le [Support par AWS SDKs et outils](#) tableau de l'algorithme par défaut pour chaque SDK ou outil.

Valeur par défaut : `WHEN_SUPPORTED`

Valeurs valides:

- **`WHEN_SUPPORTED`**— La validation de la somme de contrôle est effectuée sur toutes les charges utiles de réponse lorsqu'elles sont prises en charge par l'opération d'API, telles que les transferts de données vers Amazon S3.
- **`WHEN_REQUIRED`**— La validation de la somme de contrôle est effectuée uniquement lorsque l'opération de l'API l'exige.

response_checksum_validation- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION**- variable d'environnement, **aws.responseChecksumValidation**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Par défaut, les utilisateurs sont autorisés à valider la somme de contrôle des réponses lorsqu'ils envoient une demande. Une somme de contrôle est calculée pour la charge utile de réponse et comparée à l'en-tête de réponse de somme de contrôle. Si la validation de la somme de contrôle échoue, une erreur est signalée à l'utilisateur lors de la lecture de la charge utile.

L'en-tête de réponse à la somme de contrôle indique également l'algorithme de la somme de contrôle. Le client Amazon S3 tente de valider les sommes de contrôle des réponses pour toutes les opérations d'API Amazon S3 qui prennent en charge les sommes de contrôle. Toutefois, si le SDK n'a pas implémenté l'algorithme de somme de contrôle spécifié, cette validation est ignorée.

Valeur par défaut : WHEN_SUPPORTED

Valeurs valides:

- **WHEN_SUPPORTED**— La validation de la somme de contrôle est effectuée sur toutes les charges utiles de réponse lorsqu'elles sont prises en charge par l'opération d'API, telles que les transferts de données vers Amazon S3.
- **WHEN_REQUIRED**— La validation de la somme de contrôle n'est effectuée que si elle est prise en charge par l'opération d'API et si l'appelant a explicitement activé la somme de contrôle pour l'opération. Par exemple, lorsque l'GetObjectAPI Amazon S3 est appelée et que le ChecksumMode paramètre est défini sur Activé.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

Note

Dans le tableau suivant, « CRT » fait référence à [AWS bibliothèques CRT \(Common Runtime\)](#) et peut nécessiter l'ajout d'une dépendance supplémentaire à votre projet.

SDK	Pris en charge	Algorithme de somme de contrôle par défaut	Algorithmes de somme de contrôle compatibles	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	CRC64NVME	CRC64NVME CRC32, CRC32 C,, SHA1 SHA256	Pour la AWS CLI version 1, l'algorithme par défaut et les algorithmes pris en charge seront identiques à ceux de Python (Boto3).
SDK pour C++	Oui	CRC64NVME	CRC64NVME CRC32, CRC32 C,, SHA1 SHA256	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	CRC32	CRC64NVME CRC32, CRC32 C,, SHA1 SHA256	
SDK pour Go 1.x (V1)	Non			
SDK pour Java 2.x	Oui	CRC32	CRC64NVME (via CRT uniquement), CRC32 C CRC32,, SHA1 SHA256	
SDK pour Java 1.x	Non			
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
SDK pour 2.x JavaScript	Non			
SDK pour Kotlin	Oui	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	

SDK	Pris en charge	Algorithme de somme de contrôle par défaut	Algorithmes de somme de contrôle compatibles	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour .NET 4.x	Oui	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
SDK pour .NET 3.x	Oui	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	
SDK pour PHP 3.x	Oui	CRC32	CRC32, CRC32 C (via CRT uniquement), SHA1 SHA256	awsCRTune extension est requise pour utiliser CRC32 C.
SDK pour Python (Boto3)	Oui	CRC32	CRC64NVME (via CRT uniquement) CRC32, CRC32 C (via CRT uniquement), SHA1 SHA256	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	CRC32	CRC64NVME (via CRT uniquement) CRC32, CRC32 C (via CRT uniquement), SHA1 SHA256	
SDK pour Rust	Oui	CRC32	CRC64NVME CRC32, CRC32 C,, SHA1 SHA256	
SDK pour Swift	Oui	CRC32	CRC64NVME CRC32, CRC32 C,, SHA1 SHA256	Dépendance CRT requise pour tous les algorithmes.
Outils pour PowerShell V5	Oui	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	

SDK	Pris en charg	Algorithme de somme de contrôle par défaut	Algorithmes de somme de contrôle compatibles	Remarques ou informations supplémentaires
Outils pour PowerShell V4	Oui	CRC32	CRC32, CRC32 C, SHA1, SHA256	

Points de terminaison à double pile et FIPS

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

use_dualstack_endpoint- réglage AWS **config** du fichier partagé,

AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT- variable d'environnement, **aws.useDualstackEndpoint**-

Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Active ou désactive l'envoi de demandes par le SDK aux points de terminaison à double pile. Pour en savoir plus sur les points de terminaison à double pile, qui prennent en charge à la fois le IPv6 trafic IPv4 et le trafic, consultez la section [Utilisation des points de terminaison à double pile Amazon S3 dans le guide](#) de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service. Des points de terminaison à double pile sont disponibles pour certains services dans certaines régions.

Valeur par défaut : `false`

Valeurs valides:

- **true**— Le SDK ou l'outil tentera d'utiliser des points de terminaison à double pile pour effectuer des requêtes réseau. S'il n'existe pas de point de terminaison à double pile pour le service et/ou Région AWS la demande échouera.
- **false**— Le SDK ou l'outil n'utilisera pas de points de terminaison à double pile pour effectuer des requêtes réseau.

use_fips_endpoint- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_USE_FIPS_ENDPOINT**-variable d'environnement, **aws.useFipsEndpoint**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Active ou désactive l'envoi de demandes par le SDK ou l'outil à des points de terminaison conformes à la norme FIPS. Les normes fédérales de traitement de l'information (FIPS) sont un ensemble d'exigences de sécurité du gouvernement américain relatives aux données et à leur cryptage. Les agences gouvernementales, les partenaires et ceux qui souhaitent faire affaire avec le gouvernement fédéral sont tenus de respecter les directives FIPS. Contrairement aux points de AWS terminaison standard, les points de terminaison FIPS utilisent une bibliothèque logicielle TLS conforme à la norme FIPS 140-2. Si ce paramètre est activé et qu'il n'existe pas de point de terminaison FIPS pour le service dans votre ordinateur Région AWS, l' AWS appel risque d'échouer. [Points de terminaison spécifiques au service](#) et l'`--endpoint-url` option permettant de AWS Command Line Interface remplacer ce paramètre.

Pour en savoir plus sur les autres méthodes de spécification des points de terminaison FIPS par Région AWS, consultez la section Points de [terminaison FIPS](#) par service. Pour plus d'informations sur les points de terminaison du service Amazon Elastic Compute Cloud, consultez la section Points de [terminaison à double pile \(IPv4 et IPv6\) dans le manuel](#) Amazon EC2 API Reference.

Valeur par défaut : `false`

Valeurs valides:

- **true**— Le SDK ou l'outil enverra des demandes aux points de terminaison conformes à la norme FIPS.
- **false**— Le SDK ou l'outil n'enverra pas de demandes aux points de terminaison conformes à la norme FIPS.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Présenté	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Non	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Découverte des points de terminaison

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

SDKs utilisent la découverte des points de terminaison pour accéder aux points de terminaison des services (URLs pour accéder à diverses ressources), tout en conservant la flexibilité nécessaire AWS pour les modifier URLs en fonction des besoins. De cette façon, votre code peut détecter automatiquement les nouveaux points de terminaison. Il n'existe aucun point de terminaison fixe pour certains services. Au lieu de cela, vous obtenez les points de terminaison disponibles pendant l'exécution en faisant d'abord une demande pour obtenir les points de terminaison. Après avoir récupéré les points de terminaison disponibles, le code utilise le point de terminaison pour accéder à d'autres opérations. Par exemple, pour Amazon Timestream, le SDK fait `DescribeEndpoints` une demande pour récupérer les points de terminaison disponibles, puis utilise ces points de terminaison pour effectuer des opérations spécifiques telles que `CreateDatabase` `CreateTable`

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

endpoint_discovery_enabled- réglage AWS **config** du fichier

partagé, **AWS_ENABLE_ENDPOINT_DISCOVERY**- variable d'environnement,

aws.endpointDiscoveryEnabled- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin , Pour configurer la valeur directement dans le code, consultez directement votre SDK spécifique.

Active ou désactive la découverte des points de terminaison pour DynamoDB.

La découverte des terminaux est obligatoire dans Timestream et facultative dans Amazon DynamoDB. Ce paramètre est défini par défaut sur l'un `true` ou l'autre ou `false` selon que le service nécessite ou non la découverte des points de terminaison. Les requêtes Timestream sont par défaut et les `true` requêtes Amazon DynamoDB sont définies par défaut sur `false`

Valeurs valides:

- **true**— Le SDK doit automatiquement tenter de découvrir un point de terminaison pour les services où la découverte du point de terminaison est facultative.

- **false**— Le SDK ne doit pas tenter automatiquement de découvrir un point de terminaison pour les services où la découverte de point de terminaison est facultative.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Oui	Le SDK pour Java 2.x AWS_ENDPOINT_DISCOVERY_ENABLED utilise comme nom de variable d'environnement.
SDK pour Java 1.x	Partie	La propriété du système JVM n'est pas prise en charge.
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Partie	Pris en charge uniquement pour Timestream.
SDK pour Swift	Nor	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Paramètres de configuration généraux

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

SDKs prend en charge certains paramètres généraux qui configurent les comportements généraux du SDK.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

api_versions- réglage AWS **config** du fichier partagé

Certains AWS services gèrent plusieurs versions d'API afin de garantir la rétrocompatibilité. Par défaut, le SDK et les AWS CLI opérations utilisent la dernière version d'API disponible. Pour exiger l'utilisation d'une version d'API spécifique pour vos demandes, incluez le `api_versions` paramètre dans votre profil.

Valeur par défaut : Aucune. (La dernière version de l'API est utilisée par le SDK.)

Valeurs valides : il s'agit d'un paramètre imbriqué suivi d'une ou de plusieurs lignes en retrait identifiant chacune un AWS service et la version d'API à utiliser. Consultez la documentation du AWS service pour savoir quelles versions d'API sont disponibles.

L'exemple définit une version d'API spécifique pour deux AWS services du config fichier. Ces versions de l'API ne sont utilisées que pour les commandes qui s'exécutent sous le profil qui contient ces paramètres. Les commandes de tout autre service utilisent la dernière version de l'API de ce service.

```
api_versions =  
    ec2 = 2015-03-01  
    cloudfront = 2015-09-017
```

ca_bundle- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_CA_BUNDLE**- variable d'environnement

Spécifie le chemin d'accès à un ensemble de certificats personnalisé (un fichier avec une .pem extension) à utiliser lors de l'établissement de SSL/TLS connexions.

Valeur par défaut : aucune

Valeurs valides : Spécifiez le chemin complet ou le nom du fichier de base. S'il existe un nom de fichier de base, le système tente de trouver le programme dans les dossiers spécifiés par la variable d'PATHenvironnement.

Exemple de définition de cette valeur dans le config fichier :

```
[default]  
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem
```

En raison des différences dans la façon dont les systèmes d'exploitation gèrent les chemins et l'absence de caractères de chemin, voici un exemple de définition de cette valeur dans le config fichier sous Windows :

```
[default]  
ca_bundle = C:\\Users\\username\\.aws\\aws-custom-bundle.pem
```

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_CA_BUNDLE=/dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_CA_BUNDLE C:\dev\apps\ca-certs\cabundle-2019mar05.pem
```

output- réglage AWS **config** du fichier partagé

Spécifie la manière dont les résultats sont formatés dans les outils AWS CLI et dans les autres AWS SDKs outils.

Valeur par défaut : `json`

Valeurs valides:

- **`json`**— La sortie est formatée sous forme de chaîne [JSON](#).
- **`yaml`**— La sortie est formatée sous forme de chaîne [YAML](#).
- **`yaml-stream`**— La sortie est diffusée et formatée sous forme de chaîne [YAML](#). Le streaming permet de traiter plus rapidement de gros types de données.
- **`text`**— La sortie est formatée sous la forme de plusieurs lignes de valeurs de chaîne séparées par des tabulations. Cela peut être utile pour transmettre le résultat à un processeur de texte, par exemple `grep`, `sed`, ou `awk`.
- **`table`**— La sortie est formatée sous forme de tableau en utilisant les caractères `+`/`-` pour former les bordures des cellules. La présentation des informations est dans un format beaucoup plus lisible par l'utilisateur que les autres, mais peu pratique du point de vue programmation.

parameter_validation- réglage AWS **config** du fichier partagé

Spécifie si le SDK ou l'outil tente de valider les paramètres de ligne de commande avant de les envoyer au point de terminaison du AWS service.

Valeur par défaut : `true`

Valeurs valides:

- **`true`** – Valeur par défaut Le SDK ou l'outil effectue la validation côté client des paramètres de ligne de commande. Cela permet au SDK ou à l'outil de confirmer que les paramètres sont valides et de détecter certaines erreurs. Le SDK ou l'outil peut rejeter les demandes non valides avant de les envoyer au point de terminaison du AWS service.
- **`false`**— Le SDK ou l'outil ne valide pas les paramètres de ligne de commande avant de les envoyer au point de terminaison du AWS service. Le point AWS de terminaison du service est chargé de valider toutes les demandes et de rejeter les demandes non valides.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Partie	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	api_versions	non pris en charge.
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	api_versions et parameter_validation	non pris en charge.
SDK pour Go 1.x (V1)	api_versions et parameter_validation	non pris en charge. Pour utiliser les paramètres des config fichiers partagés, vous devez activer le chargement à partir du fichier de configuration ; voir Sessions .
SDK pour Java 2.x	Nor	
SDK pour Java 1.x	Nor	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Nor	
SDK pour .NET 4.x	Nor	
SDK pour .NET 3.x	Nor	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	

SDK	Pr	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Rust	Nor	
SDK pour Swift	Nor	
Outils pour PowerShell V5	Nor	
Outils pour PowerShell V4	Nor	

Injection du préfixe hôte

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

L'injection de préfixe d'hôte est une fonctionnalité qui permet d'ajouter AWS SDKs automatiquement un préfixe au nom d'hôte des points de terminaison de service pour certaines opérations d'API. Ce préfixe peut être une chaîne statique ou une valeur dynamique qui inclut les données des paramètres de votre demande.

Par exemple, lorsque vous utilisez Amazon Simple Storage Service pour effectuer des actions sur des objets ou des compartiments Amazon S3, le SDK remplace le nom et l'ID Compte AWS de votre compartiment dans le point de terminaison final de l'API.

Bien que ce comportement soit requis pour les points de terminaison de AWS service normaux, il peut poser des problèmes lors de l'utilisation de points de terminaison personnalisés tels que des points de terminaison VPC ou des outils de test locaux. Dans ces cas, vous devrez peut-être désactiver l'injection de préfixe d'hôte.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

disable_host_prefix_injection- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION**- variable d'environnement, **aws.disableHostPrefixInjection**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Ce paramètre détermine si le SDK ou l'outil modifiera le nom d'hôte du point de terminaison en ajoutant un préfixe d'hôte tel que défini dans l'objet ou la variable client de votre SDK.

Valeur par défaut : `false`

Valeurs valides:

- **true**— Désactive l'injection de préfixe d'hôte. Le SDK ne modifiera pas le nom d'hôte du point de terminaison.
- **false**— Active l'injection de préfixe d'hôte. Le SDK ajoutera le préfixe d'hôte au nom d'hôte du point de terminaison.

Exemple de définition de cette valeur dans le `config` fichier :

```
[default]
disable_host_prefix_injection = true
```

Exemple Linux/macOS de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
export AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION=true
```

Exemple Windows de définition de variables d'environnement via la ligne de commande :

```
setx AWS_DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION true
```

Exemples d'injection de préfixes d'hôte

Le tableau d'exemples suivant montre comment SDKs modifier le point de terminaison final lorsque l'injection de préfixe d'hôte est activée ou désactivée.

- Préfixe d'hôte : modèle de chaîne de propriété de préfixe d'hôte définie dans le code sur l'objet ou la variable client du SDK.
- Entrées : entrées supplémentaires définies sur l'objet client ou la variable du SDK dans le code.
- Point de terminaison du client : point de terminaison dérivé du client.

- Valeur de réglage : valeur résolue pour le paramètre précédent.
- Point de terminaison résultant : point de terminaison obtenu que le client du SDK utilise pour effectuer l'appel d'API.

Préfixe de l'hôte	Inputs	Point de terminaison client	Valeur de réglage	Point final résultant
« données ».	{}	"https://service.us-west-2.amazonaws.com"	false	"https://data.service.us-west-2.amazonaws.com"
« {Seau} - {AccountId}. »	Seau : « amzn-s3-demo-bucket1", : " 123456789012" AccountId	"https://service.us-west-2.amazonaws.com"	false	"https://amzn-s3-demo-bucket1-123456789012.service.us-west-2.amazonaws.com"
« données ».	{}	"https://override.us-west-2.amazonaws.com"(en tant que point de terminaison de remplacement)	true	"https://override.us-west-2.amazonaws.com"

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pi er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : enableHostPrefixInjection .
SDK pour Go V2 (1.x)	Nor	Peut être désactivé à l'aide d'un intergiciel .
SDK pour Go 1.x (V1)	Nor	
SDK pour Java 2.x	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : SdkAdvancedClientOption.DISABLE_HOST_PREFIX_INJECTION .
SDK pour Java 1.x	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : withDisableHostPrefixInjection .
SDK pour 3.x JavaScript	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : disableHostPrefix .
SDK pour 2.x JavaScript	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : hostPrefixEnabled .
SDK pour Kotlin	Nor	
SDK pour .NET 4.x	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : DisableHostPrefixInjection .

SDK	Préfixe	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour .NET 3.x	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : DisableHostPrefixInjection .
SDK pour PHP 3.x	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : disable_host_prefix_injection .
SDK pour Python (Boto3)	Oui	Peut être configuré en code sur le client en utilisant : inject_host_prefix .
SDK pour Ruby 3.x	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être configuré dans le code sur le client en utilisant : disable_host_prefix_injection .
SDK pour Rust	Nor	
SDK pour Swift	Nor	
Outils pour PowerShell V5	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être inclus dans des applets de commande spécifiques à l'aide de paramètres. <code>-ClientConfig @{DisableHostPrefixInjection = \$true}</code>
Outils pour PowerShell V4	Nor	Le paramètre n'est pas pris en charge, mais peut être inclus dans des applets de commande spécifiques à l'aide de paramètres. <code>-ClientConfig @{DisableHostPrefixInjection = \$true}</code>

Client IMDS

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

SDKs implémentent un client du service de métadonnées d'instance version 2 (IMDSv2) à l'aide de requêtes orientées session. Pour plus d'informations IMDSv2, consultez la section [Utilisation IMDSv2](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon. Le client IMDS est configurable via un objet de configuration client disponible dans la base de code du SDK.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

retries- membre de l'objet de configuration client

Le nombre de nouvelles tentatives pour chaque demande ayant échoué.

Valeur par défaut : 3

Valeurs valides : nombre supérieur à 0.

port- membre de l'objet de configuration client

Le port du point de terminaison.

Valeur par défaut : 80

Valeurs valides : Nombre.

token_ttl- membre de l'objet de configuration client

Le TTL du jeton.

Valeur par défaut : 21 600 secondes (6 heures, durée maximale allouée).

Valeurs valides : Nombre.

endpoint- membre de l'objet de configuration client

Le point final de l'IMDS.

Valeur par défaut : si elle `endpoint_mode` est égale `IPv4`, le point de terminaison par défaut est `http://169.254.169.254`. Si `endpoint_mode` égal `IPv6`, le point de terminaison par défaut est `http://[fd00:ec2::254]`.

Valeurs valides : URI valide.

Les options suivantes sont prises en charge par la plupart SDKs. Consultez la base de code de votre SDK spécifique pour plus de détails.

endpoint_mode- membre de l'objet de configuration client

Le mode endpoint de l'IMDS.

Valeur par défaut : `IPv4`

Valeurs valides : `IPv4`, `IPv6`

http_open_timeout- membre de l'objet de configuration client (le nom peut varier)

Le nombre de secondes à attendre avant l'ouverture de la connexion.

Valeur par défaut : 1 seconde.

Valeurs valides : nombre supérieur à 0.

http_read_timeout- membre de l'objet de configuration client (le nom peut varier)

Le nombre de secondes nécessaires à la lecture d'un bloc de données.

Valeur par défaut : 1 seconde.

Valeurs valides : nombre supérieur à 0.

http_debug_output- membre de l'objet de configuration client (le nom peut varier)

Définit un flux de sortie pour le débogage.

Valeur par défaut : Aucune.

Valeurs valides : un I/O flux valide, tel que `STDOUT`.

backoff- membre de l'objet de configuration client (le nom peut varier)

Le nombre de secondes passées en veille entre deux tentatives ou le nombre de secondes qu'un client a fourni une fonction de temporisation pour appeler. Cela remplace la stratégie de ralentissement exponentiel par défaut.

Valeur par défaut : varie en fonction du SDK.

Valeurs valides : varient selon le SDK. Il peut s'agir d'une valeur numérique ou d'un appel à une fonction personnalisée.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Nor	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Oui	
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Oui	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Oui	
SDK pour Kotlin	Nor	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	

SDK	Présenté	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Comportement de nouvelle tentative

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Le comportement des nouvelles tentatives inclut les paramètres relatifs à la manière dont la SDKs tentative de reprise après des échecs résultant de demandes adressées à Services AWS.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

retry_mode- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_RETRY_MODE**- variable d'environnement, **aws.retryMode**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie la manière dont le SDK ou l'outil de développement tente de réessayer.

Valeur par défaut : cette valeur est spécifique à votre SDK. Consultez le guide de votre SDK spécifique ou la base de code de votre SDK pour connaître sa valeur par défaut. `retry_mode`

Valeurs valides:

- **standard**— (Recommandé) L'ensemble recommandé de règles de nouvelle tentative sur AWS SDKs l'ensemble du territoire. Ce mode inclut un ensemble standard d'erreurs réessayées et

ajuste automatiquement le nombre de tentatives pour optimiser la disponibilité et la stabilité. Ce mode peut être utilisé en toute sécurité dans les applications à locataires multiples. Le nombre maximum de tentatives par défaut avec ce mode est de trois, sauf si `max_attempts` est explicitement configuré.

- **adaptive**— Un mode de nouvelle tentative, adapté uniquement aux cas d'utilisation spécialisés, qui inclut les fonctionnalités du mode standard ainsi que la limitation automatique du débit côté client. Ce mode de nouvelle tentative n'est pas recommandé pour les applications à locataires multiples, sauf si vous prenez soin d'isoler les locataires des applications. Pour plus d'informations, consultez [Choix entre les standard modes et adaptive nouvelle tentative](#). Ce mode est expérimental et il est susceptible de modifier le comportement dans le futur.
- **legacy**— (Non recommandé) Spécifique à votre SDK (consultez le guide de votre SDK spécifique ou la base de code de votre SDK).

max_attempts- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_MAX_ATTEMPTS**- variable d'environnement, **aws.maxAttempts**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Spécifie le nombre maximal de tentatives à effectuer sur une demande.

Valeur par défaut : si cette valeur n'est pas spécifiée, sa valeur par défaut dépend de la valeur du `retry_mode` paramètre :

- Si tel `retry_mode` est le cas **legacy** — Utilise une valeur par défaut spécifique à votre SDK (consultez le guide de votre SDK spécifique ou la base de code de votre SDK pour `max_attempts` connaître les valeurs par défaut).
- Si `retry_mode` c'est le cas **standard** — Fait trois tentatives.
- Si `retry_mode` c'est le cas **adaptive** — Fait trois tentatives.

Valeurs valides : nombre supérieur à 0.

Choix entre les **standard** modes et **adaptive** nouvelle tentative

Nous vous recommandons d'utiliser le mode **standard** nouvelle tentative, sauf si vous êtes certain que votre utilisation vous convient le mieux. **adaptive**

Note

Le **adaptive** mode suppose que vous regroupez des clients en fonction de l'étendue dans laquelle le service principal peut limiter les demandes. Si vous ne le faites pas, les limitations

d'une ressource peuvent retarder les demandes pour une ressource non liée si vous utilisez le même client pour les deux ressources.

Standard	Adaptatif
Cas d'utilisation des applications : Tous.	Cas d'utilisation des applications : 1. Insensible à la latence. 2. Le client n'accède qu'à une seule ressource , ou vous fournissez une logique pour regrouper vos clients séparément en fonction de la ressource de service à laquelle il accède.
Supporte le coupe-circuit pour empêcher le SDK de réessayer en cas de panne.	Supporte le coupe-circuit pour empêcher le SDK de réessayer en cas de panne.
Utilise un recul exponentiel agité en cas de panne.	Utilise des durées d'interruption dynamiques pour tenter de minimiser le nombre de demandes ayant échoué, en échange du risque d'augmentation de la latence.
Ne retarde jamais la première tentative de demande, uniquement les nouvelles tentatives.	Peut limiter ou retarder la tentative de demande initiale.

Si vous choisissez d'utiliser `adaptive` le mode, votre application doit créer des clients conçus en fonction de chaque ressource susceptible d'être limitée. Dans ce cas, une ressource est plus fine que de simplement penser à chacune d'elles. Service AWS Services AWS peuvent avoir des dimensions supplémentaires qu'ils utilisent pour limiter les demandes. Prenons l'exemple du service Amazon DynamoDB. DynamoDB Région AWS utilise plus la table accessible pour limiter les demandes. Cela signifie qu'une table à laquelle votre code accède peut être plus limitée que d'autres. Si votre code utilise le même client pour accéder à toutes les tables et que les demandes adressées à l'une de ces tables sont limitées, le mode de nouvelle tentative adaptatif réduira le taux de demandes pour toutes les tables. Votre code doit être conçu pour avoir un client par Region-and-table paire. Si vous rencontrez une latence inattendue lors de l'utilisation du `adaptive` mode, consultez le guide de AWS documentation spécifique au service que vous utilisez.

Détails de mise en œuvre du mode Réessai

Ils AWS SDKs utilisent des [compartiments à jetons](#) pour décider si une demande doit être réessayée et (dans le cas du mode adaptative nouvelle tentative) à quelle vitesse les demandes doivent être envoyées. Le SDK utilise deux compartiments de jetons : un compartiment de jetons de nouvelle tentative et un compartiment de jetons de taux de demande.

- Le bucket de jetons de réessai est utilisé pour déterminer si le SDK doit temporairement désactiver les tentatives afin de protéger les services en amont et en aval en cas de panne. Les jetons sont acquis dans le compartiment avant toute tentative, et les jetons sont renvoyés au compartiment lorsque les demandes aboutissent. Si le compartiment est vide lors d'une nouvelle tentative, le SDK ne réessaiera pas la demande.
- Le bucket de jetons de taux de demande est utilisé uniquement en mode adaptative nouvelle tentative pour déterminer le taux d'envoi des demandes. Les jetons sont acquis dans le compartiment avant qu'une demande ne soit envoyée, et les jetons sont renvoyés au compartiment à un rythme déterminé dynamiquement sur la base des réponses de régulation renvoyées par le service.

Voici le pseudocode de haut niveau pour les modes standard et adaptative nouvelle tentative :

```
MakeSDKRequest() {
  attempts = 0
  loop {
    GetSendToken()
    response = SendHTTPRequest()
    RequestBookkeeping(response)
    if not Retryable(response)
      return response
    attempts += 1
    if attempts >= MAX_ATTEMPTS:
      return response
    if not HasRetryQuota(response)
      return response
    delay = ExponentialBackoff(attempts)
    sleep(delay)
  }
}
```

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les composants utilisés dans le pseudocode :

GetSendToken:

Cette étape n'est utilisée qu'en mode `adaptive` nouvelle tentative. Cette étape permet d'acquérir un jeton à partir du bucket de jetons du taux de demande. Si un jeton n'est pas disponible, il attendra qu'il soit disponible. Il se peut que votre SDK dispose d'options de configuration permettant d'échouer à la demande au lieu d'attendre. Les jetons contenus dans le compartiment sont rechargés à un rythme déterminé dynamiquement, en fonction du nombre de réponses de régulation reçues par le client.

SendHTTPRequest:

Cette étape envoie la demande à AWS. La plupart AWS SDKs utilisent une bibliothèque HTTP qui utilise des pools de connexions pour réutiliser une connexion existante lors d'une requête HTTP. En général, les connexions sont réutilisées si une demande a échoué en raison d'erreurs de régulation, mais pas si une demande échoue en raison d'une erreur transitoire.

RequestBookkeeping:

Les jetons sont ajoutés au compartiment de jetons si la demande aboutit. Pour le mode `adaptive` nouvelle tentative uniquement, le taux de remplissage du compartiment de jetons de taux de demande est mis à jour en fonction du type de réponse reçue.

Retryable:

Cette étape détermine si une réponse peut être réessayée en fonction des éléments suivants :

- Le code d'état HTTP .
- Le code d'erreur renvoyé par le service.
- Erreurs de connexion, définies comme toute erreur reçue par le SDK sans qu'une réponse HTTP du service n'ait été reçue.

Les erreurs transitoires (codes d'état HTTP 400, 408, 500, 502, 503 et 504) et les erreurs de régulation (codes d'état HTTP 400, 403, 429, 502, 503 et 509) peuvent toutes être réessayées. Le comportement des nouvelles tentatives du SDK est déterminé en combinaison avec les codes d'erreur ou d'autres données du service.

MAX_ATTEMPTS:

Le nombre maximal de tentatives par défaut est défini par le `retry_mode` paramètre, sauf s'il est remplacé par le `max_attempts` paramètre.

HasRetryQuota

Cette étape permet d'acquérir un jeton dans le compartiment de jetons Retry. Si le compartiment de jetons de nouvelle tentative est vide, la demande ne sera pas réessayée.

ExponentialBackoff

Dans le cas d'une erreur pouvant être tentée à nouveau, le délai de nouvelle tentative est calculé à l'aide d'une réduction exponentielle tronquée. Ils SDKs utilisent un recul exponentiel binaire tronqué avec gigue. L'algorithme suivant montre comment la durée de sommeil, en secondes, est définie pour une réponse à une demande i :

```
seconds_to_sleep_i = min(b*r^i, MAX_BACKOFF)
```

Dans l'algorithme précédent, les valeurs suivantes s'appliquent :

b = random number within the range of: $0 \leq b \leq 1$

$r = 2$

`MAX_BACKOFF = 20 seconds` pour la plupart SDKs. Consultez le guide ou le code source de votre SDK spécifique pour obtenir une confirmation.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Go 1.x (V1)	Nor	
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Oui	Propriétés du système JVM : utiliser <code>com.amazonaws.sdk.maxAttempts</code> au lieu de <code>aws.maxAttempts</code> ; utiliser <code>com.amazonaws.sdk.retryMode</code> au lieu de <code>aws.retryMode</code> .
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Nor	Prend en charge un nombre maximal de tentatives, un recul exponentiel avec instabilité et une option pour une méthode personnalisée d'annulation des nouvelles tentatives.
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Compression des demandes

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

AWS SDKs et les outils peuvent automatiquement compresser les charges utiles lors de l'envoi de demandes à Services AWS ce support recevant des charges utiles compressées. La compression de la charge utile du client avant de l'envoyer à un service peut réduire le nombre total de demandes et la bande passante nécessaires pour envoyer des données au service, ainsi que le nombre de demandes infructueuses en raison des limites du service relatives à la taille de la charge utile. Pour la compression, le SDK ou l'outil sélectionne un algorithme de codage pris en charge à la fois par le service et par le SDK. Cependant, la liste actuelle des encodages possibles se compose uniquement de gzip, mais elle pourrait s'étendre à l'avenir.

La compression des demandes peut être particulièrement utile si votre application utilise [Amazon CloudWatch](#). CloudWatch est un service de surveillance et d'observabilité qui collecte des données opérationnelles et de surveillance sous forme de journaux, de métriques et d'événements. La méthode [PutMetricDataAPI](#) est un exemple d'opération de service qui prend en charge CloudWatch la compression.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

disable_request_compression- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_DISABLE_REQUEST_COMPRESSION**- variable d'environnement, **aws.disableRequestCompression**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Active ou désactive la compression d'une charge utile par le SDK ou l'outil avant d'envoyer une demande.

Valeur par défaut : `false`

Valeurs valides:

- **true**— Désactive la compression des demandes.
- **false**— Utilisez la compression des demandes lorsque cela est possible.

request_min_compression_size_bytes- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_REQUEST_MIN_COMPRESSION_SIZE_BYTES**- variable d'environnement, **aws.requestMinCompressioSizeBytes**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Définit la taille minimale en octets du corps de la demande que le SDK ou l'outil doit compresser. Les petites charges utiles peuvent devenir plus longues lorsqu'elles sont compressées. Il existe donc une limite inférieure à laquelle il est judicieux de procéder à la compression. Cette valeur est inclusive, une taille de demande supérieure ou égale à la valeur est compressée.

Valeur par défaut : 10240 octets

Valeurs valides : valeur entière comprise entre 0 et 10485760 octets inclus.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pr er ch	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Oui	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Nor	
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Nor	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Nor	
SDK pour Kotlin	Oui	

SDK	Présenté	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Non	
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Points de terminaison spécifiques au service

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

La configuration du point de terminaison spécifique au service offre la possibilité d'utiliser un point de terminaison de votre choix pour les demandes d'API et de conserver ce choix. Ces paramètres offrent la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les points de terminaison locaux, les points de terminaison VPC et les environnements de développement locaux tiers AWS . Différents points de terminaison peuvent être utilisés pour les environnements de test et de production. Vous pouvez spécifier une URL de point de terminaison pour un individu Services AWS.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

endpoint_url- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_ENDPOINT_URL**- variable d'environnement, **aws.endpointUrl**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Lorsqu'il est spécifié directement dans un profil ou en tant que variable d'environnement, ce paramètre indique le point de terminaison utilisé pour toutes les demandes de service. Ce point de terminaison est remplacé par tout point de terminaison spécifique au service configuré.

Vous pouvez également utiliser ce paramètre dans une `services` section d'un AWS `config` fichier partagé pour définir un point de terminaison personnalisé pour un service spécifique. Pour obtenir la liste de toutes les clés d'identification de service à utiliser pour les sous-sections de `services` cette section, consultez [Identifiants pour les points de terminaison spécifiques au service](#).

Valeur par défaut : none

Valeurs valides : URL incluant le schéma et l'hôte du point de terminaison. L'URL peut éventuellement contenir un composant de chemin contenant un ou plusieurs segments de chemin.

AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>- variable d'environnement,
aws.endpointUrl<ServiceName>- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>, où **<SERVICE>** est l' Service AWS identifiant, définit un point de terminaison personnalisé pour un service spécifique. Pour obtenir la liste de toutes les variables d'environnement spécifiques au service, consultez. [Identifiants pour les points de terminaison spécifiques au service](#)

Ce point de terminaison spécifique au service remplace tout point de terminaison global défini dans. **AWS_ENDPOINT_URL**

Valeur par défaut : none

Valeurs valides : URL incluant le schéma et l'hôte du point de terminaison. L'URL peut éventuellement contenir un composant de chemin contenant un ou plusieurs segments de chemin.

ignore_configured_endpoint_urls- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS**- variable d'environnement,
aws.ignoreConfiguredEndpointUrls- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Ce paramètre est utilisé pour ignorer toutes les configurations de points de terminaison personnalisées.

Notez que tout point de terminaison explicite défini dans le code ou sur un client de service lui-même est utilisé quel que soit ce paramètre. Par exemple, l'inclusion du paramètre de ligne de `--endpoint-url` commande dans une AWS CLI commande ou la transmission d'une URL de point de terminaison à un constructeur client prendra toujours effet.

Valeur par défaut : `false`

Valeurs valides:

- **true**— Le SDK ou l'outil ne lit aucune option de configuration personnalisée à partir du config fichier partagé ou des variables d'environnement pour définir l'URL d'un point de terminaison.
- **false**— Le SDK ou l'outil utilise tous les points de terminaison disponibles fournis par l'utilisateur à partir du config fichier partagé ou des variables d'environnement.

Configuration des points de terminaison à l'aide de variables d'environnement

Pour acheminer les demandes de tous les services vers une URL de point de terminaison personnalisée, définissez la variable d'environnement `AWS_ENDPOINT_URL` globale.

```
export AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4567
```

Pour acheminer les demandes d'une URL de point de terminaison spécifique Service AWS vers une URL de point de terminaison personnalisée, utilisez la variable d'`AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>` environnement. Amazon DynamoDB a un `serviceId` de [DynamoDB](#). Pour ce service, la variable d'environnement de l'URL du point de terminaison est `AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB`. Ce point de terminaison a priorité sur le point de terminaison global défini `AWS_ENDPOINT_URL` pour ce service.

```
export AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB=http://localhost:5678
```

Comme autre exemple, AWS Elastic Beanstalk possède un `serviceId` de [Elastic Beanstalk](#). L' Service AWS identifiant est basé sur le modèle d'API `serviceId` en remplaçant tous les espaces par des traits de soulignement et en majuscules toutes les lettres. Pour définir le point de terminaison de ce service, la variable d'environnement correspondante est `AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK`. Pour obtenir la liste de toutes les variables d'environnement spécifiques au service, consultez [Identifiants pour les points de terminaison spécifiques au service](#)

```
export AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK=http://localhost:5567
```

Configuration des points de terminaison à l'aide du fichier partagé **config**

Dans le config fichier partagé, `endpoint_url` il est utilisé à différents endroits pour différentes fonctionnalités.

- `endpoint_url` spécifié directement dans a profile fait de ce point de terminaison le point de terminaison global.
- `endpoint_url` imbriqué sous une clé d'identification de service dans une `services` section, ce point de terminaison s'applique aux demandes adressées uniquement à ce service. Pour plus de détails sur la définition d'une `services` section dans votre config fichier partagé, consultez [Format du fichier de configuration](#).

L'exemple suivant utilise une `services` définition pour configurer une URL de point de terminaison spécifique au service à utiliser pour Amazon S3 et un point de terminaison global personnalisé à utiliser pour tous les autres services :

```
[profile dev-s3-specific-and-global]  
endpoint_url = http://localhost:1234  
services = s3-specific  
  
[services s3-specific]  
s3 =  
    endpoint_url = https://play.min.io:9000
```

Un profil unique peut configurer des points de terminaison pour plusieurs services. Cet exemple montre comment définir le point de terminaison spécifique au service URLs pour Amazon S3 et AWS Elastic Beanstalk dans le même profil. AWS Elastic Beanstalk a un `serviceId` de [Elastic Beanstalk](#). L' Service AWS identifiant est basé sur le modèle d'API `serviceId` en remplaçant tous les espaces par des traits de soulignement et en minuscules toutes les lettres. Ainsi, la clé d'identification du service devient `elastic_beanstalk` et les paramètres de ce service commencent sur la ligne `elastic_beanstalk =` . Pour obtenir la liste de toutes les clés d'identification de service à utiliser dans `services` cette section, consultez [Identifiants pour les points de terminaison spécifiques au service](#).

```
[services testing-s3-and-eb]  
s3 =
```

```
endpoint_url = http://localhost:4567
elastic_beanstalk =
    endpoint_url = http://localhost:8000

[profile dev]
services = testing-s3-and-eb
```

La section de configuration du service peut être utilisée à partir de plusieurs profils. Par exemple, deux profils peuvent utiliser la même services définition tout en modifiant d'autres propriétés de profil :

```
[services testing-s3]
s3 =
    endpoint_url = https://localhost:4567

[profile testing-json]
output = json
services = testing-s3

[profile testing-text]
output = text
services = testing-s3
```

Configurer les points de terminaison dans les profils à l'aide d'informations d'identification basées sur les rôles

Si votre profil possède des informations d'identification basées sur les rôles configurées via un `source_profile` paramètre pour la fonctionnalité IAM d'assumer un rôle, le SDK utilise uniquement les configurations de service pour le profil spécifié. Il n'utilise pas de profils auxquels des rôles sont liés. Par exemple, en utilisant le config fichier partagé suivant :

```
[profile A]
credential_source = Ec2InstanceMetadata
endpoint_url = https://profile-a-endpoint.aws/

[profile B]
source_profile = A
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/roleB
services = profileB

[services profileB]
```

```
ec2 =  
    endpoint_url = https://profile-b-ec2-endpoint.aws
```

Si vous utilisez le profil B et que vous appelez Amazon dans votre code EC2, le point de terminaison est résolu comme `https://profile-b-ec2-endpoint.aws`. Si votre code envoie une demande à un autre service, la résolution du point de terminaison ne suivra aucune logique personnalisée. Le point de terminaison ne correspond pas au point de terminaison global défini dans le profil A. Pour qu'un point de terminaison global prenne effet pour B le profil, vous devez le définir `endpoint_url` directement dans le profil B. Pour plus d'informations sur le paramètre `source_profile`, consultez [Assumer le rôle de fournisseur d'informations d'identification](#).

Priorité des paramètres

Les paramètres de cette fonctionnalité peuvent être utilisés simultanément, mais une seule valeur sera prioritaire par service. Pour les appels d'API effectués vers une valeur donnée Service AWS, l'ordre suivant est utilisé pour sélectionner une valeur :

1. Tout paramètre explicite défini dans le code ou sur un client de service lui-même a priorité sur tout autre paramètre.
 - Pour le AWS CLI, il s'agit de la valeur fournie par le paramètre de ligne de `--endpoint-url` commande. Pour un SDK, les attributions explicites peuvent prendre la forme d'un paramètre que vous définissez lorsque vous instanciez un Service AWS client ou un objet de configuration.
2. La valeur fournie par une variable d'environnement spécifique au service, telle que `AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB`
3. La valeur fournie par la variable d'environnement `AWS_ENDPOINT_URL` globale du point de terminaison.
4. Valeur fournie par le `endpoint_url` paramètre imbriqué sous une clé d'identification de service dans une `services` section du config fichier partagé.
5. La valeur fournie par le `endpoint_url` paramètre spécifié directement dans un `profile` config fichier partagé.
6. Toute URL de point de terminaison par défaut pour le point correspondant Service AWS est utilisée en dernier.

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Prise en charge	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Oui	
SDK pour C++	Non	
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	
SDK pour Go 1.x (V1)	Non	
SDK pour Java 2.x	Oui	
SDK pour Java 1.x	Non	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	
SDK pour 2.x JavaScript	Non	
SDK pour Kotlin	Oui	
SDK pour .NET 4.x	Oui	
SDK pour .NET 3.x	Oui	
SDK pour PHP 3.x	Oui	
SDK pour Python (Boto3)	Oui	
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Oui	
SDK pour Swift	Oui	

SDK	Pré-requis	Remarques ou informations supplémentaires
Outils pour PowerShell V5	Oui	
Outils pour PowerShell V4	Oui	

Identifiants pour les points de terminaison spécifiques au service

Pour plus d'informations sur comment et où utiliser les identifiants du tableau suivant, reportez-vous à [Points de terminaison spécifiques au service](#).

serviceId	Clé de la variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>
AccessAnalyzer	aws_endpoint_url_accessanalyzer
Account	aws_endpoint_url_account
ACM	aws_endpoint_url_acm
ACM PCA	aws_endpoint_url_acm_pca
Alexa For Business	aws_endpoint_url_alexa_for_business

serviceId	Cl variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< SERVICE> ic de se pc Al co le fic pa
amp	ar AWS_ENDPOINT_URL_AMP
Amplify	ar AWS_ENDPOINT_URL_AMPLIFY
AmplifyBackend	ar AWS_ENDPOINT_URL_AMPLIFYBACKEND cl
AmplifyUIBuilder	ar AWS_ENDPOINT_URL_AMPLIFYUIBUILDER bi
API Gateway	aj AWS_ENDPOINT_URL_API_GATEWAY ay
ApiGatewayManageme ntApi	aj AWS_ENDPOINT_URL_APIGATEWAYMANAGEMENTAPI yr nt
ApiGatewayV2	aj AWS_ENDPOINT_URL_APIGATEWAYV2 y'
AppConfig	aj AWS_ENDPOINT_URL_APPCONFIG
AppConfigData	aj AWS_ENDPOINT_URL_APPCONFIGDATA di

serviceId	C	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
AppFabric	a)	AWS_ENDPOINT_URL_APPFABRIC
Appflow	a)	AWS_ENDPOINT_URL_APPFLOW
AppIntegrations	a) a)	AWS_ENDPOINT_URL_APPINTEGRATIONS
Application Auto Scaling	a) o) c)	AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATION_AUTO_SCALING
Application Insights	a) o) t)	AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATION_INSIGHTS
ApplicationCostPro filer	a) o) f)	AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATIONCOSTPROFILER
App Mesh	a)	AWS_ENDPOINT_URL_APP_MESH
AppRunner	a)	AWS_ENDPOINT_URL_APPRUNNER

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se pc Al co le fic pa
AppStream	a) AWS_ENDPOINT_URL_APPSTREAM
AppSync	a) AWS_ENDPOINT_URL_APPSYNC
ARC Zonal Shift	a: AWS_ENDPOINT_URL_ARC_ZONAL_SHIFT _:
Artifact	a: AWS_ENDPOINT_URL_ARTIFACT
Athena	a) AWS_ENDPOINT_URL_ATHENA
AuditManager	a) AWS_ENDPOINT_URL_AUDITMANAGER ge
Auto Scaling	a) AWS_ENDPOINT_URL_AUTO_SCALING in
Auto Scaling Plans	a) AWS_ENDPOINT_URL_AUTO_SCALING_PLANS in
b2bi	b: AWS_ENDPOINT_URL_B2BI
Backup	b: AWS_ENDPOINT_URL_BACKUP

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
Backup Gateway	b: AWS_ENDPOINT_URL_BACKUP_GATEWAY t:
BackupStorage	b: AWS_ENDPOINT_URL_BACKUPSTORAGE r:
Batch	b: AWS_ENDPOINT_URL_BATCH
BCM Data Exports	b: AWS_ENDPOINT_URL_BCM_DATA_EXPORTS e:
Bedrock	b: AWS_ENDPOINT_URL_BEDROCK
Bedrock Agent	b: AWS_ENDPOINT_URL_BEDROCK_AGENT g:
Bedrock Agent Runtime	b: AWS_ENDPOINT_URL_BEDROCK_AGENT_RUNTIME g: ir:
Bedrock Runtime	b: AWS_ENDPOINT_URL_BEDROCK_RUNTIME ur:
billingconductor	b: AWS_ENDPOINT_URL_BILLINGCONDUCTOR n:
Braket	b: AWS_ENDPOINT_URL_BRAKET

serviceId	Cl variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se pe Al co le fic pa
Budgets	bl AWS_ENDPOINT_URL_BUDGETS
Cost Explorer	co AWS_ENDPOINT_URL_COST_EXPLORER o:
chatbot	cl AWS_ENDPOINT_URL_CHATBOT
Chime	cl AWS_ENDPOINT_URL_CHIME
Chime SDK Identity	cl AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_IDENTITY _:
Chime SDK Media Pipelines	cl AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_MEDIA_PIPELINES _r pe
Chime SDK Meetings	cl AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_MEETINGS _r
Chime SDK Messaging	cl AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_MESSAGING _r g

serviceId	Cl	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
Chime SDK Voice	cl	AWS_ENDPOINT_URL_CHIME_SDK_VOICE
	_)	
CleanRooms	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLEANROOMS
	s	
CleanRoomsML	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLEANROOMSML
	sr	
Cloud9	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUD9
CloudControl	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDCONTROL
	ro	
CloudDirectory	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDDIRECTORY
	cl	
CloudFormation	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDFORMATION
	at	
CloudFront	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDFRONT
	t	
CloudFront KeyValuesStore	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDFRONT_KEYVALUESTORE
	t_	
	e:	

serviceId	Cl	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
CloudHSM	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDHSM
CloudHSM V2	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDHSM_V2
	v:	
CloudSearch	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDSEARCH
	cl	
CloudSearch Domain	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDSEARCH_DOMAIN
	cl	
CloudTrail	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDTRAIL
	l	
CloudTrail Data	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDTRAIL_DATA
	l_	
CloudWatch	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDWATCH
	h	
codeartifact	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CODEARTIFACT
	ar	
CodeBuild	c:	AWS_ENDPOINT_URL_CODEBUILD

serviceId	Cl	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	pc	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
CodeCatalyst	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODECATALYST
	y:	
CodeCommit	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODECOMMIT
	t	
CodeDeploy	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEDEPLOY
	y	
CodeGuru Reviewer	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEGURU_REVIEWER
	re	
CodeGuru Security	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEGURU_SECURITY
	se	
CodeGuruProfiler	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEGURUPROFILER
	re	
CodePipeline	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODEPIPELINE
	in	
CodeStar	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODESTAR
CodeStar connections	co	AWS_ENDPOINT_URL_CODESTAR_CONNECTIONS
	co	
	n:	

serviceId	C variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< SERVICE> ic de se po Al co le fic pa
codestar notifications	co AWS_ENDPOINT_URL_CODESTAR_NOTIFICATIONS no ic
Cognito Identity	co AWS_ENDPOINT_URL_COGNITO_IDENTITY de
Cognito Identity Provider	co AWS_ENDPOINT_URL_COGNITO_IDENTITY_PROVIDER de re
Cognito Sync	co AWS_ENDPOINT_URL_COGNITO_SYNC yl
Comprehend	co AWS_ENDPOINT_URL_COMPREHEND d
ComprehendMedical	co AWS_ENDPOINT_URL_COMPREHENDMEDICAL dr
Compute Optimizer	co AWS_ENDPOINT_URL_COMPUTE_OPTIMIZER pt
Config Service	co AWS_ENDPOINT_URL_CONFIG_SERVICE r\

serviceId	Cl	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
Connect	co	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECT
Connect Contact Lens	co	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECT_CONTACT_LENS
	or	
	ns	
ConnectCampaigns	co	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECTCAMPAIGNS
	mp	
ConnectCases	co	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECTCASES
	Se	
ConnectParticipant	co	AWS_ENDPOINT_URL_CONNECTPARTICIPANT
	It	
ControlTower	co	AWS_ENDPOINT_URL_CONTROLTOWER
	Wt	
Cost Optimization Hub	co	AWS_ENDPOINT_URL_COST_OPTIMIZATION_HUB
	m:	
	hi	

serviceId	C variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se pc Al co le fic pa
Cost and Usage Report Service	co AWS_ENDPOINT_URL_COST_AND_USAGE_REPO ur: RT_SERVICE o: co
Customer Profiles	co AWS_ENDPOINT_URL_CUSTOMER_PROFILES p:
DataBrew	da AWS_ENDPOINT_URL_DATABREW
DataExchange	da AWS_ENDPOINT_URL_DATAEXCHANGE n:
Data Pipeline	da AWS_ENDPOINT_URL_DATA_PIPELINE l:
DataSync	da AWS_ENDPOINT_URL_DATASYNC
DataZone	da AWS_ENDPOINT_URL_DATAZONE
DAX	da AWS_ENDPOINT_URL_DAX
Detective	da AWS_ENDPOINT_URL_DETECTIVE
Device Farm	da AWS_ENDPOINT_URL_DEVICE_FARM ir

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
DevOps Guru	d: AWS_ENDPOINT_URL_DEVOPS_GURU II
Direct Connect	d: AWS_ENDPOINT_URL_DIRECT_CONNECT ni
Application Discovery Service	a: AWS_ENDPOINT_URL_APPLICATION_DISCOVE o: RY_SERVICE e: C
DLM	d: AWS_ENDPOINT_URL_DLM
Database Migration Service	d: AWS_ENDPOINT_URL_DATABASE_MIGRATION_ m: SERVICE _:
DocDB	d: AWS_ENDPOINT_URL_DOCDB
DocDB Elastic	d: AWS_ENDPOINT_URL_DOCDB_ELASTIC st
drs	d: AWS_ENDPOINT_URL_DRS
Directory Service	d: AWS_ENDPOINT_URL_DIRECTORY_SERVICE _:

serviceId	Ci	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
DynamoDB	dy	AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB
DynamoDB Streams	dy	AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB_STREAMS
EBS	el	AWS_ENDPOINT_URL_EBS
EC2	ec	AWS_ENDPOINT_URL_EC2
EC2 Instance Connect	ec	AWS_ENDPOINT_URL_EC2_INSTANCE_CONNECT
	no	
	ct	
ECR	ec	AWS_ENDPOINT_URL_ECR
ECR PUBLIC	ec	AWS_ENDPOINT_URL_ECR_PUBLIC
	c	
ECS	ec	AWS_ENDPOINT_URL_ECS
EFS	ef	AWS_ENDPOINT_URL_EFS
EKS	el	AWS_ENDPOINT_URL_EKS
EKS Auth	el	AWS_ENDPOINT_URL_EKS_AUTH

serviceId	Ci	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic: de se po Al co le fic pa	
Elastic Inference	e:	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_INFERENCE n:
ElastiCache	e:	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTICACHE h:
Elastic Beanstalk	e:	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK e:
Elastic Transcoder	e:	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_TRANSCODER r:
Elastic Load Balancing	e:	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_LOAD_BALANCING o: C:
Elastic Load Balancing v2	e:	AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_LOAD_BALANCING_V2 o: C:
EMR	er	AWS_ENDPOINT_URL_EMR
EMR containers	er	AWS_ENDPOINT_URL_EMR_CONTAINERS i:

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< SERVICE> ic de se po Al co le fic pa
EMR Serverless	er AWS_ENDPOINT_URL_EMR_SERVERLESS r.
EntityResolution	er AWS_ENDPOINT_URL_ENTITYRESOLUTION o.
Elasticsearch Service	e: AWS_ENDPOINT_URL_ELASTICSEARCH_SERVICE a: i:
EventBridge	e: AWS_ENDPOINT_URL_EVENTBRIDGE g:
Evidently	e: AWS_ENDPOINT_URL_EVIDENTLY
finspace	f: AWS_ENDPOINT_URL_Finspace
finspace data	f: AWS_ENDPOINT_URL_Finspace_DATA d:
Firehose	f: AWS_ENDPOINT_URL_FIREHOSE
fis	f: AWS_ENDPOINT_URL_FIS
FMS	fr AWS_ENDPOINT_URL_FMS

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
forecast	f: AWS_ENDPOINT_URL_FORECAST
forecastquery	f: AWS_ENDPOINT_URL_FORECASTQUERY ur
FraudDetector	f: AWS_ENDPOINT_URL_FRAUDETECTOR ct
FreeTier	f: AWS_ENDPOINT_URL_FREETIER
FSx	f: AWS_ENDPOINT_URL_FSX
GameLift	g: AWS_ENDPOINT_URL_GAMELIFT
Glacier	g: AWS_ENDPOINT_URL_GLACIER
Global Accelerator	g: AWS_ENDPOINT_URL_GLOBAL_ACCELERATOR ce
Glue	g: AWS_ENDPOINT_URL_GLUE
grafana	g: AWS_ENDPOINT_URL_GRAFANA
Greengrass	g: AWS_ENDPOINT_URL_GREENGRASS s

serviceId	C	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
GreengrassV2	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GREENGRASSV2
	S\	
GroundStation	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GROUNDSTATION
	t:	
GuardDuty	g:	AWS_ENDPOINT_URL_GUARDDUTY
Health	h:	AWS_ENDPOINT_URL_HEALTH
HealthLake	h:	AWS_ENDPOINT_URL_HEALTHLAKE
	e	
Honeycode	h:	AWS_ENDPOINT_URL_HONEYCODE
IAM	i:	AWS_ENDPOINT_URL_IAM
identitystore	i:	AWS_ENDPOINT_URL_IDENTITYSTORE
	t:	
imagebuilder	i:	AWS_ENDPOINT_URL_IMAGEBUILDER
	d:	
ImportExport	i:	AWS_ENDPOINT_URL_IMPORTEXPORT
	O:	

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
Inspector	in AWS_ENDPOINT_URL_INSPECTOR
Inspector Scan	in AWS_ENDPOINT_URL_INSPECTOR_SCAN _;
Inspector2	in AWS_ENDPOINT_URL_INSPECTOR2 2
InternetMonitor	in AWS_ENDPOINT_URL_INTERNETMONITOR or
IoT	in AWS_ENDPOINT_URL_IOT
IoT Data Plane	in AWS_ENDPOINT_URL_IOT_DATA_PLANE p;
IoT Jobs Data Plane	in AWS_ENDPOINT_URL_IOT_JOBS_DATA_PLANE d; e
IoT 1Click Devices Service	in AWS_ENDPOINT_URL_IOT_1CLICK_DEVICES_ k_ SERVICE _;

serviceId	Cl variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< SERVICE> ic de se po Al co le fic pa
IoT 1Click Projects	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOT_1CLICK_PROJECTS k_ s
IoTAnalytics	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOTANALYTICS ic
IotDeviceAdvisor	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOTDEVICEADVISOR ac
IoT Events	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOT_EVENTS s
IoT Events Data	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOT_EVENTS_DATA S_
IoTFleetHub	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOTFLEETHUB ul
IoTFleetWise	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOTFLEETWISE is
IoTSecureTunneling	ic AWS_ENDPOINT_URL_IOTSECURETUNNELING ti

serviceId	Clé de la variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>
IoTSiteWise	io AWS_ENDPOINT_URL_IOTSITEWISE
IoTThingsGraph	io AWS_ENDPOINT_URL_IOTTHINGSGRAPH
IoTTwinMaker	io AWS_ENDPOINT_URL_IOTTWINMAKER
IoT Wireless	io AWS_ENDPOINT_URL_IOT_WIRELESS
ivs	iv AWS_ENDPOINT_URL_IVS
IVS RealTime	iv AWS_ENDPOINT_URL_IVS_REALTIME
ivschat	iv AWS_ENDPOINT_URL_IVSCHAT
Kafka	ka AWS_ENDPOINT_URL_KAFKA
KafkaConnect	ka AWS_ENDPOINT_URL_KAFKACONNECT
kendra	ka AWS_ENDPOINT_URL_KENDRA

serviceId	Ci-dessous, la variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> indique de quel service pointe l'alias. Pour les services Amazon, consultez la section Service endpoints de la documentation.
Kendra Ranking	k: AWS_ENDPOINT_URL_KENDRA_RANKING
Keyspaces	k: AWS_ENDPOINT_URL_KEYSPACES
Kinesis	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS
Kinesis Video Archived Media	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_ARCHIVED_MEDIA
Kinesis Video Media	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_MEDIA
Kinesis Video Signaling	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_SIGNALING
Kinesis Video WebRTC Storage	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO_WEBRTC_STORAGE

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
Kinesis Analytics	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_ANALYTICS na
Kinesis Analytics V2	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_ANALYTICS_V2 na v:
Kinesis Video	k: AWS_ENDPOINT_URL_KINESIS_VIDEO ic
KMS	kr AWS_ENDPOINT_URL_KMS
LakeFormation	l: AWS_ENDPOINT_URL_LAKEFORMATION t:
Lambda	l: AWS_ENDPOINT_URL_LAMBDA
Launch Wizard	l: AWS_ENDPOINT_URL_LAUNCH_WIZARD z:
Lex Model Building Service	l: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_MODEL_BUILDING_ _I SERVICE _:

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
Lex Runtime Service	1: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_RUNTIME_SERVICE me e
Lex Models V2	1: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_MODELS_V2 S_
Lex Runtime V2	1: AWS_ENDPOINT_URL_LEX_RUNTIME_V2 me
License Manager	1: AWS_ENDPOINT_URL_LICENSE_MANAGER ar
License Manager Linux Subscriptions	1: AWS_ENDPOINT_URL_LICENSE_MANAGER_LINUX_SUBSCRIPTIONS ar ni r:
License Manager User Subscriptions	1: AWS_ENDPOINT_URL_LICENSE_MANAGER_USER_SUBSCRIPTIONS ar e: ip
Lightsail	1: AWS_ENDPOINT_URL_LIGHTSAIL

serviceId	Cl variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
Location	l AWS_ENDPOINT_URL_LOCATION
CloudWatch Logs	c AWS_ENDPOINT_URL_CLOUDWATCH_LOGS h_
LookoutEquipment	l AWS_ENDPOINT_URL_LOOKOUTEQUIPMENT u:
LookoutMetrics	l AWS_ENDPOINT_URL_LOOKOUTMETRICS t:
LookoutVision	l AWS_ENDPOINT_URL_LOOKOUTVISION s:
m2	m AWS_ENDPOINT_URL_M2
Machine Learning	m AWS_ENDPOINT_URL_MACHINE_LEARNING e:
Macie2	m AWS_ENDPOINT_URL_MACIE2
ManagedBlockchain	m AWS_ENDPOINT_URL_MANAGEDBLOCKCHAIN o:
ManagedBlockchain Query	m AWS_ENDPOINT_URL_MANAGEDBLOCKCHAIN_QUERY o: qi

serviceId	Ci
	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
Marketplace Agreement	m AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_AGREEMENT C e
Marketplace Catalog	m AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_CATALOG C g
Marketplace Deploymen t	m AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_DEPLOYMENT C m
Marketplace Entitleme nt Service	m AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_ENTITLE C MENT_SERVICE e v:
Marketplace Commerce Analytics	m AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_COMMERC C E_ANALYTICS C i
MediaConnect	m AWS_ENDPOINT_URL_MEDIACONNECT e

serviceId	C	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
MediaConvert	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIACONVERT
	e:	
MediaLive	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIALIVE
MediaPackage	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIAPACKAGE
	a:	
MediaPackage Vod	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIAPACKAGE_VOD
	a:	
MediaPackageV2	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIAPACKAGEV2
	a:	
MediaStore	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIASTORE
	e	
MediaStore Data	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIASTORE_DATA
	e:	
MediaTailor	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDIATAILOR
	o:	
Medical Imaging	m	AWS_ENDPOINT_URL_MEDICAL_IMAGING
	m:	

serviceId	C variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< SERVICE>
MemoryDB	m: AWS_ENDPOINT_URL_MEMORYDB
Marketplace Metering	m: AWS_ENDPOINT_URL_MARKETPLACE_METERING
Migration Hub	m: AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATION_HUB
mgn	m: AWS_ENDPOINT_URL_MGN
Migration Hub Refactor Spaces	m: AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATION_HUB_REFAC TOR_SPACES
MigrationHub Config	m: AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATIONHUB_CONFIG
MigrationHubOrches trator	m: AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATIONHUBORCHESTRATOR

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< SERVICE> ic de se po Al co le fic pa
MigrationHubStrategy	m: AWS_ENDPOINT_URL_MIGRATIONHUBSTRATEGY hi g)
Mobile	m: AWS_ENDPOINT_URL_MOBILE
mq	m: AWS_ENDPOINT_URL_MQ
MTurk	m: AWS_ENDPOINT_URL_MTURK
MWAA	m: AWS_ENDPOINT_URL_MWAA
Neptune	n: AWS_ENDPOINT_URL_NEPTUNE
Neptune Graph	n: AWS_ENDPOINT_URL_NEPTUNE_GRAPH r:
neptunedata	n: AWS_ENDPOINT_URL_NEPTUNEDATA t:
Network Firewall	n: AWS_ENDPOINT_URL_NETWORK_FIREWALL i:
NetworkManager	n: AWS_ENDPOINT_URL_NETWORKMANAGER n:

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
NetworkMonitor	n AWS_ENDPOINT_URL_NETWORKMONITOR n:
nimble	n: AWS_ENDPOINT_URL_NIMBLE
OAM	o: AWS_ENDPOINT_URL_OAM
Omics	or AWS_ENDPOINT_URL_OMICS
OpenSearch	o: AWS_ENDPOINT_URL_OPENSEARCH h
OpenSearchServerless	o: AWS_ENDPOINT_URL_OPENSEARCHSERVERLESS h: s:
OpsWorks	o: AWS_ENDPOINT_URL_OPSWORKS
OpsWorksCM	o: AWS_ENDPOINT_URL_OPSWORKSCM m
Organizations	o: AWS_ENDPOINT_URL_ORGANIZATIONS ic
OSIS	o: AWS_ENDPOINT_URL_OSIS
Outposts	o: AWS_ENDPOINT_URL_OUTPOSTS

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_&ltd' SERVICE> ici de se pe Al co le fic pa
p8data	pe AWS_ENDPOINT_URL_P8DATA
p8data	pe AWS_ENDPOINT_URL_P8DATA
Panorama	pe AWS_ENDPOINT_URL_PANORAMA
Payment Cryptography	pe AWS_ENDPOINT_URL_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY ry hy
Payment Cryptography Data	pe AWS_ENDPOINT_URL_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY_DATA ry hy
Pca Connector Ad	pe AWS_ENDPOINT_URL_PCA_CONNECTOR_AD ct
Personalize	pe AWS_ENDPOINT_URL_PERSONALIZE ze
Personalize Events	pe AWS_ENDPOINT_URL_PERSONALIZE_EVENTS ze

serviceId	C variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se po Al co le fic pa
Personalize Runtime	p AWS_ENDPOINT_URL_PERSONALIZE_RUNTIME z e
PI	p: AWS_ENDPOINT_URL_PI
Pinpoint	p: AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT
Pinpoint Email	p: AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT_EMAIL er
Pinpoint SMS Voice	p: AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT_SMS_VOICE sr
Pinpoint SMS Voice V2	p: AWS_ENDPOINT_URL_PINPOINT_SMS_VOICE_V2 sr _\'
Pipes	p: AWS_ENDPOINT_URL_PIPES
Polly	p: AWS_ENDPOINT_URL_POLLY
Pricing	p: AWS_ENDPOINT_URL_PRICING
PrivateNetworks	p: AWS_ENDPOINT_URL_PRIVATENETWORKS tv

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic de se po Al co le fic pa
Proton	p AWS_ENDPOINT_URL_PROTON
QBusiness	q AWS_ENDPOINT_URL_QBUSINESS
QConnect	q AWS_ENDPOINT_URL_QCONNECT
QLDB	q AWS_ENDPOINT_URL_QLDB
QLDB Session	q AWS_ENDPOINT_URL_QLDB_SESSION ic
QuickSight	q AWS_ENDPOINT_URL_QUICKSIGHT t
RAM	r AWS_ENDPOINT_URL_RAM
rbin	r AWS_ENDPOINT_URL_RBIN
RDS	r AWS_ENDPOINT_URL_RDS
RDS Data	r AWS_ENDPOINT_URL_RDS_DATA
Redshift	r AWS_ENDPOINT_URL_REDSHIFT
Redshift Data	r AWS_ENDPOINT_URL_REDSHIFT_DATA d

serviceId	C
	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>
Redshift Serverless	<code>AWS_ENDPOINT_URL_REDSHIFT_SERVERLESS</code>
Rekognition	<code>AWS_ENDPOINT_URL_REKOGNITION</code>
repostspace	<code>AWS_ENDPOINT_URL_REPOSTSPACE</code>
resiliencehub	<code>AWS_ENDPOINT_URL_RESILIENCEHUB</code>
Resource Explorer 2	<code>AWS_ENDPOINT_URL_RESOURCE_EXPLORER_2</code>
Resource Groups	<code>AWS_ENDPOINT_URL_RESOURCE_GROUPS</code>
Resource Groups Tagging API	<code>AWS_ENDPOINT_URL_RESOURCE_GROUPS_TAGGING_API</code>

serviceId	Cl	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
RoboMaker	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROBOMAKER
RolesAnywhere	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROLESEANYWHERE
Route 53	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE_53
Route53 Recovery Cluster	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53_RECOVERY_CLUSTER
Route53 Recovery Control Config	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53_RECOVERY_CO NTROL_CONFIG
Route53 Recovery Readiness	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53_RECOVERY_RE ADINESS
Route 53 Domains	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE_53_DOMAINS
Route53Resolver	ro	AWS_ENDPOINT_URL_ROUTE53RESOLVER

serviceId	Ci variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
RUM	tr AWS_ENDPOINT_URL_RUM
S3	s: AWS_ENDPOINT_URL_S3
S3 Control	s: AWS_ENDPOINT_URL_S3_CONTROL l
S3Outposts	s: AWS_ENDPOINT_URL_S3OUTPOSTS S
SageMaker	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER
SageMaker A2I Runtime	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_A2I_RUNTIME _i ir
Sagemaker Edge	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_EDGE _e
SageMaker FeatureStore Runtime	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_FEATURESTORE_RUNTIME _r to ir

serviceId	Cl variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic de se pc Al co le fic pa
SageMaker Geospatial	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_GEOSPATIAL _G a:
SageMaker Metrics	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_METRICS _M
SageMaker Runtime	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAGEMAKER_RUNTIME _R
savingsplans	s: AWS_ENDPOINT_URL_SAVINGSPLANS a:
Scheduler	s: AWS_ENDPOINT_URL_SCHEDULER
schemas	s: AWS_ENDPOINT_URL_SCHEMAS
SimpleDB	s: AWS_ENDPOINT_URL_SIMPLEDB
Secrets Manager	s: AWS_ENDPOINT_URL_SECRETS_MANAGER a:
SecurityHub	s: AWS_ENDPOINT_URL_SECURITYHUB ul

serviceId	Ci	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
SecurityLake	se	AWS_ENDPOINT_URL_SECURITYLAKE
	al	
ServerlessApplicat ionRepository	se	AWS_ENDPOINT_URL_SERVERLESSAPPLICATI
	si	ONREPOSITORY
	ic	
	to	
Service Quotas	se	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICE_QUOTAS
	ur	
Service Catalog	se	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICE_CATALOG
	at	
Service Catalog AppRegistry	se	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICE_CATALOG_APP
	at	REGISTRY
	pr	
ServiceDiscovery	se	AWS_ENDPOINT_URL_SERVICEDISCOVERY
	so	
SES	se	AWS_ENDPOINT_URL_SES
SESV2	se	AWS_ENDPOINT_URL_SESV2

serviceId	Cl variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se pc Al co le fic pa
Shield	si AWS_ENDPOINT_URL_SHIELD
signer	s: AWS_ENDPOINT_URL_SIGNER
SimSpaceWeaver	s: AWS_ENDPOINT_URL_SIMSPACEWEAVER ei
SMS	sr AWS_ENDPOINT_URL_SMS
Snow Device Management	si AWS_ENDPOINT_URL_SNOW_DEVICE_MANAGEMENT ce me
Snowball	si AWS_ENDPOINT_URL_SNOWBALL
SNS	si AWS_ENDPOINT_URL_SNS
SQS	sc AWS_ENDPOINT_URL_SQS
SSM	s: AWS_ENDPOINT_URL_SSM
SSM Contacts	s: AWS_ENDPOINT_URL_SSM_CONTACTS ct
SSM Incidents	s: AWS_ENDPOINT_URL_SSM_INCIDENTS ei

serviceId	Cl	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE>
	ic	
	de	
	se	
	po	
	Al	
	co	
	le	
	fic	
	pa	
Ssm Sap	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SSM_SAP
SSO	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SSO
SSO Admin	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SSO_ADMIN
SSO OIDC	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SSO_OIDC
SFN	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SFN
Storage Gateway	s:	AWS_ENDPOINT_URL_STORAGE_GATEWAY
	at	
STS	s:	AWS_ENDPOINT_URL_STS
SupplyChain	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SUPPLYCHAIN
	in	
Support	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SUPPORT
Support App	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SUPPORT_APP
	PI	
SWF	s:	AWS_ENDPOINT_URL_SWF

serviceId	C variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic de se po Al co le fic pa
synthetics	sy AWS_ENDPOINT_URL_SYNTHETICS s
Textract	te AWS_ENDPOINT_URL_TEXTRACT
Timestream InfluxDB	t: AWS_ENDPOINT_URL_TIMESTREAM_INFLUXDB m_ b
Timestream Query	t: AWS_ENDPOINT_URL_TIMESTREAM_QUERY m_
Timestream Write	t: AWS_ENDPOINT_URL_TIMESTREAM_WRITE m_
tnb	tr AWS_ENDPOINT_URL_TNB
Transcribe	t: AWS_ENDPOINT_URL_TRANSCRIBE e
Transfer	t: AWS_ENDPOINT_URL_TRANSFER
Translate	t: AWS_ENDPOINT_URL_TRANSLATE
TrustedAdvisor	t: AWS_ENDPOINT_URL_TRUSTEDADVISOR v:

serviceId	Cl variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< d' SERVICE> ic: de se pc Al co le fic pa
VerifiedPermissions	vr AWS_ENDPOINT_URL_VERIFIEDPERMISSIONS e: s
Voice ID	vr AWS_ENDPOINT_URL_VOICE_ID
VPC Lattice	vr AWS_ENDPOINT_URL_VPC_LATTICE Ct
WAF	wi AWS_ENDPOINT_URL_WAF
WAF Regional	wi AWS_ENDPOINT_URL_WAF_REGIONAL ni
WAFV2	wi AWS_ENDPOINT_URL_WAFV2
WellArchitected	wi AWS_ENDPOINT_URL_WELLARCHITECTED te
Wisdom	wi AWS_ENDPOINT_URL_WISDOM
WorkDocs	wi AWS_ENDPOINT_URL_WORKDOCS
WorkLink	wi AWS_ENDPOINT_URL_WORKLINK
WorkMail	wi AWS_ENDPOINT_URL_WORKMAIL

serviceId	C	variable d'environnement AWS_ENDPOINT_URL_< SERVICE>
WorkMailMessageFlow	w	AWS_ENDPOINT_URL_WORKMAILMESSAGEFLOW
WorkSpaces	w	AWS_ENDPOINT_URL_WORKSPACES
WorkSpaces Thin Client	w	AWS_ENDPOINT_URL_WORKSPACES_THIN_CLIENT
WorkSpaces Web	w	AWS_ENDPOINT_URL_WORKSPACES_WEB
XRay	x	AWS_ENDPOINT_URL_XRAY

Paramètres de configuration intelligents par défaut

Note

Pour vous aider à comprendre la mise en page des pages de paramètres ou à interpréter le tableau Support by AWS SDKs et outils ci-dessous, voir [Comprendre les pages de paramètres de ce guide](#).

Grâce à la fonctionnalité de configuration intelligente par défaut, AWS SDKs vous pouvez fournir des valeurs par défaut prédéfinies et optimisées pour d'autres paramètres de configuration.

Configurez cette fonctionnalité à l'aide des méthodes suivantes :

defaults_mode- réglage AWS **config** du fichier partagé, **AWS_DEFAULTS_MODE**- variable d'environnement, **aws.defaultsMode**- Propriété du système JVM : uniquement Java/Kotlin

Avec ce paramètre, vous pouvez choisir un mode qui s'aligne sur l'architecture de votre application, qui fournit ensuite des valeurs par défaut optimisées pour votre application. Si une valeur est explicitement définie pour un paramètre du AWS SDK, cette valeur est toujours prioritaire. Si aucune valeur n'est définie explicitement pour un paramètre du AWS SDK et qu'`defaults_mode` n'est pas égal à l'ancien paramètre, cette fonctionnalité peut fournir des valeurs par défaut différentes pour différents paramètres optimisés pour votre application. Les paramètres peuvent inclure les éléments suivants : les paramètres de communication HTTP, le comportement des nouvelles tentatives, les paramètres du point de terminaison régional du service et, éventuellement, toute configuration liée au SDK. Les clients qui utilisent cette fonctionnalité peuvent obtenir de nouvelles configurations par défaut adaptées aux scénarios d'utilisation courants. Si vous `defaults_mode` n'êtes pas égal à `legacy`, nous vous recommandons de tester votre application lors de la mise à niveau du SDK, car les valeurs par défaut fournies peuvent changer en fonction de l'évolution des meilleures pratiques.

Valeur par défaut : `legacy`

Remarque : les nouvelles versions majeures de SDKs seront définies par défaut sur `standard`.

Valeurs valides:

- `legacy`— Fournit des paramètres par défaut qui varient selon le SDK et qui existaient avant la création de `defaults_mode`.
- `standard`— Fournit les dernières valeurs par défaut recommandées qui devraient pouvoir être exécutées en toute sécurité dans la plupart des scénarios.
- `in-region`— S'appuie sur le mode standard et inclut une optimisation adaptée aux applications qui appellent Services AWS depuis le même mode Région AWS.
- `cross-region`— S'appuie sur le mode standard et inclut une optimisation adaptée aux applications faisant appel Services AWS à une région différente.
- `mobile`— S'appuie sur le mode standard et inclut une optimisation adaptée aux applications mobiles.

- **auto**— S'appuie sur le mode standard et inclut des fonctionnalités expérimentales. Le SDK tente de découvrir l'environnement d'exécution afin de déterminer automatiquement les paramètres appropriés. La détection automatique est basée sur l'heuristique et ne fournit pas une précision de 100 %. Si l'environnement d'exécution ne peut pas être déterminé, **standard** le mode est utilisé. La détection automatique peut interroger les [métadonnées de l'instance](#), ce qui peut introduire de la latence. Si la latence de démarrage est essentielle pour votre application, nous vous recommandons de choisir une latence explicite à la `defaults_mode` place.

Exemple de définition de cette valeur dans le config fichier :

```
[default]
defaults_mode = standard
```

Les paramètres suivants peuvent être optimisés en fonction de la sélection de `defaults_mode` :

- **retryMode**— Spécifie la manière dont le SDK tente de réessayer. Consultez [Comportement de nouvelle tentative](#).
- **stsRegionalEndpoints**— Spécifie la manière dont le SDK détermine le Service AWS point de terminaison qu'il utilise pour communiquer avec le AWS Security Token Service (AWS STS). Consultez [AWS STS Points de terminaison régionaux](#).
- **s3UsEast1RegionalEndpoints**— Spécifie la manière dont le SDK détermine le point de terminaison du AWS service qu'il utilise pour communiquer avec Amazon S3 de la `us-east-1` région.
- **connectTimeoutInMillis**— Après avoir effectué une première tentative de connexion sur un socket, délai avant l'expiration du délai imparti. Si le client ne reçoit pas de confirmation de connexion terminée, il abandonne l'opération et échoue.
- **tlsNegotiationTimeoutInMillis**— Le temps maximum qu'une poignée de main TLS peut prendre entre le moment où le message CLIENT HELLO est envoyé et le moment où le client et le serveur ont entièrement négocié les chiffrements et échangé les clés.

La valeur par défaut de chaque paramètre change en fonction de `defaults_mode` celui sélectionné pour votre application. Ces valeurs sont actuellement définies comme suit (sous réserve de modifications) :

Paramètre	Mode standard	Mode in-region	Mode cross-region	Mode mobile
<code>retryMode</code>	standard	standard	standard	standard
<code>stsRegionalEndpoints</code>	regional	regional	regional	regional
<code>s3UsEast1RegionalEndpoints</code>	regional	regional	regional	regional
<code>connectTimeoutInMillis</code>	3100	1100	3100	30 000
<code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code>	3100	1100	3100	30 000

Par exemple, si `defaults_mode` vous avez sélectionné l'état `standard`, la valeur de `standard` serait attribuée à `retry_mode` (à partir des `retry_mode` options valides) et la valeur de `regional` serait affectée à `stsRegionalEndpoints` (à partir des `stsRegionalEndpoints` options valides).

Support par AWS SDKs et outils

Les éléments suivants SDKs prennent en charge les fonctionnalités et les paramètres décrits dans cette rubrique. Toute exception partielle est notée. Tous les paramètres de propriété du système JVM sont pris en charge par le AWS SDK pour Java et le AWS SDK pour Kotlin seul.

SDK	Pris en charge	Remarques ou informations supplémentaires
AWS CLI v2	Non	

SDK	Pris en charge	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour C++	Oui	Paramètres non optimisés : <code>stsRegionalEndpoints</code> , <code>s3UsEast1RegionalEndpoints</code> , <code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code> .
SDK pour Go V2 (1.x)	Oui	Paramètres non optimisés : <code>retryMode</code> , <code>stsRegionalEndpoints</code> , <code>s3UsEast1RegionalEndpoints</code> .
SDK pour Go 1.x (V1)	Non	
SDK pour Java 2.x	Oui	Paramètres non optimisés : <code>stsRegionalEndpoints</code> .
SDK pour Java 1.x	Non	
SDK pour 3.x JavaScript	Oui	Paramètres non optimisés : <code>stsRegionalEndpoints</code> , <code>s3UsEast1RegionalEndpoints</code> , <code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code> . <code>connectTimeoutInMillis</code> est appelé <code>connectionTimeout</code> .
SDK pour 2.x JavaScript	Non	

SDK	Pris en charge	Remarques ou informations supplémentaires
SDK pour Kotlin	Non	
SDK pour .NET 4.x	Oui	Paramètres non optimisés : <code>connectTimeoutInMillis</code> , <code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code> .
SDK pour .NET 3.x	Oui	Paramètres non optimisés : <code>connectTimeoutInMillis</code> , <code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code> .
SDK pour PHP 3.x	Oui	Paramètres non optimisés : <code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code> .
SDK pour Python (Boto3)	Oui	Paramètres non optimisés : <code>tlsNegotiationTimeoutInMillis</code> .
SDK pour Ruby 3.x	Oui	
SDK pour Rust	Non	
SDK pour Swift	Non	

SDK	Pris en charge	Remarques ou informations supplémentaires
Outils pour PowerShell V5	Oui	Paramètres non optimisés :connectTimeoutInMilliseconds ,tlsNegotiationTimeoutInMilliseconds .
Outils pour PowerShell V4	Oui	Paramètres non optimisés :connectTimeoutInMilliseconds ,tlsNegotiationTimeoutInMilliseconds .

AWS bibliothèques CRT (Common Runtime)

Les bibliothèques AWS Common Runtime (CRT) sont une bibliothèque de base du SDKs. Le CRT est une famille modulaire de packages indépendants, écrits en C. Chaque package fournit de bonnes performances et un encombrement minimal pour les différentes fonctionnalités requises. Ces fonctionnalités sont communes et partagées par tous, ce SDKs qui permet une meilleure réutilisation, optimisation et précision du code. Les packages sont les suivants :

- [awslabs/aws-c-auth](#): authentification AWS côté client (fournisseurs d'informations d'identification standard et signature (sigv4))
- [awslabs/aws-c-cal](#): types primitifs cryptographiques, hachages (MD5,, SHA256 HMAC) SHA256, signataires, AES
- [awslabs/aws-c-common](#): structures de données de base, types primitifs de threading/synchronisation, gestion de la mémoire tampon, fonctions liées à stdlib
- [awslabs/aws-c-compression](#): Algorithmes de compression (codage/décodage Huffman)
- [awslabs/aws-c-event-stream](#): traitement des messages des flux d'événements (en-têtes, prélude, charge utile, crc/trailer), implémentation des appels de procédure à distance (RPC) sur les flux d'événements
- [awslabs/aws-c-http](#): Implémentation C99 des spécifications HTTP/1.1 et HTTP/2
- [awslabs/aws-c-io](#): sockets (TCP, UDP), DNS, canaux, boucles d'événements, canaux, SSL/TLS
- [awslabs/aws-c-iot](#): C99 Mise en œuvre de l'intégration des services cloud AWS IoT aux appareils
- [awslabs/aws-c-mqtt](#): protocole de messagerie standard et léger pour l'Internet des objets (IoT)
- [awslabs/aws-c-s3](#): Implémentation de la bibliothèque C99 pour communiquer avec le service Amazon S3, conçue pour optimiser le débit sur les instances Amazon à bande passante élevée EC2
- [awslabs/aws-c-sdkutils](#): bibliothèque d'utilitaires pour l'analyse et la gestion des profils AWS
- [awslabs/aws-checksums](#): accélération matérielle multiplateforme et repli sur CRC32c des CRC32 implémentations logicielles efficaces
- [awslabs/aws-lc](#): bibliothèque cryptographique à usage général gérée par l'équipe de AWS cryptographie pour AWS et ses clients, basée sur le code du projet Google BoringSSL et du projet OpenSSL

- [aws-labs/s2n](#): Implémentation C99 des protocoles TLS/SSL, conçus pour être petits et rapides avec la sécurité comme priorité

Le CRT est disponible partout SDKs sauf Go et Rust.

Dépendances CRT

Les bibliothèques CRT forment un réseau complexe de relations et de dépendances. Connaître ces relations est utile si vous devez créer le CRT directement à partir de la source. Cependant, la plupart des utilisateurs accèdent aux fonctionnalités CRT par le biais de leur SDK linguistique (tel que le AWS SDK pour C++ ou le SDK pour AWS Java) ou du SDK de leur appareil IoT (tel que le SDK IoT pour AWS C++ ou le SDK IoT pour Java). Dans le schéma suivant, la zone Language CRT Bindings fait référence au package qui contient les bibliothèques CRT pour un SDK de langage spécifique. Il s'agit d'une collection de packages du format `aws-crt-*`, où « `*` » est un langage du SDK (tel que [aws-crt-cpp](#) ou [aws-crt-java](#)).

Voici une illustration des dépendances hiérarchiques des bibliothèques CRT.

AWS SDKs et politique de maintenance des outils

Présentation

Ce document décrit la politique de maintenance des kits de développement AWS logiciel (SDKs) et des outils, y compris le mobile et l'IoT SDKs, ainsi que leurs dépendances sous-jacentes. AWS fournit régulièrement aux outils AWS SDKs et aux outils des mises à jour qui peuvent inclure la prise en charge de nouvelles fonctionnalités ou mises à jour AWS APIs, de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations, de corrections de bogues, de correctifs de sécurité ou de mises à jour de documentation. Les mises à jour peuvent également prendre en compte les modifications liées aux dépendances, aux environnements d'exécution des langues et aux systèmes d'exploitation. AWS Les versions du SDK sont publiées dans les gestionnaires de packages (par exemple Maven, NuGet PyPI) et sont disponibles sous forme de code source sur. GitHub

Nous recommandons aux utilisateurs de s'en tenir up-to-date aux versions du SDK pour rester au fait des dernières fonctionnalités, des mises à jour de sécurité et des dépendances sous-jacentes. L'utilisation continue d'une version du SDK non prise en charge n'est pas recommandée et est laissée à la discrétion de l'utilisateur.

Gestion des versions

Les versions du AWS SDK se présentent sous la forme de X.Y.Z où X représente la version majeure. L'augmentation de la version principale d'un SDK indique que ce SDK a subi des modifications importantes et substantielles pour prendre en charge les nouvelles expressions idiomatiques et les nouveaux modèles du langage. Les versions majeures sont introduites lorsque les interfaces publiques (par exemple, les classes, les méthodes, les types, etc.), les comportements ou la sémantique ont changé. Les applications doivent être mises à jour pour fonctionner avec la dernière version du SDK. Il est important de mettre à jour les versions majeures avec soin et conformément aux directives de mise à niveau fournies par AWS.

Cycle de vie des versions majeures du SDK

Le cycle de vie des versions majeures SDKs et des versions Tools comprend 5 phases, décrites ci-dessous.

- Version préliminaire pour les développeurs (phase 0) : pendant cette phase, SDKs ils ne sont pas pris en charge, ne doivent pas être utilisés dans des environnements de production et sont

uniquement destinés à un accès anticipé et à des fins de commentaires. Il est possible que les futures versions introduisent des modifications majeures. Une fois AWS qu'une version a été identifiée comme étant un produit stable, elle peut la marquer comme Release Candidate. Les versions candidates sont prêtes pour la version GA à moins que des bogues importants ne surviennent, et bénéficieront d'un AWS support complet.

- Disponibilité générale (GA) (phase 1) - Pendant cette phase, SDKs ils sont entièrement pris en charge. AWS fournira des versions régulières du SDK qui incluent la prise en charge de nouveaux services, des mises à jour d'API pour les services existants, ainsi que des correctifs de bogues et de sécurité. Pour les outils, AWS fournira des versions régulières incluant de nouvelles mises à jour de fonctionnalités et des corrections de bogues. AWS prendra en charge la version GA d'un SDK pendant au moins 24 mois.
- Annonce de maintenance (phase 2) : AWS fera une annonce publique au moins 6 mois avant qu'un SDK ne passe en mode maintenance. Pendant cette période, le SDK continuera d'être entièrement pris en charge. Généralement, le mode maintenance est annoncé au moment où la prochaine version majeure passe en GA.
- Maintenance (phase 3) - Pendant le mode maintenance, AWS limite les versions du SDK pour résoudre les corrections de bogues critiques et les problèmes de sécurité uniquement. Un SDK ne recevra pas de mises à jour d'API pour les services nouveaux ou existants, ni ne sera mis à jour pour prendre en charge de nouvelles régions. Le mode maintenance a une durée par défaut de 12 mois, sauf indication contraire.
- End-of-Support (Phase 4) - Lorsqu'un SDK arrive à la fin du support, il ne reçoit plus de mises à jour ni de versions. Les versions précédemment publiées continueront d'être disponibles via les gestionnaires de packages publics et le code restera activé GitHub. Le GitHub référentiel peut être archivé. L'utilisation d'un SDK atteint end-of-support est laissée à la discrétion de l'utilisateur. Nous recommandons aux utilisateurs de passer à la nouvelle version majeure.

Voici une illustration visuelle du cycle de vie des versions majeures du SDK. Veuillez noter que les délais indiqués ci-dessous sont illustratifs et ne sont pas contraignants.

Cycle de vie des dépendances

La plupart AWS SDKs ont des dépendances sous-jacentes, telles que des environnements d'exécution de langage, des systèmes d'exploitation ou des bibliothèques et frameworks tiers. Ces dépendances sont généralement liées à la communauté linguistique ou au fournisseur propriétaire du composant en question. Chaque communauté ou fournisseur publie son propre end-of-support calendrier pour son produit.

Les termes suivants sont utilisés pour classer les dépendances tierces sous-jacentes :

- Système d'exploitation (OS) : les exemples incluent Amazon Linux AMI, Amazon Linux 2, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016, etc.
- Language Runtime : les exemples incluent Java 7, Java 8, Java 11, .NET Core, .NET Standard, .NET PCL, etc.
- Bibliothèque/framework tiers : les exemples incluent OpenSSL, .NET Framework 4.5, Java EE, etc.

Notre politique est de continuer à prendre en charge les dépendances du SDK pendant au moins 6 mois après que la communauté ou le fournisseur a mis fin au support de ces dépendances. Cette politique peut toutefois varier en fonction de la dépendance spécifique.

 Note

AWS se réserve le droit de mettre fin à la prise en charge d'une dépendance sous-jacente sans augmenter la version majeure du SDK

Méthodes de communication

Les annonces de maintenance sont communiquées de plusieurs manières :

- Un e-mail d'annonce est envoyé aux comptes concernés, annonçant notre intention de mettre fin au support pour la version spécifique du SDK. L'e-mail indiquera le chemin à suivre end-of-support, précisera le calendrier de la campagne et fournira des conseils de mise à niveau.
- AWS La documentation du SDK, telle que la documentation de référence des API, les guides de l'utilisateur, les pages marketing des produits du SDK et les fichiers GitHub readme, est mise à jour pour indiquer le calendrier de la campagne et fournir des conseils sur la mise à niveau des applications concernées.
- Un article de AWS blog est publié qui décrit le chemin à end-of-support suivre et réitère le calendrier de la campagne.
- Des avertissements d'obsolescence sont ajoutés au SDKs, décrivant le chemin d'accès à la documentation du SDK end-of-support et contenant des liens vers celle-ci.

Pour consulter la liste des versions majeures disponibles de AWS SDKs et Tools et leur état d'avancement dans leur cycle de maintenance, voir [Cycle de vie des versions](#).

AWS SDKs et cycle de vie des versions des outils

Le tableau ci-dessous présente la liste des versions majeures du kit de développement AWS logiciel (SDK) disponibles et indique où elles en sont dans le cycle de maintenance, ainsi que les délais associés. Pour des informations détaillées sur le cycle de vie des versions principales de AWS SDKs and Tools et de leurs dépendances sous-jacentes, consultez [Politique de maintenance](#).

SDK	Version majeure	Phase en cours	Date de disponibilité générale	Remarques
AWS CLI	1.x	Disponibilité générale	02/09/2013	
AWS CLI	2.x	Disponibilité générale	10/02/2020	
SDK pour C++	1.x	Disponibilité générale	02/09/2015	
SDK pour Go V2	V2.1.x	Disponibilité générale	19/01/2021	
SDK pour Go	1.x	Fin du support	19/11/2015	
SDK pour Java	1.x	Maintenance	25/03/2010	Voir l'annonce pour les détails et les dates
SDK pour Java	2.x	Disponibilité générale	11-20-2018	
SDK pour JavaScript	1.x	Fin du support	06/05/2013	
SDK pour JavaScript	2.x	Fin du support	19/06/2014	

SDK	Version majeure	Phase en cours	Date de disponibilité générale	Remarques
SDK pour JavaScript	3.x	Disponibilité générale	15 décembre 2020	
SDK pour Kotlin	1.x	Disponibilité générale	27/11/2023	
SDK pour .NET	1.x	Fin du support	11/2009	
SDK pour .NET	2.x	Fin du support	08/11/2013	
SDK pour .NET	3.x	Disponibilité générale	28/07/2015	
SDK pour .NET	4. x	Disponibilité générale	28/04/2025	
SDK pour PHP	2.x	Fin du support	02/11/2012	
SDK pour PHP	3.x	Disponibilité générale	27/05/2015	
SDK pour Python (Boto2)	1.x	Fin du support	13/07/2011	
SDK pour Python (Boto3)	1.x	Disponibilité générale	22/06/2015	
SDK pour Python (Botocore)	1.x	Disponibilité générale	22/06/2015	
SDK pour Ruby	1.x	Fin du support	14/07/2011	
SDK pour Ruby	2.x	Fin du support	15/02/2015	

SDK	Version majeure	Phase en cours	Date de disponibilité générale	Remarques
SDK pour Ruby	3.x	Disponibilité générale	29/08/2017	
SDK pour Rust	1.x	Disponibilité générale	27/11/2023	
SDK pour Swift	1.x	Disponibilité générale	17/09/2024	
Outils pour PowerShell	2.x	Fin du support	08/11/2013	
Outils pour PowerShell	3.x	Fin du support	29/07/2015	
Outils pour PowerShell	4. x	Disponibilité générale	21/11/2019	
Outils pour PowerShell	5.x	Disponibilité générale	23/06/2025	

Vous recherchez un SDK ou un outil non mentionné ? Le chiffrement SDKs, les appareils SDKs IoT et les appareils mobiles SDKs, par exemple, ne sont pas inclus dans ce guide. Pour trouver de la documentation sur ces autres outils, consultez la section [Outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer AWS](#).

Historique du document AWS SDKs et guide de référence sur les outils

Le tableau suivant décrit les ajouts et mises à jour importants apportés au guide de référence AWS SDKs and Tools. Pour recevoir les notifications sur les mises à jour de cette documentation, vous pouvez vous abonner au Flux RSS.

Modification	Description	Date
Ajout d'une nouvelle fonctionnalité de schéma d'authentification	Ajout d'une nouvelle fonctionnalité de schéma d'authentification. Mises à jour des points de terminaison AWS STS régionaux.	18 août 2025
Ajout d'une nouvelle version de Tools for PowerShell	Ajout de la dernière version des outils d' PowerShell l'assistance à tous les paramètres de référence . Compatibilité avec AWS SDKs les tables. Ajout de la fonctionnalité d'injection du préfixe hôte.	23 juin 2025
Mise à jour du titre de page	Plus de titres, de titres de tableaux, de résumés et de mises à jour SEO.	5 mars 2025
Mise à jour du titre de page	Mettre à jour le contenu pour utiliser des titres plus descriptifs.	24 février 2025
Ajout du SDK Swift à la référence des paramètres	Ajout de la prise en charge du SDK Swift à tous les paramètres de référence.	17 septembre 2024

Compatibilité avec AWS SDKs
les tables.

[Propriétés du système SDK for
Java 1.x](#)

Ajoutez des détails sur les
paramètres de configura
tion du système JVM pris en
charge par la version AWS
SDK pour Java 1.x.

30 mai 2024

[Mise à jour des paramètres](#)

Ajoutez les paramètres de
configuration du système JVM.

27 mars 2024

[Mise à jour du tableau de
compatibilité](#)

Mises à jour de compatibilité
pour le support du SDK, mises
à jour des procédures IAM
Identity Center.

20 février 2024

[Mise à jour des informations
d'identification du conteneur.
Mise à jour IMDS.](#)

Ajout de la prise en charge
d'Amazon EKS. Ajout d'un
paramètre pour désactiver le
IMDSv1 repli.

29 décembre 2023

[Compression des demandes](#)

Ajout de paramètres pour la
fonction de compression des
demandes.

27 décembre 2023

[Tableaux de compatibilité](#)

Les tableaux de compatibi
lité pour les fonctionnalités du
SDK et des outils ont été mis à
jour pour inclure le SDK pour
Kotlin, le SDK pour Rust et.
Outils AWS pour PowerShell

10 décembre 2023

[Mises à jour de](#)

Mises à jour des méthodes
d'authentification SDKs et des
outils pris en charge.

1er juillet 2023

Mises à jour des bonnes pratiques IAM	Mise à jour du guide s'aligner sur les bonnes pratiques IAM. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM .	27 février 2023
Mises à jour du SSO	Mises à jour des informations d'identification SSO pour la nouvelle configuration du jeton SSO.	19 novembre 2022
Mise à jour des paramètres	Mises à jour du tableau de support pour la configuration générale et pour les points d'accès multirégionaux Amazon S3.	17 novembre 2022
Mise à jour des paramètres	Mises à jour visant à clarifier les informations d'identification du client IMDS et de l'IMDS. Mises à jour des variables d'environnement.	4 novembre 2022
Mettre à jour la page d'accueil	Annonce d'Amazon CodeWhisperer.	22 septembre 2022
Changement de nom de service pour l'authentification unique	Mises à jour pour refléter le fait que le AWS SSO est désormais appelé. AWS IAM Identity Center	26 juillet 2022
Mise à jour des paramètres	Mises à jour mineures des détails du fichier de configuration et des paramètres pris en charge.	15 juin 2022

[Mettre à jour](#)

Mise à jour massive de presque toutes les parties de ce guide.

1er février 2022

[Première version](#)

La première version de ce guide est mise à la disposition du public.

13 mars 2020

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.